
PRZEDMIAR ROBÓT - Parking przy placu rekreacyjnym w Linowcu

Branża: Roboty drogowe

Rodzaj: Przedmiar

Wspólny Słownik Zamówień:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

BUDOWA:

Parking przy placu rekreacyjnym w Linowcu
działka nr 134/6, obr. geod. Linowiec
83-260 LINOWIEC

INWESTOR:

GMINA WIEJSKA STAROGARD GDAŃSKI
UL. SIKORSKIEGO 9
83-200 STAROGARD GDAŃSKI

Notatka:

UWAGA:

1. Podane katalogi i normy należy traktować jako pomocnicze i kalkulacje indywidualne.
 2. Przedmiar i zastosowane technologie przed wyceną zweryfikować z projektem, opisem, STWiOR i stanem rzeczywistym.
 3. Ewentualne nazwy własne materiałów służą jedynie jako przykładowe z określeniem parametrów technicznych.
-

WYKONAWCA:

INWESTOR:

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Ilość	Ilość	Jedn.
1	45233200-1	SST-01; 02	Roboty w zakresie różnych nawierzchni PARKING		
1	KNNR 0001 0112-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnię placu Ilość: $5,00 * 25,00 = 125.00$ Razem = 125.00	125.00	m2
2	KNNR 0001 0113-0100		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm Ilość: 125.00	125.00	m2
3	KNNR 0006 0102-0200		Koryta o głębokości 20 cm, w gruntach kategorii II do IV Ilość: 125.00	125.00	m2
4	KNR 0201 0211-0500		Załadunek ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odl. 1 km Ilość: $125,00 * 0,26 = 32.50$ Razem = 32.50	32.50	m3
5	KNR 0231 0114-0500		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Ilość: 125.00	125.00	m2
6	KNR 0231 0511-0400		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce piaskowej Ilość: 125.00	125.00	m2
7	KNR 0231 0401-0100		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu I, II Ilość: $(25,00 + 5,00) * 2 = 60.00$ Razem = 60.00	60.00	m
8	KNR 0231 0402-0400		Ława betonowa pod krawężniki z oporem Ilość: $(25,00 + 5,00) * 2 * (0,30 * 0,10 + 0,10 * 0,10) = 2.40$ Razem = 2.40	2.40	m3
9	KNR 0231 0403-0100		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej Ilość: $25,00 + 5,00 * 2 = 35.00$ Razem = 35.00	35.00	m
10	KNR 0231 0403-0500		Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo piaskowej Ilość: 25.00	25.00	m
11	KNR 0201 0510-0100		Humusowanie i obsianie skarp przy grubości warstwy humusu 5 cm. Ilość: $(5,00 * 2 + 25,00) * 1,00 = 35.00$ Razem = 35.00	35.00	m2