



Kolejność prac przy wykonywaniu nadproża stalowego.

1. wykuć otwory i wykonać w nich podlewki cementowe 1:1 gr. 50mm.
2. wykuć bruzdy w których zostaną osadzone belki stalowe
3. w miejscu śrub zespalających wywiercić otwory i osadzić tuleje ochronne
4. wstawić belki nadprożowe blisko krawędzi muru i zaklinować
5. zamontować śruby w tulejach i zesparować nadproże
6. wypełnić zaprawą cementową przestrzeń nad belką stalową a murem
7. po związaniu zaprawy cementowej wykuć otwór
8. zamontować siatkę "Rabitz"
9. wyszpaldować wnętrki belek stalowych cegłą pełną na zaprawie cementowej

<div>ARCHITEKT</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIA LANDOWSKA</div>		
TEMAT:	Rozbudowa i przebudowa budynku zaplecza boiska sportowego na działce 163/17 obr. Szpegawsk.gmina Starogard Gdański ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ	
	K-10	
Treść rysunku	Konstrukcja nadproża stalowego	1:10
Projektował:	mgr inż.arch. Maria Landowska 6142/GD/94	
Opracował:	inż. Błażej Flisikowski	
Sprawdził:	mgr inż.Maciej Majkowski POM/BO/0091/10	
30 MARZEC 2020R.		PB