

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-14 0115-01 analogia	Wbijanie pali stalowych śr. 356 mm z ładu, rusztowania lub pomostu na głębokość 4 m w grunt kat. I-II - wbijanie stalowych kształtowników	szt.		
	21		szt.	21.00	
				RAZEM	21.00
2	KNR 2-05 0101-01	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t	t		
	5.6*18.8*21/1000		t	2.21	
				RAZEM	2.21
3	KNR 2-02 0321-03 z.sz. 5.1. 9907-01 analogia	Montaż płyt prefabrykowanych w kształtowniki stalowe	elem.		
	20		elem.	20.00	
				RAZEM	20.00
4	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 45 cm	m ²		
	119		m ²	119.00	
				RAZEM	119.00
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
	119		m ²	119.00	
				RAZEM	119.00
6	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 25 cm	m ²		
	119		m ²	119.00	
				RAZEM	119.00
7	KNR 2-31 0204-03 + KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
	119		m ²	119.00	
				RAZEM	119.00
8	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
	119		m ²	119.00	
				RAZEM	119.00
9	KNR 2-21 0305-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość :	szt.		
	0.5 m				
	23		szt.	23.00	
				RAZEM	23.00