

Minimalne wymagania jakie należy przyjąć do wykonania przedmiotu zamówienia:

1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powinien spełniać:

- wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).
- standardy sanitarne, o których mowa w:
 - a) rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650, ze zm.),
 - b) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868).

2. Założenia minimalne dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

- **budynek administracyjno-socjalny:** blaszany kontener - powinien posiadać instalację elektryczną do zapewnienia oświetlenia wewnętrznego, możliwości podłączenia zasilania sprzętu komputerowego i biurowego, instalację kanalizacji sanitarnej, instalację ciepłej wody i zimnej wody użytkowej oraz posiadać ogrzewanie.
- **Wiaty/wiata stalowa zadaszona, trwale związana z gruntem pod którą zostaną zlokalizowane kontenery na odpady** (w zależności od zastosowania różnych wariantów projektowych istnieje możliwość rozmieszczenia kilku wiat):

- o 3 kontenery o poj. 7 m³ na odpady: makulatura (1 szt.), szkło (1 szt.), plastik (1 szt.),
- o 3 kontenery o poj. 5 m³ na odpady: problematyczne (1 szt.), odpady budowlane (2 szt.),
- o 6 kontenerów poj. 10 m³ na odpady: odpady zielone (2 szt.), sprzęt AGD i RTV (1 szt.), odpady wielogabarytowe (2 szt.), opony (1 szt.),
- o 4 kontenery o poj. 1,1 m³ na odpady niebezpieczne, w tym chemię, akumulatory.

Podane wyżej ilości kontenerów o danych pojemnościach stanowią minimalną wymaganą ilość kontenerów jaką należy rozmieścić na terenie PSZOK.

Teren objęty zamówieniem należy zagospodarować w sposób umożliwiający rozmieszczenie jak największej ilości ww. kontenerów na odpady, które zostaną zadane poprzez wiaty stalowe.

- **plac manewrowy, droga dojazdowa wraz z ich odwodnieniem, oświetleniem, monitoringiem:** plac manewrowy, droga dojazdowa dostosowane do ruchu ciężkiego (samochody ciężarowe, ładowarki kołowe itp.),
- **ogrodzenie terenu wraz z brama wjazdową** przesuwaną z napędem sterowaną pilotem (min. 6 mb) i **furtką** (min. 1 mb)
- **waga platformowa** podłączona z komputerem w celu możliwości drukowania dokumentów.

Waga platformowa o wymiarach 1000x1000 mm usytuowana w sąsiedztwie budynku administracyjno-socjalnego, zadaszona (*Wagę należy posadowić tak, aby platforma była zlicowana z nawierzchnią placu lub należy dostarczyć wagę z najazdem umożliwiającym podjazd np. wózkiem paletowym. W przypadku posadowienia wagi w zagłębieniu, należy wykonać odprowadzenia wód opadowych spod wagi, lub w inny sposób zabezpieczyć wagę przed wpływem opadów atmosferycznych. Waga musi posiadać złącza pozwalające na podłączenie drukarki taśmowej i/lub drukarki*

etykiet oraz komputera w celu drukowania kwitów wagowych, etykiet bądź sporządzania raportów).

- **zieleń izolacyjna:** nasadzenia drzew i krzewów
- **myjnia:** przeznaczenie myjni- mycie i dezynfekcja pojazdów samochodowych przeznaczonych do zbierania odpadów z terenu gminy oraz mycie i dezynfekcja kontenerów/pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów.
- **inne:** przyłączenie budynku administracyjnego - biurowego do właściwych sieci (wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektrycznej), spełnienie wszystkich wymogów ppoż. dla przedmiotowego obiektu.