

Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla OSP Bartąg

Zestawienie Wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego

Pompa szlamowa o napędzie spalinowym : -Wydajność 1210l/min, -Maksymalna wysokość podnoszenia - 27m, -Maksymalna wysokość ssania 8m, -Moc silnika - 5,3 kW (7,1 KM) 3600 obr/min -Pojemność zbiornika paliwa – min 5 l.	1 szt.	Podać producenta, typ i model
Latarka nahełmowa diodowa do stref zagrożonych wybuchem z magnetycznym włącznikiem z możliwością zablokowania przed przypadkowym włączeniem lub wyłączeniem ; dioda XP-G2 , siła światła min 180 lumenów, stopień ochrony IP: IP 67 , zasilanie : 4x Bateria AA (komplet baterii do każdej latarki w zestawie)	6 kompletów	
Pilarka ratownicza ,Moc 4,4kW , ciężar 6,5 Kg, pojemność zbiornika paliwa 720 cm ³ , pojemność zbiornika oleju 340 cm ³ , Długość prowadnicy 50cm wraz z kompletem narzędzi do obsługi , w komplecie z ogranicznikiem głębokości cięcia.	1 szt	Podać producenta, typ i model
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA	8 szt.	
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA	10 szt.	
Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-110	3 szt.	
Motopompa pływająca o nominalnej wydajności 2400 l/min	1 szt.	Podać producenta, typ i model
▪ Pompa odwadniająca/zanurzeniowa z napędem elektrycznym o parametrach : ▪ Moc silnika (kW) – 2,8 , ▪ Wydajność[l/min] - 1330 przy ciś.0.0 bar, ▪ Moc znamionowa (V) – 400. ▪ Klasa ochrony – IP68	1 szt	<u>Podać producenta, typ i model.</u>
Przełącznik 110/75	1 szt.	
Przełącznik 75/52	2 szt.	
Smok ssawny prosty śr. nasady 75	1 szt.	
Smok ssawny kątowy śr. nasady 75	1szt	
Wąż ssawny 75/2000	3 szt.	
Tłumica z trzonkiem aluminiowym z gumową częścią roboczą	4 szt.	
Rękawice żaroodporne 5-cio palcowe zgodne z normą PN-EN 407:1997	2 kpl.	
Prądownica pianowa PP 4	1 szt.	
Zestaw kominiarski składający się z : kominiarski - 18 mb, Komplet linowy z zaciskiem szczotki - 35 cm, Szczotka do lin stalowa "gwiazda" - Ø 150 wykonana z drutu płaskiego stalowego, Szczotka do lin stalowa "gwiazda" - Ø 200 wykonana z drutu płaskiego stalowego, Kula żeliwna o wadze 2,5 kg z mocowaniem typu "O" .	Łańcuch 1 kpl	
Stojak hydrantowy DN80 , z nasadami wylotowymi 2 x 75	1 szt.	
Klucz do hydrantów podziemnych	1 szt.	
Klucz do hydrantów nadziemnych	1 szt.	
Klucz do łączników	2 szt.	
Klucze do pokryw studzienek	1 szt.	
Pływak z zatrzaśnikiem	1 szt.	
Mostek przejazdowy na węże 75/52 konstrukcji drewnianej	2 szt.	
Siodełko węzowe	1 szt.	
Zestaw ratownictwa wysokościowego składającego się z : 2 x Upząz spełniająca normy CE 0123 • EN 358 • EN 361 • EN 813 , 4 - klamry typu pełnego+A53, 2 x lina 50m statyczna 10,5mm , 2 x lonża regulowana , 1 x worek typu jaskiniowego (speleo) 50L. 2 x Amortyzator bezpieczeństwa	1kpl.	
Drabina nasadkowa aluminiowa (4 przesła) mocowana na dachu.	1 kpl	
Sito kominowe składane o rozmiarach 60 cm x 60 cm po rozłożeniu	1 szt	
Zestaw narzędziowy w walizce podręcznej zawierający min. 122 elementy : 1/4",1/2" wraz z kluczami płasko-oczkowymi w zestawie.	1kpl.	
Pilarka łańcuchowa do drewna o napędzie spalinowym wraz z zapasową prowadnicą i łańcuchem, o parametrach: - moc silnika - min. 2,9 kW, - prowadnica o długości – min 370 mm, Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – fabrycznie dołączone do pilarki	1 kpl.	Podać producenta, typ i model
Bosak lekki ze stylem drewnianym	1 szt.	
Bosak podręczny	1 szt.	
Bosak sufitowy ze stylem drewnianym	1 szt.	
Gaśnica proszkowa przenośna 6 kg	2 szt.	
Przenośny zestaw oświetlenia na statywie z reflektorem/reflektorami LED o łącznej wielkości strumienia świetlnego ok. 4500 lumenów ; - klasa ochrony IP54 - akumulator żelowy 12V, 22Ah	1 kpl.	Podać producenta, typ i model

- w zestawie z ładowarką sieciową		
Agregat prądotwórczy chłodzony powietrzem o mocy min 3,5 kW, napędzany silnikiem spalinowym, przeznaczony do zasilania reflektorów masztu oświetleniowego i urządzeń elektrycznych. Agregat zdolny do zasilania pompy elektrycznej dostarczonej przez wykonawcę.	1 szt.	Podać producenta, typ i model
Przedłużacz gumowy siłowy, długość przedłużacza min. 25 m rodzaj wtyczki CEE 16 A -Napięcie 400 V (zdolny do napędzenia pompy elektrycznej z agregatu prądotwórczego dostarczonych przez producenta)	1 szt.	
Stożek ostrzegawczy uliczny odbalskowy wys. Min 500mm.	6 szt.	
Tarcza sygnałowa do kierowania ruchem (lizak) podświetlany (LED) zasilana bateriami 3 x R14 lub ich akumulatorowymi odpowiednikami (w zestawie do każdej tarczy)	2 szt.	
Deska ortopedyczna , nośność min 160kg w zestawie z min. 4 x komplety pasów zabezpieczających oraz stabilizatorem głowy i pasami stabilizującymi.	1 kpl.	