ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU GMINNYM W SZTUTOWIE
UL. ZALEWOWA 10, 82-110 SZTUTOWO

INWESTOR:
URZĄD GMINY SZTUTOWO
UL. GDAŃSKA 55, 82-110 SZTUTOWO

PROJEKTANT
PROJECT-SYSTEM
02-123 Warszawa, ul. Konstruktorska 23
Oddział 82-300 ELBLĄG UKUJAWSKI 1-2, TEL: 0-55/2363777

mgr inż. arch. Piotr Piekyna	upr. nr 02/00/OL	
mgr inż. arch. Paweł Rzeczycki		

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANŻA:	ARCHITEKTURA				
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY				
SKALA: 1:200	Nr rysunku:				Rew.
DATA: 05/2011	SZT	08/07	ARP	ZT	01	–

RYSUNEK ZAMIENNY
RIVa

6084250.00
3642500.00
382/126
382/115
6084/50.00
361/2
1/1
357/43
357/33
357/42
357/17
382/9
m4
m2
g
dr
bet.
piasek
ZAKRES OPRACOWANIA
LETNI GRÓDEK DOŚWIADCZALNY
MODUŁ Z FURTKĄ wys. 1m, szer. 1,1m;
ISTNIEJĄCA GÓRKA DO ZJEŻDŻANIA NA SANKACH

PICEA ORIENTALIS 'AUREOSPICATA'
świerk kaukaski 'Aureospicata'(180cm)-1szt

ABIES KOREANA
jodła koreańska(180cm)-1szt

PICEA PUNGENS 'ISELI FASTIGIATE'
świerk kłujący 'Iseli Fastigiate'(180cm)-4szt

CHAMAECYPARIS NOOTKATENSIS 'PENDULA'
cyprysik nutkajski 'Pendula' (180cm)-2szt

BERBERIS THUNBERGII ATROPURPUREA NANA'
berberys Thunberga 'Atropurpurea Nana' -74 szt
wys. ok. 50-60cm

CHAMAECYPARIS PISIFERA 'SUNGOLD'
cyprysik groszkowy 'Sungold' - 30 szt.
wym. 20-30cm

THUJA OCCIDENTALIS SMARAGD'
żywotnik zachodni 'Smaragd' -8 szt.
wys. min. 100-125cm

THUJA OCCIDENTALIS 'SMARAGD'
żywotnik zachodni 'Smaragd' -47 szt.
wys.min. 150-200cm

SPIRAEA JAPONICA 'GOLDFLAME'
śnieguła japońska 'goldflame' -21szt.
wys. min. 30cm

COTONEASTER DAMMERI 'MAJOR'
tocz Dammera 'Major' -50 szt.
wys. ok. 40cm

SPIRAEA JAPONICA 'GOLDFLAME'
śnieguła japońska 'goldflame'
wys. min. 30cm

PRUNUS CERASUS 'UMBRACULIFERA'
wiśnia pospolita - 1 szt.
wys. 180-200cm

PRUNUS LAUROCERASUS 'OTTO LUYKEN'
laurowiśnia wschodnia 'Otto Luyken' - 10 szt.
wys.ok. 50cm

JUNIPERUS HORIZONTALIS 'WILTONII'
jałowiec płożący 'Wiltonii' -37 szt.
wym. 40-60cm

SPIRAEA JAPONICA 'GENPEI'
śnieguła japońska 'Genpei' -4szt.
wys. min. 30cm

WEIGELA FLORIDA 'NANA PURPUREA'
krzewuszka 'Nana Purpurea' - 6 szt.
wys. min. 30cm

LARIX DECIDUA 'REPENS'
modrzew europejski 'REPENS' - 1szt.
wys. 140-160cm

JUNIPERUS HORIZONTALIS 'MOTHER LODE'
jałowiec płożący 'Mother Lode' -4 szt.
wys. ok. 60cm

LEGENDA:

- TRAWNIK ISTNIEJĄCY
- POSADZKA Z KOSTKI BETONOWEJ 13x13x6cm
- POSADZKA Z KOSTKI BETONOWEJ 13x13x6cm MIESZANEJ Z KOSTKĄ BETONOWĄ 19x13x6
- POSADZKA Z PIASKOWCA
- NAWIERZCHNIA TRAWIASTA - WYSIEW
- POLIURETANOWA NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA
- POSADZKA Z KOSTKI BETONOWEJ10x20x8 cm *(kolor: czerwony i grafitowy)*
- OBRZEŻE Z KOSTKI KAMIENNEJ 16x20x18 cm
- GRANICA OPRACOWANIA
- OGRODZENIE H=100cm
- WEJŚCIA NA PLAC ZABAW
- ZIELEŃ ISTNIEJĄCA
- ZIELEŃ PROJEKTOWANA

URZĄDZENIA DO ZABAW:

- zestaw zamek - 1szt.
  pole strefy bezpieczeństwa - 84m2
- huśtawka podwójna metalowa - 2szt.
  pole strefy bezpieczeństwa - 760x460cm
- huśtawka ważka na Sprężynach - 2szt.
  pole strefy bezpieczeństwa - 270x560cm
- sprężynowiec konik - 2szt.
  pole strefy bezpieczeństwa - Ø220
- sprężynowiec kogut - 1szt.
  pole strefy bezpieczeństwa - Ø220
- sprężynowiec żyrafa - 1szt.
  pole strefy bezpieczeństwa - Ø220
- domek lokomotywa z wagonem - 1szt.
  pole strefy bezpieczeństwa - 660x310cm
- zestaw przedszkolak 1 - 1szt.
  pole strefy bezpieczeństwa - 31m2
- piaskownica z bali - 2szt.
  pole strefy bezpieczeństwa - 413x413cm

ELEMENTY DODATKOWE:

- ławka z bali stała z oparciem - 20szt.
- tabliczki informujące o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia i przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania.

Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny być wykonane i zamontowane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa) oraz posiadać wszelkie certyfikaty. Ze względu na konieczność uwzględnienia w procesie projektowania gabarytów stref bezpieczeństwa urządzeń do zabaw i elementów dodatkowych, projektuje się plac zabaw z wykorzystaniem urządzeń firmy NOVUM Wyposażenie Placów Zabaw. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń zabawowych i elementów dodatkowych innego producenta o nie gorszych parametrach technicznych, konstrukcja i montaż urządzeń wg wytycznych producenta.