

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa drogi gminnej Dębówiec - Maślaki odcinek II.KST

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.545	km km	 0.545	
				RAZEM	0.545
2 d.1	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm) wraz z wywozem i utylizacją 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNR 2-01 0105-06	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm) wraz z wywozem i utylizacją 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia wraz z wywozem i utylizacją 0.0229	ha ha	 0.023	
				RAZEM	0.023
2 ROBOTY ZIEMNE					
5 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą spycharek 1389	m ² m ²	 1389.000	
				RAZEM	1389.000
6 d.2	KNR 2-01 0311-02	Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.III) 9.95	m ³ m ³	 9.950	
				RAZEM	9.950
7 d.2	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi 390	m ³ m ³	 390.000	
				RAZEM	390.000
8 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 2280	m ² m ²	 2280.000	
				RAZEM	2280.000
3 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE					
9 d.3	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 15 cm 2522	m ² m ²	 2522.000	
				RAZEM	2522.000
10 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 2280	m ² m ²	 2280.000	
				RAZEM	2280.000
11 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm 3396	m ² m ²	 3396.000	
				RAZEM	3396.000
12 d.3	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 3264	m ² m ²	 3264.000	
				RAZEM	3264.000
13 d.3	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 3264	m ² m ²	 3264.000	
				RAZEM	3264.000
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE					
14 d.4	KNR 2-31 0204-05	Umocnienie pobocza - warstwa z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm Krotność = 0.71 815	m ² m ²	 815.000	
				RAZEM	815.000
15 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 3	szt. szt.	 3.000	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Przebudowa drogi gminnej Dębówiec - Maślaki odcinek II.KST

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o	szt.		
d.4	0703-02	pow. ponad 0.3 m2	szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
17	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.4	0119-03		km	0.814	
	analogia	0.814			
				RAZEM	0.814