

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej na odcinku od ulicy Cegielnińskiej w Wilczynie do ulicy Kasztanowej w Wilczogórze

Poz	Podstawa wyceny	Nr specyfikacji	Opis robót	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
CPV - 45233120-6							
DZIAŁ 1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE				
1.	N001-01-11-01-00	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym	m	349,600		
2.	N001-01-13-01-00 analogia	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).	m3	785,110		
3.	N001-02-21-01-00	D-01.02.02	Transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu na odl. 5km	m3	785,110		
			Razem:				
DZIAŁ 2			ROBOTY ZIEMNE				
4.	N001-02-01-03-00	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie robót ziemnych-wykopy z przemieszczeniem urobku w obrębie budowy	m3	356,540		
5.	KNR 201-02-35-02-00	D-02.03.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie nasypów (grunt z wykopów)	m3	131,110		
6.	N001-02-05-03-10	D-02.01.01	Załadunek i wywóz nadmiaru urobku z wykopów samochodami samowyładowczymi na odl. 5km	m3	225,430		
			Razem:				
DZIAŁ 3			PODBUDOWA				
7.	N006-01-03-03-00	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi 349,6m*7,0m+43,0m2+23,0m2	m2	2513,000		
8.	N006-01-04-03-00	D-04.04.01	Ułożenie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu niewysadzinowego (np. piasek)-warstwa grubości 15,0cm	m2	1238,000		
9.	N006-01-11-02-00 analogia	D-04.05.01	Ułożenie warstwy mrozochronnej z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2-warstwa grubości 15cm (w km 0+000-0+170,00)	m2	1238,000		
10.	N006-01-11-02-00 analogia	D-04.05.01	Ułożenie warstwy mrozochronnej z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2-warstwa grubości 30,0cm (w km 0+170,00-0+349,60)	m2	1275,000		
11.	N006-01-13-06-00	D-04.04.02b	Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C _{90/3} frakcji 0/31,5mm -grubość warstwy 20,0cm 349,6m*5,3m+58,12m2	m2	1911,000		
			Razem:				

DZIAŁ 4			NAWIERZCHNIA				
12.	N006-03-09-02-11	D-05.03.05a	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S-warstwa ścieralna grubości 5,0cm	m2	1806,000		
				Razem:			
DZIAŁ 5			POBOCZA				
13.	N001-05-01-01-00	D-06.03.01	Profilowanie poboczy gruntowych	m2	700,000		
14.	N006-01-13-05-10	D-06.03.01	Wykonanie poboczy wzmocnionych mieszanką niezwiązaną z kruszywem C _{90/3} frakcji 0/31,5mm w-wa grub. 10cm	m2	700,000		
				Razem:			
DZIAŁ 6			OZNAKOWANIE DROGI				
15.	N006-07-02-01-00	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe - montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych Ø60mm (wg projektu stałej organizacji ruchu)	szt	7,000		
16.	N006-07-02-04-00	D-07.02.01	Oznakowanie pionowe- montaż tablic znaków drogowych z grupy "małe" II generacji - (wg projektu organizacji ruchu)	szt	7,000		
				Razem:			
DZIAŁ 7			INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
17.	Kalkulacja własna	bez specyfikacji	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,000		
				Razem:			

OGÓŁEM KOSZTORYS:
PODATEK VAT 23%
WARTOŚĆ BRUTTO