

PRZEDMIAR

L.p.	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1. Plac zabaw - obiekty małej architektury i altana				
1	KNR 2-23 0306-02	Huśtawka wahadłowa dwustanowiskowa w fundamencie - materiał bez montażu	szt.	1
2	KNR 2-23 0306-02	Huśtawka wagowa w fundamencie - materiał bez montażu	szt.	1
3	KNR 2-23 0309-01	Bujak sprężynowy - materiał bez montażu	szt.	1
4	KNR 2-23 0306-02	Piaskownica - materiał bez montażu	szt.	1
5	KNR 2-23 0309-01	Orbitrek - materiał bez montażu	szt.	1
6	KNR 2-23 0306-02	Ławka w fundamencie - materiał bez montażu	szt.	5
7	KNR 2-23 0309-01	Kosz stalowy na śmieci - materiał bez montażu	szt.	3
8	KNR 2-23 0306-02	Tablica informacyjna z regulaminem - materiał bez montażu	szt.	1
9	KNR 2-23 0309-01	Stojak na rowery - materiał bez montażu	szt.	1
10	KNR-2-25- 0216-01	Altana (chata grillowa)	szt.	1
2. Nawierzchnia placu zabaw z trawy				
11	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion - materiał bez robocizny	m2	364,26
3. Nawierzchnia placu zabaw z piasku				
12	KNR 2-01 0202-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorczymi o poj. łyżki 0.40 m3	m3	23,979
13	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości chodników	m2	79,93
14	KNNR 6 0101-03	Warstwy z piasku w korycie i na powierzchni - 10 cm - materiał bez robocizny	m2	79,93
15	KNR 2-31 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm - 20 cm Krotność = 20 - materiał bez robocizny	m2	79,93
4. Nawierzchnia utwardzona				
16	KNNR 1 0220-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3	m3	46,505
17	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 45 cm w gruncie kat. II-VI	m2	103,344
18	KNNR 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową - chodniki	m	79,19
19	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	8,25

PRZEDMIAR

20	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m	11
21	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 17 cm - parkingi	m2	103,344
22	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 20 kg/m2, warstwa gr.10 cm - parkingi i chodniki Krotność = 2	m2	103,344
23	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara (kostka brukowa wkład własny)	m2	103,344