

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY

Ogłoszenia o zamówieniu	☒	Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia	☐
Uproszczonego ogłoszenia o zamówieniu objętym dynamicznym systemem zakupów	☐	Ogłoszenia o konkursie	☐
Ogłoszenia o koncesji na roboty budowlane	☐	Ogłoszenia o wynikach konkursu	☐

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer 151780-2009 i data 15/05/2009

ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie		
Adres pocztowy:		
Miejscowość: Wilczyn	Kod pocztowy: 62-550	Województwo: Wielkopolskie
Tel.: (063) 26-83-032	Faks: (063) 26-85-045	

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić (jeżeli dotyczy):

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst (podać nr sekcji i pkt):	W ogłoszeniu jest:	W ogłoszeniu powinno być:
Sekcja II pkt II.1.3 ppkt 2.1.	Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST oraz w Aneksie nr 3 do specyfikacji technicznej nr 2/D.05.	Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST Wariant I Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) 1. Typ włókna: monofil

Sekcja II pkt. II.1.3. ppkt. 2.2.	Nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST oraz w Aneksie nr 1 do specyfikacji technicznej 2/D.05	2. Skład chemiczny włókna; polietylen 3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex, 4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2 Nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej i SST Sposób I Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.
Sekcja IV pkt. IV.3.4	Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert Data 05/06/2009 Godzina 09:00 Miejsce: Urząd Gminy w Wilczynie	Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert Data 15/06/2009 Godzina 09:00 Miejsce: Urząd Gminy w Wilczynie
II.2) Tekst, który należy dodać (jeżeli dotyczy):		
Miejsce, w którym należy dodać tekst (podać nr sekcji i pkt):	Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:	
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	

Wójt Gminy Wilczyn
Stanisław Wiechecki