

WYKAZ ZJAZDÓW

L.p	km	Pikietaż	Strona	Typ zjazdu	nura fi 40 cm	ścianki czołowe	szer. wjazdu	głęb. Wjazdu	Roboty ziemne	warstwa mrozochronna gr. 20 cm	pow. podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm	warstwa wwiązająca z masy gr. 5 cm	warstwa ścierna z masy gr. 4 cm	warstwa ścierna z masy gr. 5 cm
					[m]	[szt.]	[m]	[m]	[m3]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1+	247,50	L	typ 1	0,00	0,00	5,00	3,30	5,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2		278,00	L	typ 1	0,00	0,00	5,00	2,30	4,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3		321,00	L	typ 1	0,00	0,00	5,00	1,70	3,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4		247,50	P	typ 5	8,00	2,00	5,50	4,30	8,63	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00
5		410,00	L	typ 1	0,00	0,00	5,00	1,50	2,63	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00
6		550,00	L	typ 1	0,00	0,00	5,00	2,30	4,63	18,50	18,50	0,00	0,00	0,00
7		557,00	P	typ 5	14,00	2,00	8,00	5,00	15,50	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
8		634,00	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	5,20	9,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
9		706,50	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	5,50	9,25	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
10		720,00	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	5,50	9,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
11		749,00	L	typ 1	0,00	0,00	5,00	2,60	4,50	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
12		766,00	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	4,50	7,75	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
13		810,50	L	typ 1	0,00	0,00	5,00	3,50	5,50	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
14		812,00	P	typ 5	15,00	2,00	10,50	3,60	15,13	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00
15		821,00	L	typ 1	0,00	0,00	5,00	3,70	5,63	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
16		941,00	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	5,60	10,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
17		984,50	L	typ 1	0,00	0,00	5,00	1,60	2,50	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
18	2+	13,50	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	5,50	9,50	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
19		50,00	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	5,60	9,25	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
20		110,00	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	5,50	9,25	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
21		157,00	L	typ 2	0,00	0,00	6,00	1,80	3,50	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
22		163,50	L	typ 2	0,00	0,00	6,00	1,80	3,50	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
23		184,50	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	5,90	5,50	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
24		255,00	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	6,40	10,75	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
25		309,00	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	6,90	11,38	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00
26		337,50	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	4,30	7,38	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
27		339,50	L	typ 2	0,00	0,00	6,00	1,70	4,88	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00
28		353,50	L	typ 1	0,00	0,00	6,00	1,90	3,50	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
29		483,50	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	4,00	7,38	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
30		517,00	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	4,40	4,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
31		581,00	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	4,20	7,38	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
32		267,50	L	typ 1	0,00	0,00	5,00	6,30	10,13	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00
33		654,00	L	typ 2	0,00	0,00	6,00	6,10	14,13	56,50	56,50	0,00	0,00	0,00
34		884,50	P	typ 4	8,00	2,00	6,00	4,30	7,38	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
					165,00	38,00			250,38	1033,00	1033,00	0,00	0,00	0,00

Powierzchnia podbudowy warstwa mrozochronna gr. 20 cm - 1033,00 m²
Powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm na wjazdach - 1033,00 m²
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 0,00 m²
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - 0,00 m²
Roboty ziemne - 250,38 m³
Rura o średnicy 400 mm - 165,00 m
Ścianka czołowa betonowa - 38,00 szt.