

WYKAZ ZJAZDÓW

L.p	km	Pikietaż	Strona	Typ zjazdu	nura fi 40 cm	ścianki czołowe	szer. wjazdu	głęb. Wjazdu	Roboty ziemne	warstwa mrozochronna gr. 15 cm	pow. podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm	warstwa wwiązająca z masy gr. 5 cm	warstwa ścierna z masy gr. 4 cm	warstwa ścierna z masy gr. 5 cm
					[m]	[szt.]	[m]	[m]	[m3]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]	[m2]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	0+	56,50	P	typ 1	0,00	0,00	5,00	2,50	5,00	20,00	20,00	18,00	17,00	0,00
2		56,50	L	typ 1	0,00	0,00	5,00	3,40	6,00	24,00	24,00	22,00	21,00	0,00
3		72,50	P	typ 1	0,00	0,00	4,50	1,40	2,25	9,00	9,00	8,00	7,00	0,00
4		137,00	P	typ 1	0,00	0,00	6,00	1,20	2,75	11,00	11,00	10,00	9,00	0,00
5		137,00	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	3,70	7,25	29,00	29,00	27,00	26,00	0,00
6		232,50	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	3,80	7,50	30,00	30,00	28,00	27,00	0,00
7		298,00	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	3,70	7,50	30,00	30,00	28,00	27,00	0,00
8		336,50	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	3,70	7,50	30,00	30,00	28,00	27,00	0,00
9		415,00	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	3,70	7,50	30,00	30,00	28,00	27,00	0,00
10		449,00	P	typ 1	0,00	0,00	5,00	2,00	4,50	18,00	18,00	16,00	15,00	0,00
11		546,50	P	typ 1	0,00	0,00	5,00	3,90	7,00	28,00	28,00	26,00	24,00	0,00
12		590,00	P	typ 1	0,00	0,00	6,00	4,20	7,75	31,00	31,00	29,00	27,00	0,00
13		648,00	L	typ 1	0,00	0,00	5,00	1,40	3,00	12,00	12,00	11,00	10,00	0,00
14		655,00	P	typ 2	8,00	2,00	6,00	3,80	7,50	30,00	30,00	28,00	27,00	0,00
15		753,00	P	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,10	8,00	32,00	32,00	29,00	28,00	0,00
16		909,00	P	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,30	8,00	32,00	32,00	29,00	28,00	0,00
17		966,00	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	14,00	24,50	98,00	98,00	96,00	94,00	0,00
18	1+	7,50	P	typ 1	0,00	0,00	5,00	7,30	10,25	41,00	41,00	39,00	39,00	0,00
19		7,50	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,10	8,00	32,00	32,00	29,00	29,00	0,00
20		93,50	P	typ 1	0,00	0,00	5,00	6,30	9,50	38,00	38,00	36,00	34,00	0,00
21		165,50	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,10	8,00	32,00	32,00	30,00	29,00	0,00
22		236,00	P	typ 1	0,00	0,00	5,00	2,50	5,00	20,00	20,00	18,00	16,00	0,00
23		236,00	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,40	5,50	32,00	32,00	30,00	29,00	0,00
24		329,00	P	typ 1	0,00	0,00	5,00	1,20	3,00	12,00	12,00	10,00	9,00	0,00
25		335,50	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,10	8,00	32,00	32,00	30,00	29,00	0,00
26		363,00	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,00	8,00	32,00	32,00	30,00	29,00	0,00
27		416,00	P	typ 1	0,00	0,00	5,00	1,40	3,50	14,00	14,00	12,00	12,00	0,00
28		447,50	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,20	8,00	32,00	32,00	30,00	29,00	0,00
29		512,50	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,00	8,00	32,00	32,00	30,00	29,00	0,00
30		582,50	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,30	4,00	32,00	32,00	30,00	29,00	0,00
31		644,00	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,20	8,00	32,00	32,00	30,00	29,00	0,00
32		720,00	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,40	8,50	34,00	34,00	32,00	30,00	0,00
33		779,50	P	typ 1	0,00	0,00	5,00	4,70	8,00	32,00	32,00	29,00	28,00	0,00
34		885,50	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,00	8,00	32,00	32,00	30,00	29,00	0,00
35		968,00	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,10	8,00	32,00	32,00	30,00	29,00	0,00

36		997,50	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,10	8,00	32,00	32,00	30,00	29,00	0,00
37	2+	18,50	L	typ 2	8,00	2,00	6,00	4,40	8,50	34,00	34,00	32,00	31,00	0,00
					184,00	46,00			269,25	1103,00	1103,00	1028,00	988,00	0,00

Powierzchnia podbudowy warstwa mrozochronna gr. 15 cm - 1103,00 m2

Powierzchnia podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm na wjazdach - 1103,00 m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm - 1028,00 m2

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm - 988,00 m2

Roboty ziemne - 269,25 m3

Rura o średnicy 400 mm - 184,00 m

Ścianka czołowa betonowa - 46,00 szt.