



WYKAZ MATERIAŁÓW

L.p.	Nazwa elementu	Materiał	Nr normy, katalogu	Jedn.	Nr rozwiązania					
					1	2	3	4	5	6
					PE40 ÷ 63 D=108.0x4.0	PE/PVC 75÷90 D=168.3x4.5	PE/PVC 110÷125 D=219.1x6.3	PVC 160 PE 140÷180 D=273.1x7.1	PVC 200 PP 200÷225 D=355.6x8.0	PVC 250 PP 250 D=406.4x8.8
					ilość	ilość	ilość	ilość	ilość	ilość
1.	Rura wodociągowa	PVC, PE	PN-C-89200	m	Długość rur podano w projekcie zagospodarowania terenu					
2.	Rura stalowa	stal	PN-H-74229	m	Długość rur podano w projekcie zagospodarowania terenu					
3.	Manszeta typu "N" – szt.2	elastomer/stal			41x112x75 50x112x75 64x112x75	92x165x75	112x225x75	162x275x75	225x362x75	275x415x75
4.	Płozy dystansowe co 1.5 m	PE/stal			32-B-24 40-B-24 50-B-17	80-B-24	100-B-34	E/C E-3szt./kpl (H=35mm) C-1 szt/kpl	E/C E-4szt./kpl (H=50mm) C-1 szt/kpl	E/C E-5szt./kpl (H=50mm) C-1 szt/kpl

Oznaczenie na planach:

- P3-3/16

- przejście pod przeszkodą rurociągiem wodociągowym o średnicy 110mm w rurze ochronnej stalowej średnicy 219.1 x 6,3 długości 16 m, wykonane przewiertem-przeciskiem
- R.O. PE 160
L=6

- przejście pod przeszkodą w wykopie otwartym w rurze osłonowej PE średnicy 160 mm długości 6 m

Głębokość min.H [m] od			
podstawy szyny	najniższego miejsca jezdni	dna rowu z wodą	dna rzeki
1.5	1.4 ÷ 1.8	1.0	1.5

Uwaga !

Skrzyżowania z przeszkodami wykonane przewiertem/przeciskiem – zamiennie można stosować rury ochronne przeciskowe z rur PE 100 SDR 11, odpowiedniej średnicy

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W OLSZTYNIE		
Obiekt: Rozbudowa sieci wodociągowej w Otocznii Starej wraz z pompownią sieciową		Adres: obręb Otocznia obręb Stara
Rysunek: Przejścia rurociągami pod przeszkodami – typ P3		Gmina Wiśniewo
Nr rys: 7	Projektował: mgr inż. Stefan Pokorski <i>upr. bud. nr 62/89/OL</i>	Skala: b.s.
Data: 10.2021	Sprawdził: mgr inż. Grzegorz Pokorski <i>upr. bud. nr 06/01/OL</i>	Branża: sanit.