

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI I POWIERZCHNI ZJAZDÓW

Lp	Lokalizacja, strona drogi	Podbudowa na zjeździe z kruszywa grub. 20 cm [m ²]	Nawierzchnia bitumiczna zjazdu grub. 5 cm [m ²]
1.	km 0+025,00 L	21,00	21,00
2.	km 0+061,60 L	14,00	14,00
3.	km 0+087 P	7,00	7,00
4.	km 0+096 L	14,00	14,00
5.	km 0+128,00 L	21,00	21,00
6.	km 0+256,00 P	12,00	12,00
7.	km 0+283,00 P	11,00	11,00
8.	km 0+337,0 P	11,00	11,00
9.	km 0+345,00 L	8,60	8,60
10.	km 0+357,00 L	10,00	10,00
11.	km 0+371,00 L	9,00	9,00
12.	km 0+404,00 p	10,20	10,20
13.	km 0+414,00 L	9,00	9,00
14.	km 0+428,00 P	13,20	13,20
15.	km 0+430,00 L	10,00	10,00
16.	km 0+456,00 P	9,00	9,00
17.	km 0+458,00 L	5,00	5,00
18.	km 0+479,00 P	11,00	11,00
19.	km 0+516,00 P	18,00	18,00
20.	km 0+516,30 L	6,00	6,00
21.	km 0+562,00 L	5,00	5,00
22.	km 0+563,00 P	5,00	5,00
23.	km 0+598,00 L	5,00	5,00
24.	km 0+603,00 P	5,00	5,00
25.	km 0+618,00 L	5,00	5,00
RAZEM:		255,00	255,00