

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 1106-01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 70*0,125	t t	8,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,750</b>
2	KNR 2-31 1107-02	Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszanką asfaltu lane-go 8+5+1+0,5+5+2,5+2,5	t t	24,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,500</b>
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 100*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 100*4	m2 m2	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm 100*4	m2 m2	400,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400,000</b>
6	KNR 2-31 1501-01	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.01 100*4*0,075+8,75	t t	38,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,750</b>
7	KNR 2-31 1502-01	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0.5 km środkami transportu o ładowności do 5.01 - za każde 0.5 km Krotność = 20 100*4*0,075+8,75	t t	38,750	
				<b>RAZEM</b>	<b>38,750</b>