

| Lp. | Podstawa                                 | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem           |
|-----|--|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1   | KNR 2-01<br>0119-03                      | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym<br>1.55  | km<br>km                         | 1.550        |                 |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1.550</b>    |
| 2   | KNNR 6<br>1005-04                        | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych<br>450*5+1100*4  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 6650.000     |                 |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6650.000</b> |
| 3   | KNNR 6<br>1005-07                        | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych<br>poz.2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 6650.000     |                 |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6650.000</b> |
| 4   | KNNR 6<br>0108-02                        | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie grubości średnio 3 cm<br>6650*0.0750  | t<br>t                           | 498.750      |                 |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>498.750</b>  |
| 5   | KNNR 6<br>1005-06                        | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych<br>450*4.0+1100*3.5  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 5650.000     |                 |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5650.000</b> |
| 6   | KNNR 6<br>1005-07                        | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych<br>poz.5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 5650.000     |                 |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5650.000</b> |
| 7   | KNNR 6<br>0309-02                        | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)<br>poz.5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 5650.000     |                 |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>5650.000</b> |
| 8   | KNNR 6<br>0204-04<br>z.o.2.6.<br>9901-02 | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 5 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m<br>Krotność = 0.66<br>(1100*0.5+450*0.5)*2 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 1550.000     |                 |
|     |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1550.000</b> |