



Bateria kolektorów na mocowaniach do dachów płaskich



Uwagi:

- kąt nachylenia do poziomu A powinien być zawarty w zakresie od 30° do 45°
- odchylenie od kierunku południowego B powinno być zawarte w zakresie od -45° do 45°

GLOBAL Albert Dragan				
ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, ☎ +48 516 126 333				
✉ Instalacje@tien.pl, ☎ +48 81 747 87 74				
TERMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tadeusza Kościuszki w m. Sobionowice, gm. Wólka powiat Lublin, woj. Lubelskie, dz. nr 361/3		INWESTOR		
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobionowicach, 20-258 Lublin		RYSUNEK RZUT DACHU		
LOKALIZACJA KOLEKTORÓW St.		SKALA	1:100	NR RYS. 5
FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ, IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Albert Dragan	LUB/0171/PWOS/05	10 2016	
SPRAWDZIŁ	inż. Feliks Dragan	2369/Lb/74	10 2016	
OPRACOWANIE CHRONIONE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U. NR 24194 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1998.) Z POZNIJESZYMI ZMIANAMI				