

Gmina Wólka
Jakubowice Murowane 8
20-258 Lublin 62

DOKUMENTY PRZETARGOWE
DLA
ROBÓT BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA DROGOWA

Nazwa przedmiotu zamówienia:

Modernizacja (przebudowa) ulicy Konwaliowej w osiedlu Borek
w Turce na odcinku od km 0+015,32 do km 0+261,28

Odcinek 1 od km 0+015,32 do km 0+178,69

Lublin, kwiecień 2018r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A) PRZEDMIAR ROBÓT

- BRANŻA DROGOWA

| Lp. | Nr spec.techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem | Razem |
|--|----------------|---|----------------|--------------|------------|
| Odcinek 1 od km 0+015,32 do km 0+178,69 | | | | | |
| 1 | | D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | |
| 1.1 | | D 01.01.01a Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej drogi | | | |
| 1 d.1.1 | D 01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem niwelet warstw konstrukcyjnych nawierzchni oraz zarejestrowaniem inwentaryzacji powykonawczej w Ośrodku Geodezyjnym | km | | |
| | | 0.2 | km | 0.2 | |
| | | | | RAZEM | 0.2 |
| 2 | | D 05.00.00 NAWIERZCHNIE | | | |
| 2.1 | | D 05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna | | | |
| 2 d.2.1 | D 05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (jezdnia ul. Konwaliowej, skrzyżowanie z ul. Żurawinową, zjazdy) | m ² | | |
| | | 964.04 | m ² | 964 | |
| | | | | RAZEM | 964 |
| 2.2 | | D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wyrównawcza | | | |
| 3 d.2.2 | D 05.03.05b | Wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 jak dla KR2, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm (jezdnia ul. Konwaliowej, skrzyżowanie z ul. Żurawinową, zjazdy) | m ² | | |
| | | 964.04 | m ² | 964 | |
| | | | | RAZEM | 964 |
| 2.3 | | D 05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników | | | |
| 4 d.2.3 | D 05.03.23a | Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm barwy grafitowej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 2-5 cm | m ² | | |
| | | 68.4+67+66.3+51.3 | m ² | 253 | |
| | | | | RAZEM | 253 |
| 5 d.2.3 | D 05.03.23a | Wykonanie separacji miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm barwy czerwonej na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 2-5 cm | m ² | | |
| | | 2.5*0.1*19 | m ² | 5 | |
| | | | | RAZEM | 5 |