

Zakrzewo, 20 marca 2024 r.

RO.271.2.4.2024.JB

**Sprawa: wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych: nr 160624C, nr 160612C, nr 160621C od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C od km 1+720 do km 1+890”.**

Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową dróg gminnych: nr 160624C, nr 160612C, nr 160621C od km 0+000 do km 0+997, nr 160617C od km 0+000 do km 0+900, nr 160666C od km 1+720 do km 1+890”, pismem z dnia 18 marca 2024 r. wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia /SWZ/.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), Gmina Zakrzewo, ul. Leśna 1, 87 - 707 Zakrzewo, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Wykonawca zwrócił się o następujące wyjaśnienie:

- „1. Czy Zamawiający dopuści na podbudowy i pobocza mieszankę wapienno – żwirową 0/31,5 (SST zezwala jedynie na użycie mieszanek ze skał przeobrażonych)?
2. Proszę o wskazanie właściwej grubości poboczy na drogach nr 160612C, 160617C, 160621C. Przekroje wskazują na grubości 15 cm, przedmiar 10 cm.
3. Dotyczy drogi Siniarzewo – Ujma Duża – czy w pozycji przedmiarowej 7 d.2 i 8 d.2 nie powinna być taka sama powierzchnia jak w poz. 9 d.2? Zgodnie z przekrojem warstwa odcinająca występuje na całej drodze.
4. Wykonawca zwraca się z wnioskiem o nadanie górnej granicy okresu udzielonej gwarancji przy kryterium oceny oferty np. do 84 m-cy. Im mniejsza firma, tym ma mniejsze zdolności uzyskiwania zabezpieczeń usunięcia wad i usterek w formie gwarancji ubezpieczeniowych bądź bankowych na długi okres gwarancji i tym samym ma ograniczoną możliwość uczestniczenia w postępowaniu.

Odpowiedź:

- Ad. 1. Zamawiający dopuszcza do zastosowania mieszankę wapienno-żwirową 0/31,5.
- Ad. 2. Dla dróg gminnych 160612C, 160617C, 160621C oraz drogi 160621C należy wykonać pobocza o grub. 15 cm. W załączeniu zmienione kosztorysy ofertowe.
- Ad. 3. Pozycja 7 d.2 i 8 d.2 dotyczy odcinka podobnie jak pozycja 5 d.2 w km 1+115 - 1+184. Wobec tego należy przyjąć dane zawarte w Przedmiarze Robót.
- Ad. 4. Zamawiający nie zmienia warunków okresu udzielonej gwarancji.