



1. murlaty	12 x 12
2. platew	14 x 14
3. krokiew	7 x 14
4. jętki	7 x 14

UWAGI:

1. Przed pracami montażowymi więźby dachowej wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować środkiem przeciwgrzybowym i przeciwogniowym ( np. FOBOS )
2. Murlaty ułożyć na ścianach na przekładkach z papy izolacyjnej i kotwić w wieńcu kotwami  $\phi 16$  co ok. 1,50 m
3. Elementy drewniane w miejscach zbliżenia do przewodów wentylacyjnych bądź dymowych należy obłożyć wełną mineralną i obudować płytą gips.-karton.
4. Wykonać wiatrownice - np. naciąg z taśmy BMF

**DREWNO C - 24**

PRACOWNIA PROJEKTOWA		— GRAFIT	
WWW.GRAFIT.INFO.PL			
E-MAIL: GRAFIT@GRAFIT.INFO.PL			
TEL./FAX (0-43) 822-10-62			
Inwestor:	Gmina Złoczew Złoczew, u. Szeroka 17		
Temat:	Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi		
Lokalizacja obiektu:	Biesiec, gm. Złoczew, działka o nr ewid. 126/1		
Temat rysunku:	RZUT WIEŻBY DACHOWEJ		
Branża:	Opracował:	Podpis:	Skala: 1:50
architektura	mgr inż. arch. Marcin Gwis, nr upr. 26/R-319/LOIA/05		Data: 02.2010
konstrukcja	mgr inż. Roman Kaluza, nr upr. 101 / 01 / WŁ		Nr rys: P-3
Oprogramowanie:	Auto CAD LT seria Nr:341- 56309202 ArchiCAD B-5571556		