



UWAGI:

1. Przed wykonaniem robót ziemnych zebrać wierzchnią warstwę terenu, tj. humusu
2. Fundament posadowić na gruncie nośnym rodzimym
3. Zbrojenie główne 4#12, strzemiona $\phi 6$ co 25 cm, Zbrojenie główne łączyć na zakład 50 cm, ze zbrojenia ław fundamentowych wypuścić bednarkę stalową 25x4 mm do rozdzielni elektrycznej.
4. Przed zalaniem chudego betonu wykonać kanalizację podposadzkową oraz kanał nawiewny do kominka

BETON B - 20
STAL A-III
A-0

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WWW.GRAFIT.INFO.PL
E-MAIL: GRAFIT@GRAFIT.INFO.PL
TEL./FAX (0-43) 822-10-62

GRAFIT

Inwestor:
Gmina Złoczew
Złoczew, u. Szeroka 17

Temat:
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami technicznymi

Lokalizacja obiektu:
Biesiec, gm. Złoczew, działka o nr ewid. 126/1

Temat rysunku:
RZUT FUNDAMENTÓW

Branża: Opracował:
architektura mgr inż. arch. Marcin Gwis, nr upr. 26/R-319/L/OIA/05
konstrukcja mgr inż. Roman Kaluza, nr upr. 101 / 01 / WŁ

Podpis:
Skala: 1:50
Data: 02.2010
Nr rys: **P-1**

Oprogramowanie: Auto CAD LT seria Nr:341- 56309202 ArchiCAD B-5571556