

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU  
Rewitalizacja zbiornika wodnego "BANIA"  
Złoczew ul. Parkowa i Wieluńska dz. nr 296  
Inwestor: Urząd Miejski w Złoczewie ul. Szkolna 16; 98-270 Złoczew

Istniejący zbiornik "BANIA" znajdujący się na działce nr 296 między ulicami Parkową i Wieluńską zostanie poddany rewitalizacji poprzez wykonanie robót:

Pompowanie wody do wykonania robót w misie stawowej

Mechaniczne oczyszczenie misy zbiornika poprzez usunięcie namulów wraz z roślinnością wodną i ich wywiezienie do zagospodarowania, przewidziano koparkę z długim ramieniem z uwagi na brak dostępu do zbiornika od strony ulic Wieluńskiej i Parkowej oraz z uwagi na istniejącą linię eN napowietrzną zaleca się nie prowadzić robót koparką w sąsiedztwie napowietrznej linii energetycznej

Ręczne oczyszczenie misy zbiornika z częściowym wbudowaniem urobku w dno celem dociśnięcia do dna zbiornika uniesionej bentomaty

Narzut kamienny punktowy i odcinkowy celem dociśnięcia uniesionej bentomaty - kamień typ ciężki układane w stosy po kilka szt.

Demontaż części istniejącego wodotrysku z przygotowaniem do zakotwiczenia projektowanej fontanny

Montaż pływającego zestawu fontannowego Oase Pond Jet Classic wraz agregatem fontannowym i z zestawem oświetleniowym w miejscu zdemontowanej fontanny wraz z kontrolą sprawności

Uzupełnienie humusu na skarpach zbiornika i obsianie mieszanką traw specjalnych stosowanych m.in. na skarpach zbiorników

Wapnowanie dna zbiornika

Uprzątniecie terenu i zagospodarowanie odpadów.

Dodatkowa charakterystyka zestawu fontannowego i fontannowego zestawu oświetleniowego:

1. Zestaw fontannowy - Oase Pond Jet Classic - pływająca fontanna firmy Oase. W skład zestawu wchodzi: wydajna pompa fontanna, korpus pływający oraz dysza. Moc zestawu 270 W, a maksymalna wydajność Pond Jet Classic wynosi 12 000 l/h.

Opis:

Wymiary (mm) 670 x 540

Napięcie znamieniowe 220-240 V/50 Hz

20 m kabel

2. Zestaw oświetleniowy fontanny Oase Pond-Jet illumination - Przeznaczony do agregatu Pond Jet Classic.

Opis

3x Lunaqua 10, każda z żarówką halogenową 50 W

1x Specjalny uchwyt ze stali nierdzewnej przymocowujący transformator pod pompą

1x Transformator bezpiecznikowy 150 VA, 230 V-12 V, 50 Hz

20 m kabel