

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8, pn: Remont podłogi w Szkole Podstawowej w Strzegowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie posadzek z wykładziny rulonowej PCV (minimum dwukolorowej) – korytarz i hol sali gimnastycznej

- wykonanie remontu podłoża betonowego (lastryko) z wykonaniem warstw wyrównawczych
- posadzki z wykładziny rulonowej PCV min. dwukolorowej - 225,00 m2

Zakres robót:

Zakres robót budowlanych stanowiący przedmiot zamówienia obejmuje:

- naprawa podłoża betonowego (lastryko)
- naprawa styku cokołów ze ścianami
- zabezpieczenie podłóg w rejonie wykonywanych robót
- gruntowanie podłoża pod wykonanie warstwy wyrównawczej
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod ułożenie posadzek
- ułożenie posadzek z minimum dwukolorowych homogenicznych wykładzin rulonowych PVC z wywinięciem na ściany wysokości 10 cm.
- zgrzewanie wykładzin
- naprawa powłok malarskich i silikonowanie na styku ścian z wywiniętą wykładziną

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW.

Do wykonania posadzek zastosować wykładzinę rulonową typu „Tarkett” lub równoważną. Do wykonania tych posadzek powinny być dobrane materiały (wykładziny, kleje, masy wygładzające itp.) odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom państwowym lub świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykładzina podłogowa powinna posiadać właściwą Ocena Higieniczną i Certyfikat Instytutu Technologii Budowlanej. Dostarczone na budowę materiały powinny być zaopatrzone w odpowiednią etykietę lub nadruk na spodzie wykładziny. W przypadku klejów oraz preparatów wygładzających powinien być również podany sposób ich użycia. Do przyklejania wykładzin podłogowych należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinie.

Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające zapewniające należyłą przyczepność do podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu. Do spawania arkuszy wykładzin podłogowych należy stosować sznur spawalniczy z plastikowanego PCV (zalecanego przez producenta wykładzin w kolorze dostosowanym do koloru spawanej wykładziny).

Typ wykładziny

Homogeniczna wykładzina podłogowa z winylu

Zabezpieczenie powierzchni

Poliuretan PUR

Klasa użytkowa	Klasa min 34
Grubość	Min 2.0mm
Ścieralność (ubytek grubości)	Grupa P
Dostarczana w postaci	Rolki
Właściwości antypoślizgowe	Min R9
Oddziaływanie krzesła na rolkach	Odporna
Klasa ogniotrwałości	Trudno zapalna

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez Producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Zamawiającego na etapie umowy.

WYKONANIE ROBÓT.

Roboty rozbiórkowe.

- skuć występujące nierówności,
- sfrezować powierzchnię
- naprawić wszystkie uszkodzenia,
- oczyścić ścianę do wysokości cokolika tj. 10-12 cm od posadzki.

Roboty przygotowawcze.

W ramach tych robót należy:

- oczyścić ,odpylić podłóżę
- zagruntować podłóżę środkiem gruntującym głęboko penetrującym,
- wykonać warstwę wyrównawczą z zaprawy samopoziomującej,
- zagruntować podłóżę.

Roboty montażowe.

W ramach tych robót należy zastosować montaż na powierzchni:

- bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy wygładzającej, gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,
- czystej i niepylącej, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby, zaprawa, lepik itp.

Ustalić kompozycję kolorystyczną wykładziny uzgodnioną z Zamawiającym, wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe,

Przykleić wykładzinę do podłoża z wywiniciem na ścianę z zastosowaniem ćwierćwałków na wysokość 10 cm,

Połączyć styki wykładzin za pomocą sznura spawalniczego,

Za spoinować silikonem górną krawędź wykładziny na ścianie.