

## **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) określonego w art. 4 pkt. 8,

pn: Plac zabaw i siłownia zewnętrzna dla dorosłych – dostawa urządzeń.

### **Zjeżdżalnia z wieżą dł. ślizgu min 270 cm. (zgodnie z rysunkiem)**

Konstrukcja z rur stalowych, ocynkowanych, dwukrotnie malowanych proszkowo, ślizg ze stali nierdzewnej, ścianki i dach z płyty polietylenowej HDPE całkowicie odpornej na działanie warunków atmosferycznych, podest płyta antypoślizgowa, wodoodporna, zaślepki rur z gumy amortyzującej, śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.

### **Huśtawka podwójna – stal (zgodnie z rysunkiem)**

Konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych, dwukrotnie malowanych proszkowo, śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach. Siedziska typu koszyk i płaskie posiadające wkład aluminiowy w gumowej osłonie montowane na łańcuchach technicznych atestowanych ze stali nierdzewnej, wielkość oczek uniemożliwiająca zakleszczenia.

### **Ważka dł. min 300 cm – stal (zgodnie z rysunkiem)**

Konstrukcja z rury stalowej, ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo, siedziska i ścianki z płyty polietylenowej HDPE całkowicie odpornej na działanie warunków atmosferycznych, śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, od strony wewnętrznej w plastikowych zaślepkach.

### **Orbiterek dla dorosłych – stal (zgodnie z rysunkiem)**

Konstrukcja z rury ze stali grubościenniej oraz elementy z blachy składające się na konstrukcję, ocynkowane (galwanizacja ogniowa) i podwójnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi, zapewniające ochronę antykorozyjną, całość wykończona elementami gumowymi, łożyska typu zamkniętego, uchwyty i rączki z polichlorku winylu, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium.

### **Karuzela tarczowa z siedliskami – stal**

Karuzela – konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowana dwukrotnie proszkowo, siedziska wykonane z płyt z polietylenu wysokiej gęstości HDPE o dużej wytrzymałości mechanicznej i nie pochłaniające wodę. Okrągła podstawa urządzenia powinna być wykonana z ryflowanej blachy aluminiowej (antypoślizgowa) śruby i mocowania zewnętrzne nierdzewne, od strony wewnętrznej w zaślepkach plastikowych.

Wymiary: min Ø 150 cm

Wysokość min 90 cm

### **Bujak- konik sprężynowiec**

Bujak- konik sprężynowiec - min dł. 100 cm, szer.25 cm, wys. 90 cm. Płyta HDPE 19 mm dwukolorowa; stopa montażowa – stalowa ocynkowana; sprężyna min 20 mm, Ø 200 mm.

### **Kosz do gry potrójny**

Kosz wysokości min 2 m, średnica słupa min 10 cm z rury stalowej, ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy w raz dokumentacją montażu elementy do zamontowania urządzeń w gruncie.

Rysunki stanowią jedynie przykład rozwiązań, podane wymiary są minimalne. Jeżeli w opisie znajduje się powołany jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki opis ze wskazaniem przykładowym na typ, model. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych oraz zastosowania innych rozwiązań dotyczących rozmieszczenia elementów składowych.

W załączeniu rysunki.

*Wójt Gminy Strzegowo*

*/-/ Wiesław Zalewski*