



Tabela oferowanych parametrów dla ciągnika z ładowaczem czołowym

Lp.	Minimalne wymagania techniczno-użytkowe	Minimalne wymagania	Oferta Wykonawcy –
1	2	3	4
1	Wymagania ogólne		
1.1	Marka/Typ/model	-	Marka Typ Model
1.2	rok produkcji	2015/2016/2017	Rok produkcji
1.3	fabrycznie nowy	fabrycznie nowy	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
2	Silnik		
2.1	moc znamionowa silnika (bez systemu zarządzania mocą)	min. 120 KM max 140 KM	KM
2.2	wysokoprężny z wtryskiem	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
2.3	norma spalin STAGE IV	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
2.4	sprężarka pneumatyczna z instalacją hamulców przyczepy jedno i dwuobwodową	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
3	Skrzynia biegów		
3.1	przekładnia półautomatyczna lub automatyczna lub bezstopniowa, z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem bez użycia sprzęgła, minimum 24 biegi w przód i 24 biegi w tył (liczone z półbiegami)	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
3.2	prędkość maksymalna	min. 40 km/h,	 km/h
3.3	prędkość minimalna (w przypadku skrzyni półautomatycznej lub automatycznej zapewniona przez przekładnie biegów pełzających)	Max. 0,300 km/h	 km/h
3.4	napęd na 4 koła,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
3.5	blokada mechanizmów różnicowych,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
3.6	sprzęgło główne mokre sterowane elektrohydraulicznie,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

4	Układ hamulcowy		
4.1	hamulce mokre, tarczowe w kąpieli olejowej, na cztery koła,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
4.2	hamulec postojowy niezależny,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
5	Tylny WOM		
5.1	prędkości W.O.M. 540/540 ECO /1000 obr/min.	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
5.2	sprzęgło WOM wielotarczowe mokre sterowane elektrohydraulicznie	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
5.3	sterowanie zewnętrzna (poza kabiną)	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
6	Podnośnik tylny hydrauliczny		
6.1	podnośnik tylny sterowany elektronicznie	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
6.2	sterowanie z błotnika tylnego poza kabiną	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
6.3	udźwig podnośnika	min. 5.000 kg,	 kg
6.4	instalacja hydrauliczna z pompą	wydajności min. 110 l/min.	wydajności l/min.
6.5	minimum 4 pary zaworów hydrauliki zewnętrznej poza hydrauliką przeznaczoną do obsługi ładowacza.	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
6.6	3-punktowy układ zawieszenia z zaczepami automatycznymi	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
6.7	Instalacja hydrauliczna umożliwiająca pracę w pełnym zakresie ładowacza dostarczonego wraz z ciągnikiem	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
7	Przedni TUZ		
7.1	maksymalny udźwig	min. 2700 kg,	 kg
7.2	pozwalający na pracę przy zdjętym ładowaczu czołowym,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
7.3	minimum 1 para zaworów hydrauliki zewnętrznej + wolny spływ, poza hydrauliką przeznaczoną do obsługi ładowacza,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
8	Przedni WOM		
8.1	prędkości W.O.M. 1000 obr/min.		SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
9	Ogumienie		

9.1	przód – struktura radialne, średnica osadzenia minimum 28 cali, szerokość minimum 480 mm, profil minimum 65,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
9.2	tył – struktura radialne, średnica osadzenia minimum 38 cali, szerokość minimum 600 mm, profil minimum 65,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
10	Kabina		
10.1	Ogrzewana	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
10.2	Wentylowana	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
10.3	fotel drugiego operatora/pasażera z pasem bezpieczeństwa	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
10.4	fotel kierowcy operatora z amortyzacją i pasem bezpieczeństwa	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
10.5	oświetlenie: 2 halogeny z przodu oraz 2 halogeny z tyłu	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
11	Obciążniki		
11.1	balast zakładany na TUZ	min. 700 kg	 kg
12	Systemy zaczepowe		
12.1	zaczep górny tylny, mechaniczny – szybkiej regulacji	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
12.2	dolny trzpień zaczepowy do przyczep jednoosiowych	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
13	Ładowacz czołowy		
13.1	przystosowany do współpracy z oferowanym ciągnikiem, zamontowany do ciągnika, fabrycznie nowy	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
13.2	amortyzacja wysięgnika,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
13.3	łyżka ładowacza dzielona [otwierana hydraulicznie], wielofunkcyjna – możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania, wyrównywania	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
13.4	szerokość łyżki	Min. 2,0 m	 m
13.5	szerokość łyżki nie mniejsza niż szerokość ciągnika	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
13.6	widły do palet (chwytak) zapewniające możliwość załadunku przy zdjętej łyżce ładowacza	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
13.7	udźwig na widłach do palet	min.2000 kg	 kg

13.8	pojemność łyżki ładowacza:	min. 0,6 m ³	 m ³
13.9	wysokość podnoszenia	min. 3,5 m	 m
13.10	przechył łyżki realizowany za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych w układzie równoległym,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
13.11	ciężar ładunku podnoszonego do pełnej wysokości	min. 2000 kg	 kg
13.12	sterowanie: joystick,	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*
13.13	wskaźnik wychylenia ładowacza	-	SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA*

.....
podpis i pieczęć osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy