



GMINA STRZEGOWO
pow. mławski
woj. mazowieckie
NIP 569-17-59-048, REGON 130378440
Numer sprawy: 271.15.2017

Strzegowo, dnia 09 czerwca 2017 r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Dostawa ciągnika z ładowaczem czołowym do załadunku i przewozu osadu i urządzenia ssąco-płuczącego do czyszczenia kanalizacji zamontowanego na przyczepie

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) dnia 18 maja 2017 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące postępowania na usługi ochrony osób i mienia..

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie:

1. Prosimy o uszczegółowienie dotyczące pokrywy zbiornika. Czy mają być otwarte / zamykane zamki pokrywy a sama pokrywa odchylana manualnie na bok czy też pokrywa ma być podnoszona i opuszczana hydraulicznie?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załączonym do SIWZ kłapa do opróżniania zbiornika ma być otwierana i zamykana hydraulicznie.

Pytanie

2. Czy wodny zawór ciśnieniowy przełączający pomiędzy pracą a cyrkulacją wewnętrzną ma być sterowany hydraulicznie czy też pneumatycznie?

Odpowiedź:

Wymuszony obieg pomiędzy pompa wysokociśnieniową a zbiornikiem wody czystej (cyrkulacja) ma być tak skonstruowany aby zabezpieczał instalację (również wąż wysokociśnieniowy) przed zamarzaniem w czasie dojazdu do miejsca pracy.

Pytanie:

3. Czy urządzenie ma być mocowane do ramy przyczepy czy też na platformie z burtami?

Odpowiedź:

Urządzenie ma być mocowane na platformie przyczepy.

Pytanie:

4. Jaka ma być minimalna moc silnika napędzającego i czy silnik ma zapewnić moc do napędu obu pomp (ciśnieniowej i próżniowej) przy pełnych parametrach pracy?

Odpowiedź:

Moc silnika powinna być tak dobrana aby zapewniała jednoczesną pracę pompy ciśnieniowej i próżniowej przy pełnej wydajności.

Pytanie:

5. Czy zamawiający przewiduje zastosowanie pompy próżniowej o wydajności 400m³/h?

Odpowiedź:

Minimalna wydajność pompy ssącej wynosi 400m³/h.

Pytanie:

6. Jaka ma być średnica węża ciśnieniowego o długości 150m.?

Odpowiedź:

Minimalna średnica wewnętrzna węża tłocznego wynosi 25 mm

Pytanie:

7. Czy bęben za wąż ciśnieniowy ma być umiejscowiony na tylnej pokrywie zbiornika czy też z boku zbiornika?

Odpowiedź:

Bęben obrotowy ma być umiejscowiony na tylnej pokrywie zbiornika.

Pytanie:

8. Czy z zestawem należy dostarczyć homologację jedynie na przyczepę rolniczą czy też na komplet tj. przyczepę z zabudową?


Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ należy dołączyć co najmniej homologację na przyczep.

Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami zmienia się, w zakresie części nr 2 niniejszego postępowania:

- 1) Załącznik „Parametry techniczne urządzenia” poprzez:
 - Modyfikację zapisu w zakresie „pompa ssąca” – było: 400m³, jest: 400m³/h;
 - w zakresie „węża wysokociśnieniowego” – dodaje się pkt 4 minimalna średnica węża – 25mm
- 2) Załącznik „Tabela oferowanych parametrów dla urządzenia” poprzez:
 - Modyfikację zapisu w pkt. 6.1 – było: 400m³, jest: 400m³/h;
 - dodanie pkt. 7.4 - minimalna średnica węża – 25mm.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy p.z.p. przedłuża termin składania ofert do dnia **20 czerwca 2017 roku do godz. 13:00.**

WÓJT GMINY SIEDZISZÓW

Włodzisław Zalewski