

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Czarnocin, Drogiszka, Mdzewo, Rydzyn Szlachecki – zamówienie uzupełniające

Projektowane wyposażenie:

- urządzenie siłowni zewnętrznej – wyciąg górny i krzesło (projektowany jako podwójny) – 4 szt.,
- urządzenie siłowni zewnętrznej – drabinka i podciąg nóg (projektowany jako podwójny) – 4 szt.,
- urządzenie siłowni zewnętrznej – ławka i prostownik pleców (projektowany jako podwójny) – 4 szt.,

W każdej miejscowości zostanie zamontowane po 1 szt. projektowanego wyposażenia.

Zamówienie nie obejmuje montażu urządzeń, jednak urządzenia muszą być przygotowane do montażu/posadowienia na gruncie.

Urządzenia siłowni zewnętrznej muszą być wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015 i posiadać aktualny Certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę PCA.

Urządzenie siłowni zewnętrznej – wyciąg górny + krzesło do wyciskania

wysokość min – 150 cm

długość min – 150 cm

szerokość min – 50 cm



Urządzenie siłowni zewnętrznej – drabinka i podciąg nóg

wysokość min – 200 cm

długość min – 150 cm

szerokość min – 100 cm



Urządzenie siłowni zewnętrznej – ławka i prostownik pleców

wysokość min – 100 cm

długość min – 150 cm

szerokość



Konstrukcja nośna urządzeń siłowni zewnętrznej z rury $\varnothing$ min. 120 mm ze stali grubościenniej (min. 3 mm), pozostałe elementy rurowe $\varnothing$ min. 40 x 3 mm, pochwyty do rąk $\varnothing$ min. 30 x 2 mm. Wszystkie elementy z blachy składające się na konstrukcję, ocynkowane (galwanizacja ogniowa) i podwójnie malowane proszkowo farbami poliestrowymi, zapewniające ochronę antykorozyjną, całość wykończona elementami gumowymi, łożyska typu zamkniętego, uchwyty i rączki z polichlorku winylu, pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące z aluminium. Stopa montażowa urządzenia zakończona kołnierzem z czterema otworami służącymi do mocowania do fundamentu za pomocą śrub kwasoodpornych. Podkładki nierdzewne, Nakrętki kołpakowe nierdzewne zabezpieczone przed odkręceniem. W komplecie musi znajdować się kotwa do wylania fundamentu lub stopa fundamentowa. Stopki wykonane z ryflowanej blachy aluminiowej 4mm. Wychylenie elementów

ruchomych ograniczone odbojnikiem gumowym średnicy min. 50 mm.

Schematy urządzeń mają charakter poglądowy. Konstrukcja urządzenia może wyglądać zupełnie inaczej pod warunkiem zachowania minimalnych wymiarów urządzeń wskazanych powyżej. Kolorystyka urządzeń szaro – żółta lub inna uzgodniona z zamawiającym odpowiadająca kolorystyce z pierwszego zamówienia

Każde urządzenie musi posiadać czytelną instrukcję użytkowania zamontowaną na urządzeniu.