

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Czarnocin, Drogiszka, Mdzewo, Rydzyn Szlachecki

Projektowane wyposażenie:

- bujak sprężynowiec – 2 szt.,
- huśtawka ważka – 2 szt.,
- huśtawka metalowa podwójna – 2 szt.,
- karuzela tarczowa – 4 szt.,

W każdej miejscowości zostanie zamontowane po 1 szt. projektowanego wyposażenia.

Wymagania dotyczące dostawy urządzeń:

- dostarczone zabawki muszą być fabrycznie nowe,
- dostarczone zabawki muszą posiadać stosowne certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa dopuszczające urządzenia na publiczne place zabaw,
- do oferowanych zabawek należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, listy punktów serwisowych oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
- w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
- Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia zabawek do momentu jego przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy sprzętu.

Zamówienie nie obejmuje montażu urządzeń, jednak urządzenia muszą być przygotowane do montażu/posadowienia na gruncie.

Wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikat wystawiony przez jednostkę akredytowaną.

Bujak sprężynowiec (konik lub inne zwierzątko)

Wymiary minimalne: dł. 90 cm, szer. 25 cm, wys. 80 cm.

Wykonanie: płyta HDPE min. 19 mm dwukolorowa całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych i nie pochłaniająca wody, sprężyna min 20 mm Ø 200 mm, śruby i wkręty nierdzewne przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi, elementy metalowe ocynkowane (galwanizacja ogniowa) i podwójnie malowane proszkowo farbami, zapewniające ochronę antykorozyjną. W zestawie kotwa do gruntu stalowa ocynkowana.

Huśtawka ważka

Wymiary minimalne: dł. 300 cm,

Wykonanie: Konstrukcja nośna z rury stalowej Ø min. 50 mm ze stali grubościenniej (min. 3 mm) lub profilu 50x50x3, belka pozioma z rury stalowej Ø min. 80 ze stali grubościenniej (min. 3 mm) lub profilu 80x80x3 – wszystkie elementy metalowe ocynkowane (galwanizacja ogniowa) i podwójnie malowane proszkowo farbami, zapewniające ochronę antykorozyjną. Siedziska i ścianki z płyty polietylenowej HDPE min. 15 mm całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych i nie pochłaniająca wody, śruby i mocowania i wkręty nierdzewne przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi. W zestawie kotwa do gruntu stalowa ocynkowana.

Huśtawka metalowa podwójna

Wymiary minimalne: dł. 300 cm, szer. 100 cm, wys. 200 cm.

Wykonanie: Konstrukcja nogi z rury stalowej $\varnothing$ min. 100 mm ze stali grubościenniej (min. 3 mm) lub profilu 100x100x3, górna belka z rury stalowej $\varnothing$ min. 80 ze stali grubościenniej (min. 3 mm) lub profilu 80x80x3 – wszystkie elementy metalowe ocynkowane (galwanizacja ogniowa) i podwójnie malowane proszkowo farbami, zapewniające ochronę antykorozyjną.

Siedziska typu koszyk i płaskie posiadające wkład aluminiowy w gumowej osłonie montowane na łańcuchach technicznych atestowanych ze stali nierdzewnej, wielkość oczek uniemożliwiająca zakleszczenia. Śruby i mocowania nierdzewne przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi. W zestawie kotwa do gruntu stalowa ocynkowana.

Karuzela tarczowa z siedliskami

Wymiary minimalne: średnica 150 cm, wys. 80 cm.

Wykonanie: Konstrukcja z rury stalowej, wszystkie elementy metalowe ocynkowane (galwanizacja ogniowa) i podwójnie malowane proszkowo farbami, zapewniające ochronę antykorozyjną. Platforma przymocowana do rury pionowej ze stolikiem.

Siedziska – płyta antypoślizgowa HDPE min. 15 mm całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych i nie pochłaniająca wody; podstawa okrągła – blacha aluminiowa ryflowana (antypoślizgowa) min. 3 mm. Śruby i mocowania nierdzewne przykryte gładkimi nasadkami ochronnymi. W zestawie kotwa do gruntu stalowa ocynkowana.

WÓJT GMINY STRZEGOMI

mgr inż. Wiesław Zalewski