

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu specjalistycznego - narzędzi hydraulicznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Unierzyżu do prowadzenia działań ratowniczych, zgodnie z poniższymi wymaganiami minimalnymi:

LP	Nazwa sprzętu	Podstawowe wymagania jakie musi spełniać:
1.	Nożyce hydrauliczne	- ciśnienie robocze: min 70 MPa - rozwarcie nożyc : min 205 mm - siła cięcia: min 1100 kN - zgodne z normą PN-EN 13204 - aktualne świadectwo CNBOP
2.	Rozpierzacz ramieniowy	- ciśnienie robocze: min 70 MPa - siła rozpierania: min 50 kN - rozwarcie ramion: min 730 mm - maksymalna siła ciągnięcia: min 58 kN - zgodne z normą PN-EN 13204 - aktualne świadectwo CNBOP
3.	Rozpierzacz Kolumnowy	- ciśnienie robocze: min 70 MPa - siła rozpierania tłoka: min 122 kN - ilość tłoków: 1 - zgodne z normą PN-EN 13204 - aktualne świadectwo CNBOP
4.	Rozpierzacz kolumnowy	- ciśnienie robocze: min 70 MPa - siła rozpierania tłoka 1: min 217 kN - siła rozpierania tłoka 2: min 101 kN - skok 1 tłoka: min 290 mm - skok 2 tłoka: min 275 mm - ilość tłoków:2 - długość urządzenia po rozłożeniu min 1050 mm - zgodne z normą PN-EN 13204 - aktualne świadectwo CNBOP
5.	Agregat hydrauliczny	- silnik benzynowy 4-suwowy: min 2.3 kW - ciśnienie robocze: min 70 MPa - jednoczesne zasilanie dwóch narzędzi - pojemność zbiornika oleju: min 4 l - aktualne świadectwo CNBOP
6.	Węże hydrauliczne – 2 szt.	- długość min 10 m - współczynnik bezpieczeństwa 4:1 - zgodne z normą PN-EN 13204 - aktualne świadectwo CNBOP
7.	Łańcuchy do rozpieracza ramieniowego	- łańcuch pośredni z zaczepami skracającymi- x2 - łańcuch do ciągnięcia o długości min 2 m- x 2 - aktualne świadectwo CNBOP
8.	Zestaw pneumatyczny	- poduszka pneumatyczna- 2 szt • ciśnienie robocze min 8 bar • siła podnoszenia min 11 t • aktualne świadectwo CNBOP - Reduktor butlowy

		• ciśnienie wejściowe min 200 bar • wąż przyłączeniowy min 2 m - Sterownik podwójny - Wąż napełniający 5 m w dwóch różnych kolorach – 2 szt.
9.	Wspornik progowy kątowy	-konstrukcja zapewniająca odpowiednie dopasowanie i przenoszenie obciążeń podczas pracy, - wyposażenie w specjalne otwory umożliwiające mocowanie pasów napinających lub łańcuchów, -podstawa o właściwościach antypoślizgowych, zapewniająca stabilność w trakcie użytkowania, - wykonanie ze stali konstrukcyjnej o odpowiedniej wytrzymałości, o minimalnej grubości 10 mm, zabezpieczonej powłoką antykorozyjną,
10.	Kamera termowizyjna	-zakres pomiaru temperatur: co najmniej od –20°C do +500°C, -częstotliwość odświeżania: min. 25 Hz, -odporność mechaniczna i stopień ochrony IP odpowiedni do pracy w warunkach pożaru, -czas pracy na akumulatorze: min. 3 godziny. - dodatkowo retraktor do przyczepiania kamery do ubrania specjalnego.

Gwarancja na wymieniony wyżej sprzęt minimum 24 miesiące.

Dostarczony sprzęt musi posiadać stosowne certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty wymagane przepisami prawa zezwalające na dopuszczenie do stosowania.

Do sprzętu/wyposażenia należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, listy punktów serwisowych oraz karty gwarancyjne. Jeżeli dokumenty te sporządzone są w języku innym niż polski, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski.

Wykonawca dostarczy wyposażenie/sprzęt w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

Strzegowo, 06.10.2025 r.

WÓJT GMINY STRZEGOWO

mgr Damian Sobiecki