



Warszawa, dnia 31 marca 2011

**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W WARSZAWIE**

WOOS-II.4242.152.2011.JT

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1, ust 3, 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.), a także § 2 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 poz. 2573, ze zm., zwanej dalej ustawą ooś) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Sierpc z dnia 27 stycznia 2011 r., znak: RGP 7625-13/10,

uzgadniam

realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu budynków inwentarskich (kurników) w miejscowości Białoskóry, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 166/1, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia i określam warunki jego realizacji:

1. Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- 1) prace uciążliwe akustycznie (faza realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia) prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj.: od 6⁰⁰ do 22⁰⁰;
- 2) podczas prowadzenia prac budowlanych stosować sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy;
- 3) zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych pojazdów);
- 4) utrzymywać porządek, systematycznie czyścić teren inwestycji, usuwać zalegający pył w celu ograniczenia wtórnej emisji pyłu;
- 5) zapewnić pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne;
- 6) oszczędnie korzystać z terenu w sposób zapewniający ochronę środowiska wodno-gruntowego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych (prawidłowa organizacja zaplecza, wydzielenie miejsca na odpady, ograniczenie przedostawania się do gruntu i wód podziemnych zanieczyszczeń ropopochodnych i przechowywania paliw);
- 7) powstające w trakcie budowy odpady segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego pojemnikach lub kontenerach w wydzielonym miejscu o utwardzonym podłożu, a po zebraniu odpowiedniej ilości przekazywać uprawnionym odbiorcom w celu odzysku lub unieszkodliwienia;
- 8) plac budowy wyposażyć w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych;

- 9) wytwarzane w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia odpady magazynować w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób niezagrożący dla środowiska;
- 10) sztuki padłe i ubite z konieczności przechowywać w chłodni, a następnie przekazywać specjalistycznej firmie celem termicznego unieszkodliwienia;
- 11) zapewnić skuteczne i systematyczne czyszczenie kurników, a także systematyczny wywóz sztuk padłych;
- 12) zapewnić systematyczną konserwację silosów paszowych;
- 13) zastosować pełną hermetyzację załadunku pasz;
- 14) w związku z brakiem możliwości przechowywania obornika na terenie fermy należy zapewnić systematyczny - bieżący wywóz obornika z kurników przystosowanymi do tego środkami transportu, w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową;
- 15) dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich prowadzić po całkowitym usunięciu odchodów zwierzęcych;
- 16) do czyszczenia i dezynfekcji budynków kurników stosować odpowiednie środki posiadające atest (biodegradowalne);
- 17) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego zbiornika oraz zapewnić ich systematyczny wywóz do oczyszczalni ścieków przez uprawnione firmy;

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy „oos” (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 1) zaprojektowanie maksymalnie 5 budynków inwentarskich – kurników o obsadzie maksymalnej:
 - kurniki duże (nr 1, 2, 3, 4) - 35000 stanowisk;
 - kurnik mały (nr 5) - 26250 stanowisk;
- 2) w każdym dużym kurniku zainstalowanie maksymalnie:
 - 11 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 11750 m³/h z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 11 emitorami pionowymi otwartymi o minimalnej wysokości wylotu 6 m, maksymalnej średnicy wylotu 0,63 m i maksymalnej mocy akustycznej 64,0 dB;
 - 7 emitorów ściennych szczytowych o maksymalnej wydajności 40000 m³/h z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 7 emitorami o minimalnej wysokości wylotu 2 m, maksymalnej średnicy 1,40 m i maksymalnej mocy akustycznej 74,0 dB;
- 3) w małym kurniku zainstalowanie maksymalnie:
 - 10 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 11750 m³/h z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 11 emitorami pionowymi otwartymi o minimalnej wysokości wylotu 6 m, maksymalnej średnicy wylotu 0,63 m i maksymalnej mocy akustycznej 64,0 dB;
 - 6 emitorów ściennych szczytowych o maksymalnej wydajności 40000 m³/h z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 6 emitorami o minimalnej wysokości wylotu 2 m, maksymalnej średnicy 1,40 m i maksymalnej mocy akustycznej 74,0 dB;
- 4) zaprojektowanie alternatywnego źródła energii – agregat prądotwórczy;
- 5) na cele ogrzewania budynków inwentarskich zastosowanie nagrzewnic opalanych propanem, po 6 sztuk na kurnik duży i 4 w kurniku małym, o mocy 70 kW każda, spaliny usuwać wentylatorami systemu wywiewnego budynku (wentylatory dachowe);
- 6) zaprojektowanie po 2 sztuki silosów o pojemności maksymalnej 20 Mg każdy, przy każdym z kurników;
- 7) zaopatrzenie silosów w worki odpylające;
- 8) zaprojektowanie urządzeń alarmowych wzbudzanych w przypadku zmiany optymalnych warunków wymaganych w kurnikach w taki sposób, aby nie powodowały one uciążliwości akustycznych dla okolicznych mieszkańców (zwłaszcza w porze nocy);
- 9) zaprojektowanie takiego rozwiązania gromadzenia i odprowadzania ścieków deszczowych, aby nie było możliwości ich niekontrolowanego odpływu poza teren inwestycji;

- 10) zastosowanie wodooszczędnego systemu pojenia kurcząt;
- 11) zastosowanie pasa izolacyjnego z roślin zimozielonych o szybkim przyroście wzdłuż granic działki należącej do inwestora - stworzenie naturalnych roślinnych barier ochronnych.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy „oos”.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Sierpc pismem z dnia 27 stycznia 2011 r., znak: RGP 7625-13/10 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o uzgodnienie warunków przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu budynków inwentarskich (kurników) w miejscowości Białoskóry, gmina Sierpc na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako numer 166/1. Do wystąpienia Wójt Gminy Sierpc dołączył: wniosek z dnia 7 października 2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia (raport oos) oraz informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W toku postępowania wzywano Wójta Gminy Sierpc do uzupełnienia raportu oos pismem z dnia 3 marca 2011 r. Dokumentację uzupełniono przy piśmie z dnia 17 marca 2011 r.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy „oos” oraz w § 2 ust. 1 pkt 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, ze zm.). Zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) do postępowań w sprawie decyzji, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy „oos”, wszczętych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

Treść niniejszego postanowienia przygotowana została w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy w sprawie oraz wiedzę własną organu.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie pięciu budynków inwentarskich (kurników) na działce o nr ew. 166/1 w miejscowości Białoskóry, gmina Sierpc. Łączna wielkość chowu w fermie wynosić będzie 665 DJP w jednym cyklu, trwającym 6 tygodni. W ciągu roku prowadzonych będzie maksymalnie 6 cykli chowu. Projektowane budynki kurników stanowiąc będą budynki murowane jednokondygnacyjne z dachami dwuspadowymi krytymi blachą. Budynki będą zaprojektowane w nowoczesnej technologii, gwarantującej wysoką izolacyjność cieplną. Chów będzie ściółkowy (głęboka ściółka), na słomie ułożonej na szczelnej betonowej posadzce. Do magazynowania paszy przewiduje się po 2 szt. silosów paszowych o pojemności 20 Mg przy każdym kurniku.

Teren przeznaczony pod budowę stanowią grunty rolne, aktualnie zagospodarowane jako sad. Działki sąsiednie to również tereny rolne z rzadką zabudową zagrodową. Najbliższe zabudowania mieszkalne zlokalizowane są na kierunku zachodnim i północno-zachodnim, w odległości 170-190 m od projektowanych skrajnych kurników (w tym zabudowania inwestora).

Działka, na której realizowane będzie przedsięwzięcie nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza oraz hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Uciążliwość związana z realizacją przedsięwzięcia będzie okresowa i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. Aby zminimalizować emisję substancji do powietrza podczas prowadzenia prac budowlanych będzie stosowany sprzęt sprawny technicznie, eksploatowany i konserwowany w sposób prawidłowy. W trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestor zabezpieczy materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami skrzyń ładunkowych pojazdów). Teren inwestycji będzie czyszczony systematycznie. Inwestor będzie usuwać zalegający pył w celu ograniczenia jego wtórnej emisji.

W celu zminimalizowania oddziaływania akustycznego prace budowlane uciążliwe akustycznie będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰.

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia zagospodarowanie terenu inwestycji prowadzone będzie w sposób oszczędny oraz przy zapewnieniu ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w szczególności przed wyciekami substancji ropopochodnych. Teren budowy zaopatrzone będzie w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W przypadku ich rozlania zanieczyszczenie będzie niezwłocznie usuwane, a zebrany materiał będzie przekazany do utylizacji uprawnionemu odbiorcy. Plac budowy i zaplecze techniczno-socjalne wyposażone będzie w pojemniki (kontenery) zapewniające selektywną zbiórkę odpadów w zależności od ich rodzajów, możliwości dalszego zagospodarowania czy przetworzenia. Ponadto inwestor zapewni pracownikom pomieszczenia sanitarne i socjalne celem zagwarantowania odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych na terenie budowy.

Źródłami emisji substancji do powietrza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia będzie praca wentylacji wyciągowej obiektów inwentarskich, transport związany z zasiedlaniem kurników, wywozem drobiu, dowozem paszy, wywozem obornika, odpadów i ścieków oraz ruch pojedynczych samochodów. Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu zawarte w raporcie oświadczenia wykazały, iż dopuszczalne wartości stężeń oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu będą dotrzymane. Mając na uwadze minimalizację oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan i jakość powietrza atmosferycznego nałożono na inwestora obowiązek zaprojektowania maksymalnie 5 budynków inwentarskich - kurników, o obsadzie maksymalnej 35000 stanowisk w kurnikach dużych (nr 1, 2, 3, 4) i 26250 stanowisk w kurniku małym (nr 5). Ponadto nałożono na inwestora obowiązek zainstalowania w każdym dużym kurniku 11 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 11750 m³/h z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 11 emitorami pionowymi otwartymi o minimalnej wysokości 6 m i maksymalnej średnicy wylotu 0,63 m oraz 7 emitorów ściennych szczytowych o maksymalnej wydajności 40000 m³/h z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 7 emitorami o minimalnej wysokości wylotu 2 m i maksymalnej średnicy 1,40 m, a także nałożono obowiązek zainstalowania w małym kurniku maksymalnie 10 wentylatorów dachowych o maksymalnej wydajności 11750 m³/h z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 11 emitorami pionowymi otwartymi o minimalnej wysokości 6 m, maksymalnej średnicy wylotu 0,63 m oraz 6 emitorów ściennych szczytowych o maksymalnej wydajności 40000 m³/h z odprowadzaniem zanieczyszczeń maksymalnie 6 emitorami o minimalnej wysokości wylotu 2 m, maksymalnej średnicy 1,40 m. Na cele ogrzewania budynków inwentarskich zastosowane zostaną nagrzewnice opalane propanem, po 6 sztuk na kurnik duży i 4 w kurniku małym, o mocy 70 kW każda, spaliny usuwane będą wentylatorami systemu wywiewnego budynku (wentylatory dachowe). Inwestor zaprojektuje alternatywne źródło energii – agregat prądotwórczy. Sztuki padłe i ubite z konieczności przechowywane będą w chłodni celem uniemożliwienia przedostawania się odorów do środowiska, do czasu przekazania ich podmiotom uprawnionym. Sztuki padłe z terenu fermy będą wywożone systematycznie. Po każdym cyklu produkcyjnym inwestor będzie dokładnie czyścił kurniki. Nałożone na Inwestora warunki dotyczące prowadzenia prawidłowej gospodarki obornikiem również zminimalizują oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na stan i jakość powietrza atmosferycznego. Obornik z kurników będzie wywożony systematycznie i transportowany będzie przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w sposób w jak największym stopniu ograniczający uciążliwość odorową. Minimalizacja oddziaływania związków złononnych zapewniona zostanie również poprzez zapewnienie systematycznej konserwacji silosów paszowych i pełnej

hermetyzacji załadunku pasz. W celu minimalizacji emisji pyłu do powietrza odpowietrzniki silosów zaopatrzone będą w worki odpylające. Dodatkowo, aby ograniczyć oddziaływanie emisji substancji do środowiska wzdłuż granic działki należącej do inwestora zaprojektowany zostanie pas izolacyjny złożony z roślin zimozielonych o szybkim przyroście.

W czasie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia źródłami emisji hałasu będą wentylatory mechaniczne kurników oraz ruch pojazdów samochodowych. Przeprowadzona w raporcie oś analiza rozprzestrzeniania się hałasu emitowanego podczas fazy eksploatacji planowanego przedsięwzięcia wykazała, że przy zachowaniu określonych w sentencji postanowienia warunków będą dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie. Inwestor w celu ochrony przed hałasem będzie wykonywać prace uciążliwe akustycznie wyłącznie w porze dnia (tj. od 6⁰⁰ do 22⁰⁰). Moc akustyczna wentylatorów dachowych nie przekroczy 64,0 dB, natomiast wentylatorów szczytowych 74,0 dB (dla pojedynczego urządzenia). Dodatkowo w celu minimalizacji oddziaływania hałasu na tereny podlegające ochronie akustycznej, urządzenia alarmowe wzbudzone w przypadku zmiany optymalnych warunków wymaganych w kurnikach zaprojektowane będą w taki sposób, aby nie powodowały one uciążliwości akustycznych dla okolicznych mieszkańców (zwłaszcza w porze nocy).

Obiekt zaopatrywany będzie w wodę z wodociągu gminnego. Woda zużywana będzie w szczególności na cele technologiczne do pojenia drobiu, mycie hal po zakończeniu cyklu hodowlanego i zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników. Pomieszczenia inwentarskie będą po zakończeniu cyklu chowu dezynfekowane za pomocą specjalistycznych metod i preparatów, np. zamglawianie, stąd potrzebna będzie znikoma ilość wody na te cele. Inwestor będzie kontrolować zużycie wody poprzez zastosowanie urządzeń i technologii wodooszczędnych, np. oszczędne poidła smoczkowe.

W wyniku działalności planowanego przedsięwzięcia powstawać będą ścieki bytowe oraz wody opadowe. Ścieki bytowe odprowadzane będą do szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności 10 m³, a następnie będą systematycznie odbierane przez uprawnioną firmę. Wody opadowe pochodzące będą z powierzchni zadaszonych budynków inwentarskich. Ścieki te spływać będą powierzchniowo do ziemi na biologicznie czynne tereny w granicach działki inwestora.

Wytworzone w wyniku funkcjonowania przedsięwzięcia odpady magazynowane będą w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób niezagrażający dla środowiska. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadową tkankę zwierzęcą, wykazującą właściwości niebezpieczne inwestor przekazywać będzie specjalistycznej firmie celem termicznego unieszkodliwienia. Całość obornika po każdym cyklu produkcyjnym inwestor usuwać będzie bezpośrednio na środki transportu podstawione przez odbiorców. Odbiór odchodów zwierzęcych z kurników inwestora i jego przewóz luzem do miejsca nawożenia (w okresie dozwolonym do nawożenia gleby) lub na płyty gnojowe (w okresach wykluczających nawożenie gleby) będzie odbywać się odpowiednim transportem, pod przykryciem. Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich prowadzona będzie po całkowitym usunięciu odchodów zwierzęcych, tak aby zapobiec zanieczyszczeniu ich środkami dezynfekcyjnymi. Do czyszczenia i dezynfekcji budynków kurników stosowane będą odpowiednie środki posiadające atest (biodegradowalne).

Ze względu na rodzaj instalacji, a także jej lokalizację w centralnej części Polski nie stwierdzono możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania.

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest poza obszarami objętymi ochroną na mocy przepisów ustawy 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Najbliższym obszarem Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Sikórz” PLH 140012, oddalony o około 17 km.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę charakter oraz lokalizację na terenach użytkowanych rolniczo i brak ingerencji w cenne przyrodniczo tereny stwierdza się, iż planowane przedsięwzięcie nie będzie ono oddziaływać w sposób znaczący na przyrodę.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadząc postępowanie nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy „oos” biorąc pod uwagę w szczególności następujące okoliczności:


- 1) posiadane na etapie wydawania postanowienia dane na temat przedsięwzięcia i elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływanie na środowisko i ustalić warunki jego realizacji;
- 2) ze względu na rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia oraz jego powiązania z innymi przedsięwzięciami nie wystąpi ponadnormatywne kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
- 3) nie stwierdzono możliwości niekorzystnego oddziaływania przedsięwzięcia na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie powinno w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na środowisko.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie ma charakter uzgodnienia i nie zwalnia Inwestora/Wnioskodawcy od uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 77 ust. 7 przywołanej powyżej ustawy oos na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.



REGIONALNY DYREKTOR
Ochrony Środowiska w Warszawie

Aleksandra Alłowska

Otrzymują:

- 1) Wójt Gminy Sierpc
ul. Biskupa Floriana 4
09-200 Sierpc;

2. aa.