

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.100	
		0.1			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>2</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Roboty w pasie drogi wojewódzkiej</b>			
2	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-05	jezdni	m <sup>2</sup>	440.000	
		Krotność = 0.5			
		4.4*100			
				<b>RAZEM</b>	<b>440.000</b>
3	KNNR 6	Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o grubości 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0106-02	Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	440.000	
		440			
				<b>RAZEM</b>	<b>440.000</b>
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z destruktu betonowego 0/315 gr. 20 cm wykonana	m <sup>2</sup>		
d.2	0113-02	za pomocą rozkładarki	m <sup>2</sup>	440.000	
		Krotność = 0.5			
		440			
				<b>RAZEM</b>	<b>440.000</b>