

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja techniczna dla lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Lp.	Wyszczególnienie
1	Samochód fabrycznie nowy z roku 2018, dopuszcza się wykonanie zabudowy w roku 2018 na podwoziu fabrycznie nowym i nieużywanym z roku 2017
	Pojazd spełnia wymagania ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.)
	Pojazd spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.)
	Pojazd posiada aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ze zm.).
	Pojazd spełnia wymagania norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2.
2	Kolor pojazdu: czerwony
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3500 kg
	Napęd samochodu na tylne koła – min. 16 cali. Tylne koła podwójne
	Samoblokujący się mechanizm różnicowy tylnej osi.
	Zawieszenie tylnej osi wzmocnione fabrycznie
	Rozstaw osi min. 3600 mm, wysokość pojazdu max. 2515 mm
	Kabina przystosowana do przewozu min. 5 osób (układ siedzeń 4+1)
	Pojedyncze siedzenie pasażera
	Elektroniczny system stabilności (min. ESP) Kontrola Trakcji (TC).
	Elektryczne szyby przód
	Pełnowymiarowa poduszka powietrzna kierowcy
	Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą).
	Radio CD fabryczne
	Zbiornik paliwa min. 80 litrów
	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne ze zintegrowanymi kierunkowskazami
	Język wyświetlacza polski
	ABS
	Kolumna kierownicy z regulowaną wysokością
3	Metalowa osłona pod silnikiem
	Opony wielosezonowe
	Klimatyzacja manualna
3	Komputer pokładowy
	Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy spalin min. EURO 6

Lp.	Wyszczególnienie
	Pojemność silnika min. 2200 cm ³
	Moc silnika min. 160 KM
	Moment obrotowy min. 360 Nm
4	Belka świetlna LED koloru niebieskiego z napisem „STRAŻ”, wysokość belki max. 65 mm
	Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych – głośnik min. 100 Watt
	Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego zamontowana z tyłu pojazdu
	Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub schowane w zderzaku pojazdu
	Po bokach, z tyłu oraz na dachu pojazdu naklejony Numer Operacyjny
5	Konstrukcja zabudowy szkieletowa aluminiowa z ramą pośrednią aluminiową przykręcaną do ramy podwozia
	Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED. Kolor oświetlenia LED – zimny biały
	Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana co najmniej z zewnątrz
	Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową ze wzorem przeciwpoślizgowym
	Konstrukcja dachu wytrzymuje obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp
	Długość zabudowy min. 2900 mm, szerokość min. 2100 mm
	Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety na stronę min. 1250 mm
	Roleta w ścianie tylnej o szerokości min. 880 mm
	Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomagany systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków
	Układ skrytek 2+2+1. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii
	Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu.
	Półki aluminiowe mocowane do stelaża z miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze. Półki posiadają możliwość zmiany położenia wysokości
6	Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy
	Na dachu zamontowany halogen oświetlający pole dachu
	Instalacja do radiotelefonu z anteną
6	Wyciągarka elektryczna o uciągu 5440 kg (wyciągarka ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP na samochód).
	Hak holowniczy