

1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr	Nazwa pomieszczenia	pow. [m ²]	Posadzka	Ściany	Sufit	Wyposażenie
PARTER						
1	wiatrołap	2,35	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 30x60cm, imitujący beton np. Paradyż Doblo Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 115 lub równoważna	- gruntowanie - lamperia do h=130cm, malowanie 2x na kolor popielaty RAL7047 farbą olejno-ftalową matową, odporną na środki dezynfekujące np. Śnieżka Supermal mat, lub równoważną - powyżej, malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną - cokolik z płytek posadzkowych wys 4cm	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- Wycieraczka wpuszczana w posadzkę aluminiowa z wkładem tekstylnogumowym wys. 22mm, 70x120cm
2	komunikacja	14,52	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 30x60cm, imitujący beton np. Paradyż Doblo Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 115 lub równoważna	- gruntowanie - lamperia do h=130cm, malowanie 2x na kolor popielaty RAL7047 farbą olejno-ftalową matową, odporną na środki dezynfekujące np. Śnieżka Supermal mat, lub równoważną - powyżej, malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną - cokolik z płytek posadzkowych wys 4cm	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- szafki skrytkowe, dwudzielne, stalowe 30x50x180 – 16szt Zamykane na klucz
3	Szatnia męska	11,58	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 30x60cm, imitujący beton np. Paradyż Doblo Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 115 lub równoważna	- Płytki ceramiczne, 30x60cm, jasnoszara np. Paradyż Taiga Silver i Paradyż Taiga Silver Decor, lub równoważna na kleju wodoodpornym do h=200cm Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 114 lub równoważna - powyżej gruntowanie i malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- Ławko-wieszak jednostronny 10-cio wieszakowy, z półką na obuwie, konstrukcja stalowa, siedzisko drewniane – 3szt

Uwaga: wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu próbki materiałów wykończeniowych przed ostatecznym doбором kolorystyki

Nr	Nazwa pomieszczenia	pow. [m ²]	Posadzka	Ściany	Sufit	Wypośażenie
4	Umywalnia męska	6,27	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 30x60cm, imitujący beton np. Paradyż Doblo Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 115 lub równoważna W obrębie prysznicu płytki układać ze spadkiem w kierunku wpustu podłogowego	- Płytki ceramiczne, 30x60cm, jasnoszara np. Paradyż Taiga Silver i Paradyż Taiga Silver Decor, lub równoważna na kleju wodoodpornym, na całą wysokość pomieszczenia Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 114 lub równoważna - lustro wklejane nad umywalką 30x60cm	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, przeznaczony do pomieszczeń mokrych, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, na ruszcie antykorozyjnym, kolor biały, np. Armstrong Hydroboard, Microlook 90 lub równoważny h=230cm	- kabiny systemowe – zabudowa z płyt HPL min 8mm, dwustronnie laminowanej, na podkonstrukcji stalowej w kolorze oliwkowym: o 2 x kabina prysznicowa z zasłonką PCV o 1x kabina wc, z drzwiami systemowymi - biały montaż - dozownik do mydła 3szt - uchwyt do papieru toaletowego 1szt - dozownik do ręczników papierowych – 1szt - wieszak ścienny ubraniowy podwójny – 2szt
5	Szatnia damska	14,30	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 30x60cm, imitujący beton np. Paradyż Doblo Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 115 lub równoważna	- Płytki ceramiczne, 30x60cm, jasnoszara np. Paradyż Taiga Silver i Paradyż Taiga Silver Decor, lub równoważna na kleju wodoodpornym do h=200cm Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 114 lub równoważna - powyżej gruntowanie i malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- Ławko-wieszak jednostronny 10-cio wieszakowy, z półką na obuwie, konstrukcja stalowa, siedzisko drewniane – 3szt

Uwaga: wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu próbki materiałów wykończeniowych przed ostatecznym doбором kolorystyki

Nr	Nazwa pomieszczenia	pow. [m ²]	Posadzka	Ściany	Sufit	Wyposażenie
6	Umywalnia damska	7,24	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 30x60cm, imitujący beton np. Paradyż Doblo Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 115 lub równoważna W obrębie prysznicy płytki układać ze spadkiem w kierunku wpustu podłogowego	- Płytki ceramiczne, 30x60cm, jasnoszara np. Paradyż Taiga Silver i Paradyż Taiga Silver Decor, lub równoważna na kleju wodoodpornym, na całą wysokość pomieszczenia Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 114 lub równoważna - lustro wklejane nad umywalką 30x60cm	Mineralny sufit podwieszany, 60x60cm, przeznaczony do pomieszczeń mokrych, z dostępem do przestrzeni nadsufitowej, na ruszcie antykorozyjnym, kolor biały, np. Armstrong Hydroboard, Microlook 90 lub równoważny h=230cm	- kabiny systemowe – zabudowa z płyt HPL min 8mm, dwustronnie laminowanej, na podkonstrukcji stalowej w kolorze niebieskim o 2 x kabina prysznicowa z zasłonką PCV o 1x kabina wc, z drzwiami systemowymi - biały montaż - dozownik do mydła 3szt - uchwyt do papieru toaletowego 1szt - dozownik do ręczników papierowych – 1szt - wieszak ścienny ubraniowy podwójny – 2szt
7	Pokój animatorów	5,20	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 30x60cm, imitujący beton np. Paradyż Doblo Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 115 lub równoważna	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną - na ścianie z aneksem kuchennym pas płytek pomiędzy blatem a szafkami oraz przy umywalce, płytki ceramiczne, 30x60cm, jasnoszara np. Paradyż Taiga Silver, lub równoważna na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 114 lub równoważna	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- meble kuchenne z płyty MDF, kolor biały mat: o Szafka zlewozmywakowa szer 80cm o Szafka wisząca szer 60cm 2szt o Szafka wisząca szer 40cm – 2szt - blat kuchenny MDF 28mm, kolor szary 140x60cm - zlewozmywak dwukomorowy - umywalka - lodówka podblatowa szer 60cm - czajnik elektryczny - stół 80x80cm - krzesło drewniane 2szt - regał biblioteczny 80x40x180cm - tablica korkowa w ramie drewnianej 80x50cm - dozownik do mydła - dozownik do ręczników papierowych

Uwaga: wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu próbki materiałów wykończeniowych przed ostatecznym doбором kolorystyki

Nr	Nazwa pomieszczenia	pow. [m ²]	Posadzka	Ściany	Sufit	Wypożenie
8	WC	4,18	Gres antypoślizgowy R10, mrozooodporny, 30x60cm, imitujący beton np. Paradyż Doblo Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 115 lub równoważna	- Płytką ceramiczną, 30x60cm, jasnoszara np. Paradyż Taiga Silver i Paradyż Taiga Silver Decor, lub równoważna na kleju wodoodpornym do h=200cm Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 114 lub równoważna - powyżej gruntowanie i malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- biały montaż, sprzęty dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - uchwyty dla osób niepełnosprawnych, stalowe – 1 kpl - dozownik do mydła - dozownik do ręczników papierowych - uchwyt do papieru toaletowego - wieszak ścienny ubraniowy podwójny
9	Sala wielofunkcyjna	14,44	Gres antypoślizgowy R10, mrozooodporny, 30x60cm, imitujący beton np. Paradyż Doblo Grys, lub równoważny, na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 115 lub równoważna	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- stół konferencyjny 120x70 stelaż stalowy, malowany proszkowo RAL7047 lub podobny, blat płyta laminowana obustronnie 18mm, okleina jasny klon – 5szt - krzesło konferencyjne tapicerowane, kolor szary – 16szt - regał biblioteczny 80x40x180cm, okleina jasny klon – 3szt - szafa biurowa 80x40x180, okleina jasny klon – 1szt - szafka biurowa 120x40x80cm, okleina jasny klon – 1szt - tablica korkowa w drewnianej ramie 80x50cm – 3szt - wieszak ścienny ubraniowy podwójny – 10szt
PIWNICA						
1	Magazyn sprzętu	56,78	Posadzka istniejąca	- gruntowanie - malowanie 2x na kolor biały farbą olejno-łtalową matową, odporną na środki dezynfekujące np. Śnieżka Supermal mat, lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- regał magazynowy stalowy, 90x40x180cm – 9szt - szafa magazynowa stalowa – 100x55x180cm – 7szt

Uwaga: wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu próbki materiałów wykończeniowych przed ostatecznym doбором kolorystyki

Nr	Nazwa pomieszczenia	pow. [m ²]	Posadzka	Ściany	Sufit	Wypośażenie
2	magazyn	9,82	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 30x30cm, szary, np. Paradyż gres techniczny, lub równoważny na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 115, lub równoważna	- gruntowanie - malowanie 2x na kolor biały farbą olejno-ftalową matową, odporną na środki dezynfekujące np. Śnieżka Supermal mat, lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	- regał magazynowy stalowy, 90x40x180cm – 5szt
3	Pomieszczenie techniczne	5,37	Gres antypoślizgowy R10, mrozoodporny, 30x30cm, szary, np. Paradyż gres techniczny, lub równoważny na kleju wodoodpornym Fuga cementowa, wodoodporna szerokości 5mm, w kolorze płytki lub ton jaśniejsza, np. Supracolour 115, lub równoważna	- gruntowanie - malowanie 2x na kolor biały farbą olejno-ftalową matową, odporną na środki dezynfekujące np. Śnieżka Supermal mat, lub równoważną	- gruntowanie - malowanie 2x farbą lateksową, odporną na szorowanie na mokro, klasa 2 wg PN-EN 13300, Rodzaj I wg PN-C-81914 w kolorze białym, np. Śnieżka EkoPlus mat lub równoważną	

2. WYPOSAŻENIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH

2.1. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA – certyfikowane urządzenia siłowni zewnętrznej przeznaczone dla osób starszych

- Biegacz – 1szt
- Stepper – 1szt
- Narciarz – 1szt
- Wyciskanie – 1szt
- Pylon z regulaminem i instrukcją obsługi – 1szt

2.2. TRYBUNA MOBILNA – demontowana trybuna trzyczędowa, 52-miejscowa, wykonana z elementów ocynkowanych ogniowo, siedziska kubelkowe z tworzywa NRO – 1szt

2.3. ŁAWKI – ławka przestawna typu parkowego , konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, siedzisko drewniane, lakierowane- 4szt

2.4. ZESTAW SKŁADANY – zestaw 6-cio osobowy - stół typu ława + 2 ławki dł min 176cm, stelaż ze stali malowanej proszkowo, blaty drewniane, lakierowane – 3szt

2.5. KOSZ NA ŚMIECI – ze stali malowanej proszkowo – 5szt

2.6. GRILL PRZENOŚNY- grill przenośny na węgiel drzewny, wymiary rusztu min 40x40cm, wyposażony w pokrywę z wentylacją, kółka transportowe – 1szt

Uwaga: wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inwestorowi i nadzorowi autorskiemu próbki materiałów wykończeniowych przed ostatecznym doбором kolorystyki