



Bydgoszcz, dnia 15 lutego 2024 r.

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

WOO.4220.1019.2023.DK.3

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś, w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), zwanej dalej w skrócie Kpa, a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), nawiązując do pisma Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo z dnia 5 grudnia 2023 r., znak: RIT.6220.09.2023.AS (wpływ: 11 grudnia 2023 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2023 r., znak: RIT.GP.6220.09.2023.AS (wpływ: 22 grudnia 2023 r.), po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym Kartą informacyjną przedsięwzięcia, zwaną dalej w skrócie Kip (uzupełnioną w dniu 5 lutego 2024 r.), który złożyła Gmina Janikowo,

- I. Wyrażam opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ludzisko i Balice, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- II. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a uouioś wskazuję:
 1. Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- 1) W celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, prace budowlane prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 6:00 – 22:00.
- 2) Celem zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji, używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.
- 3) Zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię:
 - a) poza terenami chronionymi akustycznie,
 - b) poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią,
 - c) w odległości co najmniej 100 m od rzeki Stara Noteć, jeziora Ludzisko, cieków i zbiorników wodnych oraz obszarów podmokłych,
 - d) poza użytkami leśnymi,
 - e) poza zasięgiem rzutu koron drzew.
- 4) Zadrzewienia pozostające w zasięgu prac zabezpieczyć na czas prowadzenia robót przed przypadkowym ich uszkodzeniem, w tym poprzez:
 - a) odeskowanie pni drzew przed możliwością ich mechanicznego uszkodzenia do wysokości osadzenia pierwszych gałęzi (jeśli nie jest to możliwe, do wysokości minimalnie 1,7 m),
 - b) zastosowanie mat ograniczających transpirację odsłoniętych brył korzeniowych w trakcie prowadzenie wykopów oraz prowadzenie wykopów w sąsiedztwie drzew krótkimi odcinkami, ograniczając czas otwarcia wykopów,
 - c) niepodnoszenie poziomu gruntu w obrębie rzutu koron drzew,
 - d) prowadzenie prac w bezpośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.
- 5) Prace polegające na wykonaniu otwartych wykopów prowadzić jednym frontem robót, krótkimi odcinkami, minimalizując czas prac montażowych

prorowadzonych w otwartym wykopie.

- 6) Zapewnić stałą kontrolę wykopów pod kątem obecności uwięzionych zwierząt każdorazowo przed rozpoczęciem robót oraz na bieżąco w czasie ich trwania i przed zasypaniem. W sytuacji potwierdzenia obecności uwięzionych osobników zwierząt w wykopach, bezzwłocznie je odłowić i przenieść poza obszar prowadzenia robót, zapewniając bezpieczną kontynuację wędrówki.
 - 7) W przypadku realizacji prac w okresie wzmożonej migracji płazów (okres wiosennej i jesiennej migracji), na etapie wykonywania wykopów, do momentu ich zasypania, w zależności od potrzeb, szczególnie na odcinkach sąsiadujących z terenami zawodnionymi lub podmokłymi, zapewnić wykonanie tymczasowych wygradzeń zabezpieczających przed wkraczaniem płazów na teren prowadzonych robót (płotkami herpetologicznymi) o wysokości minimum 60 cm (mierząc od poziomu gruntu do górnej krawędzi), wkopanymi na głębokość minimum 10 cm, wyposażonymi w przewieszę na górnej krawędzi o szerokości minimum 10 cm, skierowaną w kierunku najścia płazów, zakończonych tzw. zawijką w kształcie litery „U”.
2. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 uouioś, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27 uouioś:
- 1) W miejscach przecięcia się projektowanej kanalizacji sanitarnej z terenami zadrzewionymi, zawodnionymi (m.in. rzeka Stara Noteć, rów na działce ewid. nr 278 obręb 0011 Ludzisko), podmokłymi oraz w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, prace związane z ułożeniem rurociągów prowadzić metodami bezwykopowymi (np. metodą przewiertu sterowanego).
 - 2) Pokrywy tłoczni ścieków wyposażać w kominki z filtrami antyodorowymi.

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo, pismem z dnia 5 grudnia 2023 r., znak: RIT.6220.09.2023.AS (wpływ: 11 grudnia 2023 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 grudnia 2023 r., znak: RIT.GP.6220.09.2023.AS (wpływ: 22 grudnia 2023 r.), zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, z prośbą o wyrażenie opinii

w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ludzisko i Balice.

Po zapoznaniu się z załączoną do wniosku Kip stwierdzono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, przyłączy do budynków”, ponieważ długość budowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie około 6,15 km.

Ponadto, zaplanowano przebudowę gminnej sieci wodociągowej na odcinku o długości do 100 m, na działce ewid. nr 2 obręb 0011 Ludzisko. Jak wynika z uzupełnienia wniosku, będzie to sieć rozdzielcza, w związku z czym zastosowania w niniejszej sprawie nie ma kwalifikacja przedsięwzięcia jako mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 71 ww. rozporządzenia, tj.: „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową”.

Odstąpiono od oceny zgodności przedmiotowego zamierzenia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponieważ stanowi ono inwestycję strategiczną w rozumieniu art. 59a ust. 4 uouioś, tj. publiczne urządzenia służące do przesyłania i odprowadzania ścieków oraz publiczne urządzenia służące do zaopatrzenia ludności w wodę, które w myśl art. 80 ust. 2a uouioś nie wymagają stwierdzenia zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami ww. planu, jeżeli został on uchwalony.

W odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 uouioś, tutejszy Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz jej usytuowanie zważywszy na możliwe zagrożenia dla środowiska, jak również rodzaj i skalę możliwego oddziaływania.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur z PVC o średnicy 200 i 315 mm, o długości około 4,55 km,
- sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur z PE o średnicy 110 mm, o długości około 1,6 km,
- przyłączy grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy 160 mm, o długości około 1,02 km,

- przyłączy ciśnieniowych kanalizacji sanitarnej z rur z PE o średnicy 63 mm, o długości około 1,53 km,
- 4 tłoczni ścieków,
- 6 przydomowych przepompowni ścieków.

Ponadto, w ramach przedsięwzięcia nastąpi przebudowa gminnej sieci wodociągowej na odcinku o długości do 100 m. Do przebudowy wykorzystane zostaną rury z PE o średnicy 160 mm.

Powyższe układy będą realizowane głównie w pasach drogowych, na gruntach ornych oraz w niewielkiej części na użytkach leśnych. Planowana sieć kanalizacyjna umożliwi odprowadzanie ścieków komunalnych z obszaru wskazanego w dokumentacji do oczyszczalni ścieków w miejscowości Janikowo. Jak wynika z Kip, oczyszczalnia posiada wystarczającą przepustowość, by odebrać i skutecznie oczyścić te ścieki.

Inwestycja przebiegać będzie w obrębach ewidencyjnych: 0001 Balice, 0010 Kołuda Wielka, 0011 Ludzisko, gmina Janikowo, powiat inowrocławski. Bezpośrednie otoczenie stanowią tereny rolne wraz z zabudową zagrodową i mieszkaniową, niewielkie tereny leśne, rzeka Stara Noteć wraz z jeziorem Ludzisko, zbiorniki wodne i obszary podmokłe. Planowane sieci umożliwią odprowadzania ścieków komunalnych z istniejącej i projektowanej zabudowy oraz stabilność zaopatrzenia w wodę.

Zakłada się wykorzystanie normatywnych ilości surowców i materiałów, w tym wody (pobieranej z gminnej sieci wodociągowej lub dowożonej w przystosowanych pojemnikach), rur z tworzyw sztucznych (PVC i PE), studni betonowych, piasku, betonu, kruszywa, elementów prefabrykowanych, a także paliw i energii elektrycznej.

W ramach prac projektowych, Inwestor nie rozważał innych wariantów przedsięwzięcia. Analizowano jedynie możliwość realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wariant przyjęty do realizacji polega na tymczasowym zajęciu niewielkiej powierzchni terenu, w celu wykonania wykopów oraz ułożenia rurociągów, a także wykonania części z nich metodami bezwykopowymi (np. przewiertem sterowanym).

Odstąpienie od realizacji zamierzenia skutkowałoby pozostawieniem bez zmian obecnej gospodarki ściekowej, opartej o bezodpływowe zbiorniki o wątpliwej szczelności. Zaproponowany zakres prac i rodzaj technologii zostały uznane za optymalne pod względem środowiskowym, ekonomicznym i wytrzymałościowym.

Przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji

niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 t.j.).

Projektowane zadanie zarówno w fazie realizacji, jak i eksploatacji nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej katastrofy naturalnej z uwagi na lokalizację, używane do budowy materiały i technologię robót.

Na obszarze, na którym oddziaływać będzie przedmiotowe zamierzenie, nie znajdują się inne przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. Zadanie jest powiązane funkcjonalnie z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej oraz siecią wodociągową. W najbliższym czasie nie są planowane do przebudowy odcinki sieci kanalizacji sanitarnej lub wodociągowej, z którymi połączą się odcinki objęte projektem. Nie powinno więc zachodzić zjawisko kumulowania się oddziaływań istniejących sieci z odcinkami projektowanymi.

Nieznaczne skumulowane oddziaływanie może wystąpić w czasie prowadzenia robót, tj. emisji hałasu i zanieczyszczenia powietrza od pojazdów poruszających się po drogach, w pobliżu oraz w pasie których układane będą rurociągi.

Na etapie realizacji, prace budowlane spowodują okresowe uciążliwości, takie jak: podwyższony poziom hałasu oraz emisję zanieczyszczeń, których źródłem będzie praca sprzętu budowlanego (m.in.: koparki, spycharki, ładowarki, środki transportu), prace ziemne, dowóz materiałów i wywóz odpadów. Dla zminimalizowania ww. uciążliwości, prace z wykorzystaniem maszyn i sprzętu budowlanego emitującego hałas o dużym natężeniu będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustaną po zakończeniu realizacji zadania. Z uwagi na liniowy charakter inwestycji, lokalizacja źródeł dźwięku oraz zanieczyszczeń powietrza będzie zmienna w czasie. Uciążliwości związane z etapem budowy zostaną ograniczone przestrzennie i będą przesuwać się w miarę postępu prac. Jednocześnie może pracować niewielka liczba maszyn budowlanych.

W fazie użytkowania, przedsięwzięcie nie będzie powodować żadnych uciążliwości oraz nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza lub środowiska gruntowo-wodnego. W każdej z 4 zaprojektowanych tłoczni ścieków, zlokalizowanych w odległości co najmniej 10 m od zabudowy mieszkaniowej, wykorzystane zostaną kominki z filtrami antyodorowymi, co znacznie ograniczy emisję substancji złośliwych.

Prace budowlane wykonane zostaną ze szczególną ostrożnością, z zastosowaniem technologii możliwie jak najmniej uciążliwej dla najbliższego sąsiedztwa i środowiska.

Na podstawie informacji zawartych w przedłożonej przez Inwestora dokumentacji, przeanalizowano wpływ przedsięwzięcia w kontekście adaptacji do skutków zmian klimatu (efekt cieplarniany). Inwestycja będzie związana z niewielką emisją gazów cieplarnianych

do atmosfery, pochodzących ze spalin poruszających się pojazdów i maszyn podczas budowy. Zatem uznano ten fakt za nieznaczący. Natomiast podczas eksploatacji, ze względu na umieszczenie rurociągów pod ziemią oraz w efekcie realizacji założonych rozwiązań, przedsięwzięcie nie spowoduje oddziaływania na klimat, nie przyczyni się także do powstania nowych źródeł emisji szkodliwych dla życia i zdrowia ludzi. Dodatkowo podkreślić należy, iż omawiane zadanie zlokalizowane zostanie poza terenami osuwisk, a odcinki rurociągów przebiegające przez obszary szczególnego zagrożenia powodzią zostały zaprojektowane z uwzględnieniem możliwości wystąpienia powodzi.

W związku z wykorzystaniem elementów prefabrykowanych nie przewiduje się wytwarzania znacznych ilości odpadów. Realizacja inwestycji wiąże się z wytwarzaniem m.in. odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych z grupy 17 według katalogu odpadów, zawartego w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10 t.j.). Powstawać mogą także odpady komunalne, związane ze sferą bytową pracowników (grupa 20) oraz odpady opakowaniowe (grupa 15).

W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się prowadzenia prac rozbiórkowych obiektów kubaturowych lub w obrębie dróg o nawierzchni asfaltowej.

Ponadto, w wyniku prowadzenia przewiertów sterowanych może powstać odpad o kodzie 01 05 04 – płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej. Zapisy art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), zakazują, poza wyjątkami dopuszczonymi przez ustawodawcę, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami spełniającymi określone wymagania. Wykorzystanie płuczek wiertniczych i innych odpadów wiertniczych (z grupy 01 05) stanowi odzysk odpadu zdefiniowany w art. 3 ust. 1 pkt 14 tej ustawy, a w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r., poz. 796 t.j.), brak jest dopuszczenia jakiegokolwiek formy odzysku tych odpadów poza instalacjami i urządzeniami do tego przeznaczonymi, wobec powyższego odpady te należy przekazać do dalszego ich zagospodarowania poprzez odzysk lub unieszkodliwienie.

Gospodarka odpadami prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadą minimalizacji ich ilości. Wszystkie odpady, powstające podczas prac budowlanych gromadzone będą w sposób selektywny w wyznaczonych i przystosowanych do tego celu miejscach, a następnie z odpowiednią częstotliwością przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia.

Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów nie będą miały znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przy zachowaniu podstawowych zasad gospodarowania odpadami, tj. hierarchii sposobów postępowania z odpadami zawartej w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na terenie projektowanego zadania nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie lub górskie, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, a także obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, o znacznej gęstości zaludnienia, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Omawiana sieć będzie realizowana częściowo w granicach użytków leśnych, na działkach ewid. nr: 3, 7 i 57/1 obręb 0011 Ludzisko. Jak wynika z uzupełnienia Kip, lasy te są obecnie częściowo pozbawione drzewostanu, a w miejscach jego występowania prace będą prowadzone metodami bezwykopowymi, w związku z czym nie zajdzie konieczność wylesienia.

Inwestycja zostanie wykonana częściowo na obszarze przylegającym do jeziora Ludzisko (w odległości około 40 m).

Zgodnie z uzupełnieniem Kip, prace będą prowadzone także na terenie zespołu dworsko-folwarcznego – Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku, stanowiącego zabytek. Prace te zostaną ograniczone do niezbędnego minimum, a Inwestor uzyskał już opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w związku z czym przedmiotowa inwestycja nie powinna wywierać negatywnego wpływu na stan zachowania ww. zabytku.

Teren realizacji przedsięwzięcia znajduje się w całości w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 143 „Subzbiornik Inowrocław – Gniezno” oraz częściowo w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, powiązanych z rzeką Stara Noteć oraz jeziorem Ludzisko.

Jednocześnie, jak wynika z uzupełnienia Kip, na etapie projektowania zamierzenia uwzględniono jego lokalizację w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Prace na terenach zadrzewionych, zawodnionych (m.in. rzeka Stara Noteć, rów na działce ewid. nr 278 obręb 0011 Ludzisko), obszarach podmokłych oraz w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią będą prowadzone metodami bezwykopowymi (np. metodą przewiertu sterowanego).

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane poza strefami ochronnymi ujęć wód na potrzeby zaopatrzenia ludności.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dorzecza Odry, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335 t.j.).

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW600043, zaliczonym do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, stan ogólny tej JCWPd oceniono jako słaby (stan chemiczny: słaby; stan ilościowy: słaby). Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych nie jest zagrożona ilościowo i chemicznie ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. osiągnięcia dobrego stanu chemicznego i braku pogorszenia aktualnego stanu ilościowego wód podziemnych.

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych oznaczonej europejskim kodem PLRW6000111882932 – „Stara Noteć”, zaliczonym do regionu wodnego Noteci. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ta JCWP posiada status naturalnej części wód, której stan ogólny oceniono jako zły (stan ekologiczny: umiarkowany; stan chemiczny: brak danych). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania umiarkowanego stanu ekologicznego oraz zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych.

W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używany będzie wyłącznie sprawny sprzęt i monitorowane będą ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zapewniona zostanie dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent należy zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

Podczas budowy, głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód i gleby mogą być spływy deszczowe oraz roztopowe z terenu budowy, a także wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy. Biorąc pod uwagę niewielką skalę oraz liniowy charakter inwestycji i krótki czas realizacji, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. Materiały pylące będą

transportowane samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażona zostanie w oponę lub inne zabezpieczenie ograniczające pylenie materiału.

Użyte do budowy sieci materiały i technologie cechować się będą właściwościami, które zapewnią pełną szczelność sieci. Rurociągi wykonane zostaną z tworzyw sztucznych, odpornych na działanie ścieków oraz zabezpieczone przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego (poprzez zastosowanie m.in. szczelnych łączy rur oraz szczelnych przejść), a także w sposób uniemożliwiający eksfiltrację wód gruntowych do sieci.

Wykopy będą realizowane do maksymalnej głębokości 7 m p.p.t. (pod tłocznie ścieków) i jak wynika z uzupełnienia Kip, część z nich może wymagać tymczasowego odwadniania. Zakłada się, że wykopy pod tłocznie zostaną wykonane w ścinkach szczelnych z wypompowaniem wody z dna wykopu. Jak wskazano w przedłożonej dokumentacji, w wyniku odwiertów wykonanych na potrzeby omawianego zamierzenia, stwierdzono występowanie ustabilizowanego zwierciadła wód gruntowych na głębokości 0,7-3,8 m p.p.t. Zasięg oraz czas odwadniania wykopów będzie niewielki, a jego skutki odwracalne. Tym samym nie zostaną trwale naruszone istniejące warunki hydrogeologiczne, w tym warstwy wodonośne.

Projekt wymaga wykonania przejść rurociągów pod rzeką Stara Noteć oraz pod rowami, np. na działce ewid. nr 278 obręb 0011 Ludzisko. Przejścia te zostaną wykonane metodami bezwykopowymi, bez naruszania dna lub brzegów rzeki i ciekłu.

Biorąc pod uwagę powyższe, zakres prowadzonych robót nie spowoduje zakłócenia lub zmiany przepływu wód powierzchniowych i podziemnych.

Próba szczelności układów zostanie przeprowadzona z użyciem wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej lub dowożonej w przystosowanych zbiornikach, a następnie wywożonej wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków.

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu obecnego. Po ułożeniu sieci kanalizacyjnych oraz wodociągowych, powierzchnia terenu zostanie przywrócona do stanu obecnego.

Dzięki projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej możliwa będzie likwidacja zbiorników bezodpływowych, w związku z czym ścieki ujmowane będą wyłącznie w szczelnych układach i przesyłane do oczyszczalni o adekwatnej zdolności oczyszczania ścieków.

Zamierzenie nie wiąże się z generowaniem ścieków przemysłowych.

Tymczasowe zaplecze budowy oraz miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów i maszyn należy zorganizować na terenie utwardzonym lub posiadającym szczelną nawierzchnię, poza terenami chronionymi akustycznie

oraz obszarami szczególnego zagrożenia powodzią, w odległości co najmniej 100 m od rzeki Stara Noteć, jeziora Ludzisko, cieków i zbiorników wodnych oraz obszarów podmokłych, a także poza użytkami leśnymi i poza rzutem koron drzew. Powyższe uwarunkowania dotyczące lokalizacji zaplecza mają na celu zmniejszenie ewentualnych uciążliwości akustycznych na poziomie najbliższej zabudowy mieszkaniowej oraz ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, zwłaszcza na terenach szczególnie wrażliwych, a także ryzyka uszkodzenia zadrzewień, w tym drzewostanu leśnego.

Na etapie realizacji zadania zostaną wykorzystane przenośne toalety z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki, których opróżnianiem zajmować się będzie specjalistyczna firma, posiadająca stosowne zezwolenie.

Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację przedsięwzięcia (a przede wszystkim fakt, że zamierzenie będzie polegać na uregulowaniu gospodarki ściekowej) stwierdza się, że jego realizacja i eksploatacja nie wpływa na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Inwestycja pozostanie również bez wpływu na wyznaczone dla JCWP cele środowiskowe dotyczące zapewnienia drożności cieku dla migracji ichtiofauny, ponieważ rzeka Stara Noteć zostanie przekroczona metodami bezwykopowymi, bez naruszania jej dna lub brzegów.

Zamierzenie będzie zlokalizowane poza obszarami chronionymi w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r., poz. 1336 ze zm.) i poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi przez ZBS PAN w Białowieży dla migracji ssaków.

Założenia projektowe obejmują realizację sieci kanalizacji sanitarnej głównie w obrębie działek użytkowanych jako pasy dróg publicznych oraz tereny orne z intensywnymi uprawami polowymi i lokalnie zadrzewionymi, w tym na użytkach leśnych.

Projektowana kanalizacja punktowo przebiega w sąsiedztwie lub krzyżuje się z terenami zawodnionymi i podmokłymi (rzeka Stara Noteć, rowy, zbiorniki wodne) oraz obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Zgodnie z Kip i jej uzupełnieniem, nie przewiduje się wycinki zadrzewień oraz zniszczenia siedlisk gatunków chronionych.

Z uwagi na realizację prac w sąsiedztwie terenów podmokłych i zawodnionych oraz w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią i wśród zadrzewień (także na terenach leśnych), gdzie potwierdzono możliwą obecność siedlisk gatunków chronionych i bytowanie małych zwierząt (obecność siedlisk potencjalnych gatunków chronionych płazów i ptaków) przewidziano m.in.:

- konieczność zapewniania kontroli terenu realizowanych prac w celu odławiania i przemieszczania ewentualnie stwierdzonych zwierząt (osobników uwięzionych w wykopach) poza obszar prowadzonych robót,
- prowadzenie prac metodą bezwykopową w miejscach krzyżowania się projektowanej kanalizacji z rzeką Stara Noteć, ciekami oraz przechodzącej przez tereny zadrzewione (także leśne) i występowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
- wprowadzenie wyгородzeń zabezpieczających (płotków herpetologicznych), w zależności od potrzeb.

Ponadto, zgodnie z Kip, wskazano na potrzebę działań zabezpieczających rosnące zadrzewienia w sąsiedztwie inwestycji przed ich uszkodzeniem w czasie prowadzonych prac.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji nie stwierdza się negatywnego wpływu w zakresie zachowania różnorodności biologicznej.

W związku z powyższym, nie stwierdza się znacząco negatywnego oddziaływania na korytarze migracji i obszary chronione, w tym obszary Natura 2000, a ocena oddziaływania na środowisko w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000 nie jest wymagana.

Jednocześnie informuję, że w przypadku, jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, np.:

- w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoj, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkodzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,
- w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoj roślin i grzybów,

Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Biorąc pod uwagę rodzaj zadania, a także fakt, że będzie ono realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie stwierdzono jego negatywnego wpływu i występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko. Nie przewiduje się również przekroczeń standardów jakości środowiska, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że w przedłożonej Kip przedstawione zostały rozwiązania minimalizujące oddziaływania inwestycji

na środowisko. Bezpośrednie oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały i nie wpłynie znacząco na pogorszenie stanu jakości środowiska.

Reasumując uznano, iż zastosowanie zaproponowanych w przedłożonej Kip, rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zapewni ochronę środowiska na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia.

Określenie warunków realizacji oraz eksploatacji zamierzenia, koniecznych do uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawartych w sentencji przedmiotowej opinii, wynika z potrzeby ograniczenia uciążliwości związanych z emisją hałasu, zanieczyszczeń powietrza oraz ochroną środowiska przyrodniczego. Wskazane warunki są zgodne z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Inwestora w Kip.

W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 uouioś, tutejszy Organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Karina Ścieszyńska
Naczelnik Wydziału
/-podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo, ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo.

Sprawę prowadzi: Daniel Kulczewski, tel.: 52 50-65-666, wew. 6033, e-mail: daniel.kulczewski@bydgoszcz.rdos.gov.pl