

Janikowo 10.06.2025r.

RNŚ.ZP.6220.02.2024.AS

DECYZJA **o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572 t.j.) oraz art. 87 w związku z art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 t.j.), w związku z z §2 ust. 1 pkt 47, §3 ust. 1 pkt 54, §3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.), po przeanalizowaniu wniosku PPHU CLASSIC Sp. z o.o. z dnia 28-03-2025 r. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo znak: RNŚ.ZP.6220.02.2024.AS nr DŚ/05/24 z dnia 15-11-2024r.,

orzekam

I. Zmienić ostateczną decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo znak: RNŚ.ZP.6220.02.2024.AS nr DŚ/05/24 z dnia 15-11-2024r., dla przedsięwzięcia pn. „Eksplotacji instalacji przetwarzania odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i instalacji przetwarzania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i instalacji przetwarzania metali, zbieranie odpadów oraz budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na części działek nr 31/9, 31/19 i 31/22, Janikowo obr.1, gm. Janikowo, powiat inowrocławski ”

Zmienia się zapis zawarty w decyzji na stronie 3 na zapis:

Istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, które otrzymują brzmienie:

Na etapie realizacji i eksploatacji użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- W ramach przedsięwzięcia nie zbierać i nie przetwarzać odpadów niebezpiecznych.
- Proces przetwarzania prowadzić w obrębie betonowego placu przetwarzania i magazynowania odpadów.
- Nie prowadzić równoczesnego przetwarzania odpadów we wszystkich instalacjach
- W celu ograniczenia emisji pyłów do powietrza podczas procesu przetwarzania, zwłaszcza w przypadku braku odpadów i występowania suszy, zraszać odpady poddane procesom kruszenia i przesiewania oraz zraszać uzyskany rozdrobniony materiał magazynowany na przyzmach i hałdach.
- Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, transport rozdrobnionego materiału realizować pojazdami z zamkniętą skrzynią ładunkową lub ładunek zakrywać plandeką.
- W celu zabezpieczenia gruntu oraz wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi, podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą

powstać w wyniku awarii oraz zapewnić dostępność sorbentów. W przypadku wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt lub zużyty sorbent zebrać i przekazać uprawnionym odbiorcom odpadów.

- Zakład wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych.
- Procesy przetwarzania, zbierania oraz magazynowania odpadów prowadzić w obrębie obiektów zaprojektowanych w tym celu, wyposażonych w szczelne posadzki/nawierzchnię oraz system odwodnienia, pozwalający na ujmowanie ścieków przemysłowych.
- Prace budowlane rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków oraz kluczowym okresem rozrodu gatunków dziko występujących zwierząt, przypadającym w terminie od 1 marca do 31 sierpnia lub w dowolnym terminie po potwierdzeniu maksymalnie na 2 dni przed zajęciem terenu przez specjalistę przyrodnika braku aktywnych lęgów ptaków oraz rozrodu zwierząt na terenie inwestycji.
- Każdorazowo przed podjęciem prac w obrębie wykopów dokonać kontroli obecności zwierząt w ich obrębie. W przypadku obecności fauny, zwierzę lub zwierzęta odłowić, z następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.
- Teren realizacji inwestycji, przed przystąpieniem do prac budowlanych, ogrodzić siatką leśną, w dolnej części dogęszczoną, zakopaną w gruncie na głębokość około 15cm, uniemożliwiającą wtargnięcie zwierząt na teren inwestycji. Przed przystąpieniem do grodzenia obszaru inwestycji, teren spenetrować w celu wykrycia zoofauny przebywającej na przedmiotowym obszarze i umożliwić jej opuszczenie terenu. Wygrodzenie wykonać na okres od początku marca do końca września pod nadzorem przyrodniczym.
- Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z rozbiórką planowanego do wyburzenia budynku, na etapie prac przygotowawczych przeprowadzić ponowną kontrolę ornitologiczną i chiropterologiczną przedmiotowego budynku oraz drzew przeznaczonych do usunięcia na ewentualność zasiedlenia budynku i drzew przez ptaki i nietoperze:
 - Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych w okresie, gdy potencjalnie mogą się w nim znajdować gniazda ptaków z legami lub nietoperze, zabezpieczyć zinwentaryzowane miejsca, w których zwierzęta mogłyby się ukryć i zostać zabite w trakcie prac.
 - W przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez ptaki lub/i nietoperze prace wstrzymać do czasu zakończenia rozrodu i opuszczenia budynku przez zwierzęta.
 - Prace rozbiórkowe zaplanować tak, by nie kolidowały z okresem lęgowym ptaków oraz rozrodem i zimowaniem nietoperzy. Najodpowiedniejszym terminem do przeprowadzenia takich prac jest późne lato i wczesna jesień (sierpień-wrzesień). Jeśli przeprowadzenie prac w takim terminie byłoby niemożliwe, można je ewentualnie wykonać pod koniec marca lub w pierwszej dekadzie kwietnia, jednak dopiero po ustąpieniu mrozów. W tym czasie zabezpieczyć (w sposób pozwalający na wyloty nietoperzy, lecz uniemożliwiający ich powrót) schronienia nietoperzy. Ostatecznie zatkanie takich wstępnie zabezpieczonych schronień nietoperzy może nastąpić dopiero po upewnieniu się, że wszystkie już opuściły.
- Wykopy pod fundamenty oraz niezbędną infrastrukturę, zabezpieczyć przed możliwością wpadania do nich dorosłych zwierząt, w szczególności płazów i gadów. Przy braku takiej możliwości dokonywać systematycznych przeglądów tych miejsc z ewentualnym odłowem uwięzionych zwierząt.
 - W przypadku szczególnie wzmożonej migracji płazów, teren wykopów zabezpieczyć przed możliwością dostania się zwierząt za pomocą tymczasowych płotków, siatek lub folii wygradzających. W przypadku zastosowania siatek oczka powinny mieć średnicę nie większą niż 0,5 cm. Wygrodzenie o wysokości co najmniej 50 cm nad powierzchnią terenu winno być zaopatrzone w przewieszki oraz zakopane na głębokość co najmniej 10cm.
 - Powstałe na terenie budowy oraz drogach dojazdowych zagłębienia oraz koleiny, na bieżąco likwidować, poprzez zasypywanie urobkiem ziemnym zgromadzonym na placu budowy, wytworzonym podczas wykopów.

- Na terenie budowy, jeżeli będzie taka konieczność, zastosować oświetlenie sodowe, dające tzw. „ciepłe” widmo świetlne, ograniczające przywabianie owadów nocą, stosować szczelne obudowy lamp na placach budowy, bazy materiałowej i parków maszynowych, uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żarówką.
 - Prace organizować w taki sposób, aby powodować jak najmniejszą uciążliwość akustyczną i emisję zanieczyszczeń w środowisku, w tym:
 - Prowadzić prace przygotowawcze i budowlane uciążliwe w porze dnia;
 - ograniczyć do minimum pracę silników spalinowych pojazdów i maszyn budowlanych na biegu jałowym
 - prowadzić transport i magazynowanie materiałów sypkich w sposób ograniczający emisję pyłów,
 - prace ziemne związane z budową prowadzić w sposób eliminujący nadmierne pylenie;
 - plac budowy i drogi dojazdowe utrzymywać w stanie ograniczającym niezorganizowaną emisję pyłów;
 - optymalizować czas pracy i liczbę przejazdów ciężkich pojazdów i maszyn na terenie placu budowy;
 - Stosować rozwiązania mające na celu ograniczenie emisji pyłu oraz produktów spalania oleju napędowego tj. zabezpieczać przewożone materiały budowlane, przykrywać plandekami skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie, zraszać place budowy wodą, ostrożnie prowadzić załadunek materiałów sypkich, gruzu i ziemi na samochody transportowe w sposób ograniczający do minimum emisję zanieczyszczeń do powietrza;
 - zapewnić bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy.
 - Uwzględnić rozwiązania mające na celu ograniczenia emisji substancji oraz ograniczenia emisji hałasu do środowiska, w tym:
 - prowadzić tylko jeden proces przetwarzania odpadów w tym samym czasie
 - przetwarzanie oraz magazynowanie odpadów prowadzić w obiektach do tego celu zaprojektowanych (boks magazynowy i plac magazynowania i przetwarzania odpadów)
 - stosować urządzenia/ maszyny o jak najniższej mocy akustycznej i nie przekraczającej mocy określonej w raporcie m.in.
 - - przesiewacz odpadów – 104 dB
 - - kruszarka – 104 dB
 - - rozdrabniacz odpadów wielkogabarytowych lub prasożyłce -107 dB
 - - dwie ładowarki – 103 dB każda
 - - pojazdy ciężarowe – 92,3 dB
 - Używać ww. maszyny i urządzenia oraz prowadzić ruch pojazdów samochodowych wyłącznie w porze dziennej,
 - wyłączać zbędne, nieużywane w danym momencie urządzenia, maszyny i narzędzia emitujące hałas,
 - dbać o właściwy stan techniczny urządzeń, zwłaszcza tych stanowiących istotne źródła hałasu na terenie zakładu.
 - Ścieki przemysłowe ujmowane ze szczelnej posadzki obiektów kierować poprzez szczelną kanalizację do urządzenia podczyszczającego i dalej do zbiornika bezodpływowego, zespołu zbiorników i transportowane do oczyszczalni ścieków.
 - prowadzić segregację wód opadowych z dachów boksów magazynowych i odprowadzić w sposób niezorganizowany na powierzchnię biologicznie czynną lub kanalizacją do ziemi w granicach działki nr 31/19 obręb 1 Janikowo.
 - Ścieki socjalno-bytowe odprowadzić wydzieloną kanalizacją sanitarną do oczyszczalni ścieków.
 - Ograniczyć ilość powstających ścieków poprzez prowadzenie części procesów magazynowania odpadów w zaduszonych boksach magazynowych;

- stosować sprawne technicznie pojazdy drogowe i urządzenia nie drogowe pracujące w ramach obiektów objętych przedsięwzięciem.
- Przetwarzanie odpadów prowadzić w ilości: powyżej 75 Mg/ dobę i do 120000Mg/rok (instalacja do przetwarzania gruzu), do 75 Mg/dobę i do 20 000 Mg/rok (instalacja do przetwarzania odpadów wielkogabarytowych), oraz powyżej 75 Mg/dobę i do 60 000 Mg/rok (odzysk odpadów metali)
- Planowane procesy przetwarzania i magazynowania odpadów, prowadzić na placu (o powierzchni do 4600m²) oraz w boksach (o powierzchni do 600 m²) wyposażonych w szczelną betonową posadzkę oraz system odwodnienia (poprzez odwodnienia liniowe i/lub wypusty) pozwalający na ujmowanie ścieków (wód odciekowych)
- Przetwarzany gruz i odpady składować w stosach w wyznaczonych strefach, odpady metali gromadzić w kontenerach , a przetworzone odpady wielkogabarytowe – w wydzielonej strefie placu przetwarzania i magazynowania odpadów, w boksach magazynowych lub w kontenerach.
- Ścieki bytowe, na każdym etapie przedsięwzięcia, odprowadzić do miejskiej kanalizacji sanitarnej, a następnie kierować do oczyszczalni ścieków.
- Ścieki przemysłowe poprzez odwodnienia liniowe i/lub wpusty ujmowane będą poprzez planowaną kanalizację i odprowadzane do planowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego lub zespołów zbiorników, o łącznej pojemności czynnej co najmniej 130m³ po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem. Ścieki gromadzone w zbiorniku/zbiornikach odprowadzane będą do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków .
- Wody opadowe i roztopowe z dachu boksów magazynowych odprowadzić za pomocą kanalizacji deszczowej na powierzchnie biologicznie czynne lub do ziemi w granicach działki nr 31/19
- Zaopatrzenie na wodę realizować z sieci wodociągowej.
- Zbiornik przeciwpożarowy wykonać z blachy ocynkowanej oraz posadowić go na płycie fundamentowej. Do wypełnienia zbiorników używać wodę w wodociągu w ilości do 400m³
- Zapewnić dostępność sorbentów właściwych w zakresie ilości i rodzajów do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych , a zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów.
- Odpady komunalne, powstałe podczas eksploatacji przedsięwzięcia , należy poddawać segregacji, magazynować w pojemnikach i przekazywać do przetworzenia uprawnionym podmiotom.
- Odpady niebezpieczne, powstałe w trakcie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, magazynować w szczelnych pojemnikach odpornych na składowane w nich substancje, w miejscach osłoniętych przed działaniem czynników atmosferycznych, zlokalizowanych na placu szczelnym.
- Prace eksploatacyjne prowadzić przy użyciu sprawnego sprzętu i maszyn, utrzymywanego w dobrym stanie technicznym i stacjonującego na utwardzonym i uszczelnionym podłożu. Tankowanie maszyn i urządzeń budowlanych oraz transportowych prowadzić poza terenem przedsięwzięcia.

III Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoiczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72. ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 19, 23, 26 i 27

- Ścieki bytowe odprowadzić do gminnej sieci kanalizacji
- ścieki przemysłowe, powstające w obrębie betonowego, szczelnego placu przetwarzania i magazynowania odpadów – miejsc rozładunku, magazynowania i przetwarzania odpadów oraz zadaszonych boksów magazynowych – miejsce magazynowania odpadów, przed odprowadzeniem do szczelnego zbiornika/ów podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych i osadniku.
- W ramach procesu przetwarzania odpadów stosować urządzenia:
 - przesiewacz odpadów o maksymalnej mocy akustycznej do 104 dB
 - kruszarka o maksymalnej mocy akustycznej do 104 dB
 - rozdrabniacz odpadów wielkogabarytowych o maksymalnej mocy akustycznej do 107 dB
 - prasonożyce o maksymalnej mocy akustycznej do 107 dB
- Wykonanie szczelnych posadzek/nawierzchni placu do przetwarzania i magazynowania odpadów oraz boksów magazynowych wraz z odwodnieniem
- zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody;
- podczyszczanie ścieków przemysłowych w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem.

Zmienia się zapis zawarty w decyzji pkt 1 ppk. C strona 10 na zapis:

c) Różnorodności biologicznej wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Zastosowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne oraz prawidłowo prowadzona gospodarka wodno-ściekowa zapewnią, że przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na jakość wód i gruntów. Procesy przetwarzania, zbierania oraz magazynowania odpadów prowadzone będą w obrębie obiektów zaprojektowanych w tym celu, wyposażonych w szczelne posadzki/nawierzchnie oraz system odwodnienia pozwalający na ujmowanie ścieków (wód odciekowych). Na terenie zakładu nie przewiduje się przetwarzania odpadów niebezpiecznych.

Ścieki przemysłowe z miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów (szczelnego placu przetwarzania i magazynowania odpadów oraz zadaszonych boksów magazynowych) poprzez planowaną kanalizację odprowadzane będą, po uprzednim podczyszczeniu w separatorze substancji ropopochodnych z osadnikiem, do planowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego lub zespołu zbiorników, o łącznej pojemności czynnej co najmniej 130m³. Ścieki gromadzone w zbiorniku/zbiornikach w miarę potrzeb transportować z wykorzystaniem taboru asenizacyjnego do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym stwierdzono, że inwestycja nie przyczyni się do zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, a więc nie ograniczy możliwości osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Zmienia się zapis zawarty w decyzji pkt 3 ppk. C strona 16 i 17 na zapis:

c) Charakteru wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych podczas budowy przedsięwzięcia mogą stanowić awarie sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu – wycieki paliwa, oleju, płynów eksploatacyjnych. Jednakże przy wykonaniu wszystkich prac z należytą ostrożnością, dbałością o właściwą eksploatację i konserwację sprzętu, maszyn budowlanych i środków transportu oraz szybkiej reakcji na ewentualne wycieki – wyeliminowane zostanie ryzyko negatywnego oddziaływania na środowisko wodne. Sprzęt wykorzystywany podczas prowadzenia budowy będzie w pełni sprawny technicznie, jego potencjalne drobne naprawy będą odbywać się w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i przystosowanych, zapewniających zabezpieczenie podczas skażenia terenu.

Na etapie realizacji przewidziano dostarczenie wody w zbiornikach z zewnętrznej sieci wodociągowej lub za pośrednictwem przyłącza do istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowanej na sąsiednich działkach. Ścieki bytowe odprowadzane będą do przenośnych toalet.

Na etapie eksploatacji woda dostarczona zostanie z gminnej sieci wodociągowej i wykorzystana będzie do celów socjalno-bytowych i porządkowych (mycie posadzek).

Nie przewiduje się zużycia wody w procesach technologicznych.

Na terenie zakładu będą powstawały dwa rodzaje ścieków: ścieki bytowe, związane z istniejącymi pomieszczeniami sanitarnymi w budynku administracyjno-socjalnym oraz Ścieki przemysłowe z miejsc magazynowania i przetwarzania odpadów (szczelnego placu przetwarzania i magazynowania odpadów oraz zadaszonych boksów magazynowych) poprzez planowaną kanalizację odprowadzane będą, po uprzednim podczyszczeniu w separatora substancji ropopochodnych z osadnikiem, do planowanego szczelnego zbiornika bezodpływowego lub zespołu zbiorników, o łącznej pojemności czynnej co najmniej 130m³. Ścieki gromadzone w zbiorniku/zbiornikach w miarę potrzeb transportować z wykorzystaniem taboru asenizacyjnego do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe z dachu boksów magazynowych planuje się odprowadzać w sposób niezorganizowany na powierzchnie biologicznie czynne lub kanalizacją do ziemi w granicach działki 31/19 w Janikowie.

uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 28 marca 2025r. Firma PPHU CLASSIC Sp. z o.o. zwróciła się do Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo o zmianę decyzji nr DŚ/05/24 z dnia 15.11.2024r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Eksploatacji instalacji przetwarzania odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i instalacji przetwarzania metali, zbieranie odpadów oraz budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na części działek nr 31/9, 31/19 i 31/22, Janikowo obr.1, gm. Janikowo, powiat inowrocławski ”

Zmiana decyzji nr DŚ/05/24 Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo podyktowana jest brakiem technicznych możliwości odprowadzania ścieków przemysłowych z powierzchni placów szczelnych i boksów magazynowych w ramach terenu przedsięwzięcia bezpośrednio do miejskiej kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym konieczne jest gromadzenie powstających ścieków przemysłowych w zbiorniku bezodpływowym lub zespole takich zbiorników, który zlokalizowany zostanie w ramach placu planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 155 kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawa, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony; przepis art. 154 §2 stosuje się odpowiednio.

Przedsięwzięcie polegające na „Eksploracji instalacji przetwarzania odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i instalacji przetwarzania metali, zbieranie odpadów oraz budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na części działek nr 31/9, 31/19 i 31/22, Janikowo obr.1, gm. Janikowo, powiat inowrocławski ” zakwalifikowane zostało zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie którego dokonuje się kwalifikacji przedsięwzięcia do rodzajów przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, rozpatrywaną Inwestycję kwalifikuje się do przedsięwzięć dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne tj.

§ 2 ust. 1 pkt 47 dotyczący „Instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów innych niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. O odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018r. Poz. 2389, ze zm)”.

Ponadto planowanie przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w powyższym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w

§ 3 ust. 1 pkt 83 dotyczący punktów do zbierania, w tym przeładunku:

- złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów z wyłączeniem odpadów obojętnych oraz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

Dysponując wnioskiem oraz kompletem dokumentów wymienionych w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024r., poz. 1112 t.j.), Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo obwieszczeniem z dnia 02.04.2025r. poinformował strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr DŚ/05/24 z dnia 15.11.2024r. Dla przedsięwzięcia pn. „Eksploracji instalacji przetwarzania odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, instalacji przetwarzania odpadów wielkogabarytowych i instalacji przetwarzania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i instalacji przetwarzania metali, zbieranie odpadów oraz budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej, zlokalizowanych na części działek nr 31/9, 31/19 i 31/22, Janikowo obr.1, gm. Janikowo, powiat inowrocławski ” Dnia 02.04.2025r. Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo wystąpił do organów uzgadniających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowrocławiu, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polski Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy o opinię oraz uzgodnienie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko który zawierała planowaną zmianę.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dnia 7 maja 2025r. Wydał postanowienie WOO.4221.105.2025.AG1 uzgadniające realizację przedsięwzięcia zgłaszając warunki, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu w dniu 06 maja 2025r. wydał opinię ne NNZ.9022.7.2.2025 uzgadniającą zakres inwestycji zgłaszając warunki, oraz

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w dniu 6 maja 2025r. Postanowieniem nr D.RZŚ.4900.27.2025.KZ uzgodnił realizację zadania zgłaszając swoje warunki. Wszystkie warunki zostały zawarte w niniejszej decyzji.

Wobec powyższego oraz mając na względzie spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska, Burmistrz Gminy i Miasta Janikowo uznał, że zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr DŚ/05/24 z dnia 15.11.2024r. jest podyktowana ważnym interesem strony.

Pouczenie

Na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Janikowo, które należy wnieść w terminie czternastu dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

BURMISTRZ
Gminy i Miasta Janikowo

Bartłomiej Jaszcz

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
Do wiadomości

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz

2. Powiatowy Inspektor Sanitarny Pl. Klasztorny 1 b 88-100 Inowrocław

3. Gmina Janikowo ul. Przemysłowa 6, 88-160 Janikowo

4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny zarząd Gospodarki Wodnej Al. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz

5. strony postępowania