

**OPIS TECHNICZNY UTWARDZENIA PLACÓW
NA DZIAŁCE NR EWID. 2262 NISKO,
UL. WYSZYŃSKIEGO**

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowane utwardzenie placów ma na celu zapewnienie dogodnego użytkowania działki z prawidłowym dostępem do projektowanego i istniejących budynków. Na działce jest istniejąca i projektowana zabudowa mieszkaniowa z potrzebną infrastrukturą. Na działce znajdują się utwardzone place do których należy dostosować projektowane wraz z częściową przebudową istniejących.

2. FORMA I FUNKCJA PROJEKTOWANEGO UTWARDZENIA DZIAŁKI.

Przewiduje się, że drogi, place, chodniki będą wykonane jako utwardzone, a pozostałe tereny działki będą obsiane mieszankami traw oraz zasadzone drzewa i krzewy.

Powierzchnia projektowana nawierzchni utwardzonej – 55,0 m²

4. UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

4.1. Spadek podłużny nawierzchni utwardzonych dróg, placów i chodników w obrębie działki wykonać ze spadkiem na własną działkę.

4.3. Konstrukcja dróg, placów i chodników.

- warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej dróg grubości 8 cm, pozostałych placów grubości 6 cm.
- podsypka z kamienia łamanego "gress" grubości 3-5 cm
- podbudowa z mieszanki z kamienia łamanego 0/31,5 mm, grub. 15-20 cm
- warstwa piasku gr. 10cm

Obramowanie nawierzchni dróg i placów zaprojektowano za pomocą krawężnika betonowego wibroprasowanego 15x30 cm, zaś chodników krawężnik betonowy 20x6cm.