











NAMNA	STOLARKA OKIENNA PCV W KOLORZE GRAFITU NA ZEWNĄTRZ I BIAŁY WEWNĄTRZ							OKNO DACHOWE
UWAGA: SZYBY P4								
OZNACZENIE	O10	O5	O14	O15	O6	O18	OD6	
SCHEMAT (SxH)								
Wymiar w świetle muru (SxH)	60x120	90x90	90x120	90x120	120x90	150x120	78x118	
ILOŚĆ WYROBÓW	3	7	1	2	3	5	12	

NAZWA	DRZWI STALOWE WEWNĘTRZNE W KOLORZE BIAŁYM										DRZWI WEWNĘTRZNE HARMONIKOWE	DRZWI SZKLANE WEWNĘTRZNE (DO SAUNY)	DRZWI ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE PROFIL CIEPŁY ZESP. W KOLORZE GRAFITU UWAGA: SZYBY P4							
OZNACZENIE	D4		D4C		D7		D7C		D11		DH		DS		DZ7		DZ11		DZ12	
SCHEMAT (SxH)																				
Wymiar w świetle ościeży (muru SxH)	80x200 (90x205)		80x200 (90x205)		90x200 (102x205)		90x200 (102x205)		100x200 (110x205)		80x200 (102x205)		70x200 (80x205)		90x200 (102x210)		100x200 (112x210)		120(90+30)x200 (132x210)	
RODZAJ L/P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
ILOŚĆ WYROBÓW	1	0	4	1	2	3	5	2	0	2	1	0	0	1	4	1	1	0	1	0

UWAGI:

- wymiary i funkcja wg rysunków;
- stolarka zewnętrzna widok z zewnątrz;
- przed zamówieniem stolarki zmierzyć otwory na budowie;
- stolarka okienna wyposażona w nawiewniki higrosterowalne;
- w dolnej części drzwi do sanitariatów otwory nawiewne (szczelina lub kratka) o powierzchni netto 200 cm²

Inwestycja: Budowa budynku szatni na terenie boiska sportowego w Racławicach		Inwestor: Gmina i Miasto Nisko Plac Wolność 14 37-400 Nisko
adres inwestycji:	Racławice, dz. nr ewid. 460	data: lipiec 2017
nazwa rysunku: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (PROJEKT)		nr rysunku: A10
projektant:	inż. Stanisław Siek	podpis:
opracował:	mgr inż. Paweł Siek	podpis:
sprawdził:	mgr inż. Jerzy Bis	podpis:
uprawnienia: -		uprawnienia: PDK/0130/ZO04/12