

PRZEDMIAR ROBÓT km 0+628 - 1+128						
Lp	KOD	Opis robót	Jednostka miary	Ilość z przedmiaru	Cena jednostkowa w zł.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.1	D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,5000		
<b>2. D 02.00.00.00 ZJAZDY</b>						
2.1	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 30cm	m <sup>2</sup>	79,00		
2.2	D-04.04.02.12.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 25cm	m <sup>2</sup>	79,00		
2.3	D-05.03.05.11.03	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca z AC16W - grubość warstwy 4 cm	m <sup>2</sup>	79,00		
2.4	D-05.03.05.21.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC11S - grubość warstwy 4 cm	m <sup>2</sup>	79,00		
2.5	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m <sup>2</sup>	79,00		
2.6	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	79,00		
<b>3. D 03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
3.1	D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa istniejących pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	2,00		
<b>4. D 04.00.00.00 PODBUDOWY</b>						
4.1	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - na poszerzeniach jezdni strona prawa oraz strona lewa głębokość koryta do 20cm $500*0,5+500*0,5=500,00m^2$	m <sup>2</sup>	500,00		
4.2	D-04.04.02.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 20cm na poszerzeniach jezdni strona prawa oraz strona lewa $500*0,5+500*0,5=500,00m^2$	m <sup>2</sup>	500,00		
4.3	D-04.04.02.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10cm $500*3,7=1850,00$	m <sup>2</sup>	1850,00		

4.4	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych 500*3,70=1850,0m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1850,00		
4.5	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych 500,0*3,62=1810,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1810,00		
<b>5. D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
5.1	D-05.03.05.11.03	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca z AC16W - grubość warstwy 4 cm 500*3,62=1810,00	m <sup>2</sup>	1810,00		
5.2	D-05.03.05.21.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC11S - grubość warstwy 4 cm 500,0*3,50=1750,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1750,00		
<b>6. D-04.00.00.00 POBOCZA</b>						
6.1	D-04.04.02.13.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10cm po uprzednim uzupełnieniu poboczy gruntem niewysadzinowym stona lewa: 500,0*0,5=250,00m <sup>2</sup> srona prawa: 500,0*0,5=250,00m <sup>2</sup> Razem: 500,00m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	500,00		
				SUMA (netto)		
				VAT (23%)		
				Całkowity koszt		