








ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ												
RODZAJ		DRZWI ZEWNĘTRZNE			DRZWI WEWNĘTRZNE							
MATERIAŁ		ALUMINIUM, POKRYTE LAMINATEM DREWNOPODOBNYM - STARY DĄB, O WSPÓŁCZYNNIKU $U=1,1 W/m^2K$			ALUMINIUM, POKRYTE LAMINATEM DREWNOPODOBNYM - STARY DĄB			RAMA SKRZYDŁA WYKONANA Z KLEJONKI DREWNA IGLASTEGO, OBUSTRONNIE OBŁOŻONA OKLEINĄ NATURALNĄ, SKRZYDŁO WYPEŁNIONE PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWĄ, OKLEINA - DREWNOPODOBNA - STARY DĄB . OŚCIEŻNICE DREWNIANE				ALUMINIUM, POKRYTE LAMINATEM DREWNOPODOBNYM - STARY DĄB
TYP		pełne z przeszkleniami + naświetle	pełne + naświetle	pełne z naświetlem + okno	pełne	przeszkłone		pełne	pełne + otwory wentylacyjne - tuleje 2 rzędy	pełne z przeszkleniem w małej ramie + otwory wentylacyjne- tuleje 2 rzędy	pełne	pełne
OZNACZENIE NA RYSUNKACH		DZ1-L, (DZ1-L*), DZ2-L	DZ3-P	DZ4-L/P+N+O7	DS1-EI60-L	DW1-L (DW1-L*)	DW1-L (EI30)	DW2-L/P	DW3-L/P	DW4-L/P	DW5-P	DW6-L EI60
WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻY	S _m	150	100	100 + 07 90 + N 190	100	150		100	100	90	90	90
	H _m	260	255	205 135 50	210	210		210	210	205	205	205
PARTER		1 (1) 1	1	1 L P 1	1	1 (1)		6 L P 6	3 L P 3	3 L P 1	-	-
PIĘTRO		-	-	- -	-		1	2 6	4 -	2 1	1	-
PODDASZE		-	-	- -	-		1	4 3	1 1	- -	-	1
RAZEM		1 (1) 1	1	1 1	1	1 (1)	2	12 15	8 4	5 2	1	1

(DZ1-L*)

Drzwi napowietrzające
skrzydło szer. 90cm z systemem
napowietrzania
wyposażone w:
-silownik,
-elektrozaczep ewakuacyjny
-samozamknięcz (ukryty w skrzydle drzwiowym)

(DW1-L*)

Drzwi napowietrzające
skrzydło szer. 90cm z systemem
napowietrzania
wyposażone w:
-silownik,
-elektrozaczep ewakuacyjny
-samozamknięcz (ukryty w skrzydle drzwiowym)

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ								
RODZAJ		OKNA OTWIERALNO - UCHYLNE					OKNA POŁĄCZOWE	
MATERIAŁ		PCV o WSPÓŁCZYNNIKU U=0,9 W/m²K						
WYKOŃCZENIE		W KOLORZE STARY DĄB						
OZNACZENIE NA RYSUNKACH		01	02	03	04	05	06 (06*)	08
								
WYMIARY W ŚWIECIE OŚCIEŻY	S _M	150	150	120	120	150	120	78
	H _M	240	205	185	160	145	90	140
PARTER		3	-	10	-	-	1	-
PIĘTRO		-	3	-	14	2	2	-
PODDASZE		-	-	-	-	-	3 (2)	16
RAZEM		3	3	10	14	2	6 (2)	16

Uwaga: - szyby w oknach i drzwiach na poziomie parteru antywłamaniowe P4
- stolarkę zewnętrzną montować przy krawędzi ściany zewnętrznej murowanej.

06*
OKNO Z SYSTEMEM ODDYMIANIA
O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
NA UDERZENIA

okno odchylane dołem na zewnątrz 90°
wyposażone w:
-silownik wrzecionowy skok 300mm
-dodatkowe ryglowanie, mające za
zadanie dociszczenie skrzydła
w pozycji zamkniętej

		BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH INWESTPROJEKT - TARNÓW Spółka z o.o. 33-100 Tarnów ul. Sowińskiego 19 tel. (0-14) 621-09-36		
Obiekt:		ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BIUROWCA BYŁYCH ZAKŁADÓW DRZEWNYCH NA POTRZEBY OŚRODKA WSPARCIA DZIENNEGO W NISKU, DZ. NR 1734/16 OBR. 0001		
Inwestor:		GMINA I MIASTO NISKO, PL. WOLNOŚCI 14		
Rysunek:		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		
Projektował:	mgr inż. arch. W. Polak	Nr uprawnień:	120/TBG/87	Podpis:
Opracował:	mgr inż. arch. E. Wzorek			
Sprawdził:	mgr inż. arch. M. Gajewska	BUA-8346/29/89		
				Data: 06.2016r.
				Nr arch:
				Nr rys: 12