



Opis techniczny:

| | |
|---|-------|
| 1. OS/BP 26x60 sk. | 1szt. |
| 2. F-26 | 1szt. |
| 3. Gniazdo 16A IP54 | 2szt. |
| 4. Gniazdo 3F 32A 5P tab. | 1szt. |
| 5. Gniazdo 3F 16A 5P tab. | 1szt. |
| 6. Wyłącznik różnicowoprądowy 4P 40A/0,03A AC | 1szt. |
| 7. Wyłącznik nadprądowy 3P C16A | 1szt. |
| 8. Wyłącznik nadprądowy 3P C20A | 1szt. |
| 9. Wyłącznik nadprądowy 1P C16A | 2szt. |
| 10. Obudowa S4 | 3szt. |
| 11. Listwa przyłączeniowa 5x35 | 1szt. |

Podstawowe dane techniczne:

| | |
|-------------------------------|------------|
| In max część pomiarowa: | ---A |
| In max część złączowa: | 40A |
| Napięcie znamionowe: | 230/400V |
| Napięcie znamionowe izolacji: | 500/690V |
| Stopień ochrony: | IK10, IP44 |
| Klasa ochronności: | II |
| Częstotliwość znamionowa: | 50~60Hz |
| Temperatura pracy: | -25-55C |

Rozdzielnica Kempingowa