




Złącze Kablowe ZK-3/RBL/400A KK



Opis techniczny:

- | | |
|--|-------|
| 1. KSZi 40x80+KK+KF sk. | 1szt. |
| 2. Rozłącznik bezpiecznikowy wedł. sch. rys.EL 2.1 | 3szt. |
| 3. Szyna prądowa Cu | 3szt. |
| 4. Szyna PEN Al 40x5 | 1szt. |
| 5. V-klema z łyżką | 3szt. |



Podstawowe dane techniczne:

In część pomiarowa max:..... --- A
In część złączowa max:.....400 A
Napięcie znamionowe:.....230/400 V
Napięcie znamionowe izolacji:.....500/690 V
Częstotliwość znamionowa:.....50~60 Hz
Stopnie ochrony:.....IK10, IP 44
Temperatura pracy:.....-25~55 C
Icw prąd znam krótkotrwały wytrzy:.....20 kA
Ipk prąd znam szczytowy wytrzy:..... 40 kA
Dopuszczalny czas trwania łuku elekt.:100 ms
Klasa ochronności:..... II

Zgodność z normami:	Typ:	
-PN-EN 61439-1:2011; -PN-EN 61439-5:2011; -PN-E 05163:2002; -PN-EN 60529:2003; -PN-EN 62262:2003; -PN-EN 62208:2011; -PN-EN 50274:2004;	PGE: ZK-3/RBL 400A KK ZK-3	