

PRZEDMIAR ROBÓT					
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Nisku o długości 65m					

L.p.	Podstawa	Opis robót i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Razem
1	2	3	4	5	6
1	D-00.00.00	Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D-M 00.00.00. - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	-	kpl.	
2	D-00.00.00	Wykonanie organizacji ruchu	-	-	
	D-01.00.00 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne			
	D-01.01.00	ROBOTY POMIAROWE			
	D-01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych			
3	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych prz liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - droga gminna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+065,00 L = 0,065 km	km	0,065	0,065
	D-01.02.00	ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY			
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny			
4	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 10 cm do późniejszego wykorzystania - odkład stanowi własność Zamawiającego. - usunięcie nadmiaru gruntu (humusu) zalegającego w pasach poboczy na odcinku od km 0+000,00 do km 0+065,00 pasem szerokości 1m po obu stronach V = 065,00m*2,00m*0,1m = 13,00 m3	m3	13,00	13,00
	D-01.02.04	Rozbiórka elementów dróg i ulic			
5	D-01.02.04	Rozebranie płyt betonowych gr. 10 cm wym. 50x50 cm F = 60m2	m2	60,00	60,00
6	D-01.02.04	Rozebranie mechanicznie obrzeży i krawężników F = 85mb	m	85,00	85,00
	D-01.03.00	ROBOTY ROZBIÓRKOWE, USUNIĘCIE I OCHRONA DRZEW			
7	D-01.03.25	Karczowanie krzaków i podsycia ilości sztuk krzaków - wycinanie krzaków i karczowanie wraz ze zniszczeniem krzaków po wykarczowaniu, wyrównanie terenu wraz z zasypianiem dołów dostarczoną ziemią oraz oczyszczeniu terenu po wykarczowaniu z drobnych gałęzi, korzeni i kory, materiał stanowi odpad do utylizacji przez Wykonawcę. F = 20 m2	m2	20,00	20,00
	D-04.00.00 45233000-9	PODBUDOWY Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-04.01.00	KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA			
	D-04.01.01	Koryto			
8	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta do 35cm- łącznie z korytem pod ławy krawężników i obrzeży betonowych, z transportem urobku na odkład na odległość do 5 km - koryto pod zjazdu i chodniki F2 = 90m2	m2	90,00	90,00
	D-04.03.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH			
	D-04.03.01	Oczyszczenie			
9	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych - oczyszczenie pod warstwy ścieralne F = 280,00 m2	m2	280,00	280,00
10	D-04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych - oczyszczenie pod warstwę wiążącą F = 280,00 m2	m2	280,00	280,00
	D-04.03.02	Skropienie			
11	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową - skropienie pod warstwy ścieralne F = 280,00 m2	m2	280,00	280,00
12	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową - skropienie pod warstwę wiążącą F = 280,00 m2	m2	280,00	280,00
	D-04.04.00	PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE			
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszyw kamiennych			
13	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 25cm - podbudowa na zjazdach i chodnikach F = 90m2	m2	90,00	90,00
	D-05.00.00 45133000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-05.02.00	NAWIERZCHNIE TWARDE NIEULEPSZONE			
	D-05.02.01	Nawierzchnia z tłucznia			
14	D-05.02.01	Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grub. warstwy po zagęszczeniu 25cm - pobocza F = 120,00 m2	m2	120,00	120,00

	D-05.03.00	NAWIERZCHNIE ULEPSZONE			
	D-05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
15	D-05.03.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni jako warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (KR 1-2) – śr. grub. warstwy po zagęszczeniu 1-3cm - w-wa wiążąca na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+065 F = 65m * 3,30m = 214,5 m2 + włączenia 65,5m2 = 280,00 m2	m2	214,50 65,50	280,00
16	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (KR 1-2) - grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm - w-wa ścieralna na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+065 F = 65m * 3,30m = 214,5 m2 + włączenia 65,5m2 = 280,00 m2	m2	280,00	280,00
	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej			
17	D-05.03.23	Nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 1:4, spoiny wypełnione piaskiem - wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji (kolor kostki do uzgodnienia z Zamawiającym) F = 90 m2	m2	90,00	90,00
	D-06.00.00 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-06.04.00	OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW			
	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów			
18	D-06.04.01	Humusowanie zielenców z obsianiem trawą przy średniej gr. humusu 8 cm - kalkulacja indywidualna F = 100,00 m2	m2	100,00	100,00
	D-08.00.00 45233000-9	ELEMENTY ULIC I DRÓG Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
	D-08.01.00	KRAWĘŻNIKI			
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe na ławie betonowej			
19	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm (na płask) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15) o objętości: V = [0,40m*0,20m+0,15m*0,06m]*1,00mb = 0,089m3/mb L = 60,00m	m	60,00	60,00
	D-08.03.00	OBRZEŻA			
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe			
20	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu L = 40,00m	m	40,00	40,00
	D-10.00.00 45231000-5	ROBOTY INNE Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych			
	D-10.01.05	Elementy z betonu w jezdni			
21	D-10.01.05	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych, nadbudowa wykonana z betonu - do wysokości nawierzchni jezdni	szt.	4,00	4,00