

Numer	PRZEDMIAR ROBÓT	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Cena
	ODCINEK 1 km 0+000 do 0+584,5 - szer. 5,0m "REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ ul. PRZEMYSŁOWEJ w msc. ZARZECZE." Działki nr ewid. 3578/1, 3571/1, 3564/2, 3560/1 w msc. Zarzecze.					
1	Roboty przygotowawcze i ziemne					
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,5845	1		
1.2	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu z jego wprowadzeniem i demontażem po zakończeniu robót	szt	1	1		
1.3	Wyznaczenie pasa drogowego i zastabilizowanie słupków granicznych na załamaniach granic	km	0,5845	1		
1.4	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·25-50·cm wraz z utylizacją materiału z wycinki w zakresie Wykonawcy	szt	5	1		
1.5	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·25-50·cm wraz z utylizacją materiału z wycinki w zakresie Wykonawcy	szt	5	1		
1.6	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·10-25·cm wraz z utylizacją materiału z wycinki w zakresie Wykonawcy	szt	4	1		
1.7	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·10-25·cm wraz z utylizacją materiału z wycinki w zakresie Wykonawcy	szt	4	1		
1.8	Karczowanie terenu z zakrzaceń wraz z utylizacją materiału z wycinki w zakresie Wykonawcy	m2	300	1		
1.9	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 30·cm wraz odwozem nadmiaru urobku do 2 km	m3	60	1		
1.10	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	3507	1		
1.11	Nasyp z pospółki wraz z zagęszczeniem do Is 1,0 /zakup materiału wraz z wbudowaniem/	m3	140	1		
2	PODBUDOWA					
2.1	Stabilizacja istniejącego podłoża cementem, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 30·cm stab o Rm 1,5 - 2,5 Mpa (jezdnia+pobocza)	m2	3507	1		
2.2	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 25·cm (jezdnia+pobocza)	m2	3507	1		
3	NAWIERZCHNIA JEZDNI					
3.1	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	3039,4	1		
3.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, AC 16 W KR 1-2	m2	3039,4	1		
3.3	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 0,4 kg/m2	m2	3039,4	1		
3.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ŚCIERALNA), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, AC 11 s KR 3	m2	2980,95	1		
3.5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 8·cm - POBOCZA	m2	584,5	1		
4	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
4.1	Wprowadzenie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu	kpl.	1	1		
4.2	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą	m2	1753,5	1		
	ODCINEK 2 km 0+000 do 0+220 - szer. 3,5m "REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ ul. PRZEMYSŁOWEJ w msc. ZARZECZE." Działki nr ewid. 3578/1, 3571/1, 3564/2, 3560/1 w msc. Zarzecze.					
1	Roboty przygotowawcze i ziemne					
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,220	1		
1.2	Wyznaczenie pasa drogowego i zastabilizowanie słupków granicznych na załamaniach granic	km	0,220	1		
1.3	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 30·cm wraz odwozem nadmiaru urobku do 2 km	m3	66	1		
1.4	Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, grubość warstwy do 30·cm wraz odwozem nadmiaru urobku do 2 km	m2	420	1		
1.5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	1087,5	1		
2	PODBUDOWA					
2.1	Stabilizacja istniejącego podłoża cementem, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 30·cm stab o Rm 1,5 - 2,5 Mpa (jezdnia+pobocza)	m2	1087,5	1		
2.2	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 25·cm (jezdnia+pobocza)	m2	1087,5	1		
3	NAWIERZCHNIA JEZDNI					
3.1	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	804,75	1		
3.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, AC 16 W KR 1-2	m2	804,75	1		
3.3	Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 0,4 kg/m2	m2	804,75	1		
3.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ŚCIERALNA), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, AC 11 s KR 3	m2	783	1		
3.5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 8·cm - POBOCZA	m2	217,5	1		
4	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
4.1	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą	m2	652,5	1		
					suma netto =	
					VAT 23% =	
					suma brutto =	