

Numer	PRZEDMIAR ROBÓT	Jednostka	Ilość	Krotność	Cena jedn.	Cena
	"Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Wolina na dz. o nr ewid. 1022/3 oraz w obrębie Nisko na dz. o nr ewid. 4896/2." ODCINEK w km 0+145 do 0+338					
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze i ziemne</b>					
1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,193	1		
1.2	Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu z wprowadzeniem oznakowania na czas wykonania robót	szt	1	1		
1.3	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·25-50·cm wraz z utylizacją materiału z wycinki w zakresie Wykonawcy	szt	5	1		
1.4	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·25-50·cm wraz z utylizacją materiału z wycinki w zakresie Wykonawcy	szt	5	1		
1.5	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·10-25·cm wraz z utylizacją materiału z wycinki w zakresie Wykonawcy	szt	15	1		
1.6	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·10-25·cm wraz z utylizacją materiału z wycinki w zakresie Wykonawcy	szt	15	1		
1.7	Karczowanie terenu z zakrzaczeń wraz z utylizacją materiału z wycinki w zakresie Wykonawcy	m2	55	1		
1.8	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i poboczy w gruncie kat. II-IV, głęb. koryta do 25cm wraz odwozem nadmiaru urobku do 5 km	m2	675,5	1		
1.9	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu I, walec wibracyjny	m2	675,5	1		
<b>2</b>	<b>PODBUDOWA</b>					
2.1	Podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 10cm (jezdni+pobocza)	m2	675,5	1		
2.2	Podbudowy z kruszyw łamanych (20/63mm), warstwa górna, po zagęszczeniu 15cm (jezdni+pobocza)	m2	675,5	1		
2.3	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 8·cm - POBOCZA	m2	193	1		
<b>3</b>	<b>NAWIERZCHNIA JEZDNI</b>					
3.1	Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m2	521,1	1		
3.2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, AC 16 W KR 1-2	m2	521,1	1		
3.3	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 0,4 kg/m2	m2	501,8	1		
3.4	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ŚCIERALNA), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, AC 11 S KR 1-2	m2	501,8	1		
<b>4</b>	<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>					
4.1	Plantowanie skarp obrobienie na czysto z obsianiem trawą	m2	193	1		
					suma netto =	
					VAT 23% =	
					suma brutto =	