

| PRZEDMIAR ROBÓT – Nawierzchnie                            |                          |  |      |                 |        |
|---|--------------------------|--|------|-----------------|--------|
| Przebudowa drogi gminnej na dz. ewid. nr 5140/271 w Nisku |                          |  |      |                 |        |
| L.p.  | Podstawa                 | Opis robót i wyliczenia  | J.m. | Ilość jednostek | Razem  |
| 1   | 2                        | 3  | 4    | 5               | 6      |
|   | D-04.03.00               | <b>OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>  | x    | x               | x      |
|   | D-04.03.01               | <b>Oczyszczenie</b>  | x    | x               | x      |
| 1   | D-04.03.01               | Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych - oczyszczenie pod warstwy ścieralne<br>F = 395,00 m2   | m2   | 395,00          | 395,00 |
| 2   | D-04.03.01               | Oczyszczenie mechaniczne warstw bitumicznych - oczyszczenie pod warstwę wiążącą<br>F = 366,00 m2   | m2   | 366,00          | 366,00 |
|   | D-04.03.02               | <b>Skropienie</b>  | x    | x               | x      |
| 3   | D-04.03.02               | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych niebitumicznych emulsją asfaltową<br>- skropienie pod warstwy ścieralne<br>F = 395,00 m2   | m2   | 395,00          | 395,00 |
| 4   | D-04.03.02               | Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową<br>- skropienie pod warstwę wiążącą<br>F = 366,00 m2  | m2   | 366,00          | 366,00 |
|   | D-05.00.00<br>45133000-9 | <b>NAWIERZCHNIE</b><br>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg   | x    | x               | x      |
|   | D-05.03.11               | <b>Frezowanie</b>  | x    | x               | x      |
| 5   | D-05.03.11               | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno – połączenie z nawierzchnią istniejącą: średnia grubość warstwy 4cm<br>Materiał stanowi własność Zamawiającego – transport do 5km<br>F = 35m2                  | m2   | 35,00           | 35,00  |
|   | D-05.03.05               | <b>Nawierzchnie z betonu asfaltowego</b>   | x    | x               | x      |
| 6   | D-05.03.05               | Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W (KR 1-2) - grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm<br>- w-wa wiążąca na odcinku drogi od km 0+007 do km 0+079<br>F = 72,00 * (5,0m + 0,08m) = 366,0 m2 | m2   | 366,00          | 366,00 |
| 7   | D-05.03.05               | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S (KR 1-2) - grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm -<br>- w-wa ścieralna na odcinku drogi od km 0+000 do km 0+079<br>F = 79,00 * 5,0m = 395,0 m2     | m2   | 395,00          | 395,00 |
|   | D-06.00.00<br>45233000-9 | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b><br>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg   | x    | x               | x      |
| 8   | D-06.01.01               | Plantowanie skarp z obsianiem trawą - kalkulacja indywidualna<br>F = 100,00 m2   | m2   | 100,00          | 100,00 |