

KOSZTORYS INWESTORSKI						
REMONT DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 836/7, 835/2, 834/2 W MSC. NOWOSIELEC						
Lp	KOD	Opis robót	Jednostka miary	Ilość z przedmiaru	Cena jednostkowa w zł.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1. D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1.0	D-01.01.01	Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu z kosztami montażu i demontażu oznakowania	szt.	1,0	1500,00	
1.1	D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,0770	2809,36	
1.6	D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m ²	154,0	9,52	
2. D 02.00.00.00 ZIAZDY						
2.1	D-04.04.02.13.01	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10 cm	m ²	30,0	60,00	
3. D 03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
3.1	D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa istniejących pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	2,0	470,75	
3.3	D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	3,0	227,32	
4. D 04.00.00.00 PODBUDOWY						
4.2	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 30 cm	m ²	254,1	3,40	
4.3	D-04.05.01.13.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu z uprzednim doziarnieniem, o wytrzymałości Rm 2,50 Mpa, grub. warstwy 20 cm - dowóz z betoniarni	m ²	254,1	35,00	
4.4	D-04.04.02.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 25 cm	m ²	254,1	60,00	
5. D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE						
5.1	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	237,2	1,46	
5.2	D-05.03.05.11.02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca z AC16W - grubość warstwy 4 cm	m ²	237,2	42,00	
5.3	D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	231,0	0,97	
5.4	D-05.03.05.21.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC11S - grubość warstwy 4 cm	m ²	231,0	47,00	
6. D-04.00.00.00 POBOCZA						
6.1	D-04.04.02.22.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10 cm wraz z opaską gruntową	m ²	115,5	30,00	
				SUMA (netto)		
				VAT (23%)		
				Całkowity koszt		