

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Nowosielcu  
ADRES INWESTYCJI : nr ewid.dz. 846  
INWESTOR : GMINA I MIASTO NISKO  
ADRES INWESTORA : PL.WOLNOŚCI 14 ,47-400 NISKO  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Paweł Mateja (Budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : maj 2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2022r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZEWNĘTRZNE-CHODNIKI PRZY PSP W NOWOSIELCU</b>			
1	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,	m		
d.1	0404-05	spoiny wypełnione zaprawą cementową 4*4+3	m	19,000	
				RAZEM	19,000
2	KNNR 6	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcja 0-31,5mm gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-01	35,20	m <sup>2</sup>	35,200	
				RAZEM	35,200
3	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem kostka holanfd szara	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-02	16*2,2	m <sup>2</sup>	35,200	
				RAZEM	35,200
4	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych znak : zakaz wjazdu ztabliczką samochodom dostawczym.	szt.		
d.1	0702-01	2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>2</b>		<b>UZUPEŁNIENIE WIATY NA ROWERY PRZY PSP W NOWOSIELCU</b>			
5		Dostawa i montaż jednego segmentu wewnętrznego wiaty na rowery o konstrukcji stalowej, malowana proszkowo kolorem z palety RALczarny . Wypełnienie poszycia dachu płytą z poliwęglanu komorowego. Wymiar podstawowy wiaty to 200 cm wysokości, 200 cm głębokości i 400 cm dług. W zakresie demontaż segmentu skrajnego i ponowny montaż.	kpl		
d.2		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Remont dachu na budynku biblioteki w Nowosielcu</b>			
6	KNNR-W 4-01	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy 15 cm	m		
d.3	0529-02	9,5	m	9,500	
				RAZEM	9,500
7	KNNR-W 4-01	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych z blachy ocynkowanej o średnicy do 12 cm rura fi 110	m		
d.3	0534-01	4,00	m	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNNR-W 3	Wymiana pokryć dachowych z deskowaniem lub łacaniem (blacha fałdowa / trapezowa/ na łątach) - demontaż istniejącej podbitki i pomowny montaz z blachy trapezowej	m <sup>2</sup> poł.		
d.3	0505-04	9,5*0,7	m <sup>2</sup> poł.	6,650	
				RAZEM	6,650
9	KNNR 0-18	- montaż rusztu na konstrukcji drewnianej pod konstrukcją dachu -podbitka	m <sup>2</sup>		
d.3	2611-07	6,65	m <sup>2</sup>	6,650	
				RAZEM	6,650