

PRZEDMIAR ROBÓT						
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ul. KRÓTKA POŁOŻONEJ NA DZIAŁCE NR EWID. 1752, 1337/5, 1774 W MSC. ZARZECZE - ETAP I - odcinek nr 1 w km 0+000,00 do km 0+146,00						
Lp	KOD	Opis robót	Jednostka miary	Ilość z przedmiaru	Cena jednostkowa w zł.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.0	D-01.01.01	Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu z kosztami montażu i demontażu oznakowania	szt.	1,0	1500,00	
1.1	D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,1460	2809,36	
1.6	D-01.02.04.11.01	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m <sup>2</sup>	365,0	9,52	
<b>2. D 02.00.00.00 ZJAZDY</b>						
2.1	D-08.02.02.12.05	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>	60,0	42,00	
<b>3. D 03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
3.1	D-03.06.01.21.01	Regulacja pionowa istniejących pokryw studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	4,0	470,75	
3.3	D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	4,0	227,32	
3.4	D-03.06.01.31.01	Przesunięcie hydrantu naziemnego do granicy pasa drogowego	szt.	1,0	800,00	
<b>4. D 04.00.00.00 PODBUDOWY</b>						
4.1	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 30 cm	m <sup>2</sup>	554,8	3,40	
4.2	D-04.05.01.13.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na miejscu z uprzednim doziarnieniem, o wytrzymałości Rm 2,50 Mpa, grub. warstwy 20 cm	m <sup>2</sup>	554,8	35,00	
4.3	D-04.04.02.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 25 cm	m <sup>2</sup>	554,8	58,00	
<b>5. D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
5.1	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m <sup>2</sup>	554,8	1,46	
5.2	D-05.03.05.11.02	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca z AC16W - grubość warstwy 4 cm	m <sup>2</sup>	522,7	46,00	

5.3	D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	522,7	0,97	
5.4	D-05.03.05.21.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC11S - grubość warstwy 4 cm	m <sup>2</sup>	511,0	49,00	
<b>6. D-04.00.00.00 POBOCZA</b>						
6.1	D-04.04.02.22.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10 cm wraz z opaską gruntową	m <sup>2</sup>	219,0	25,86	
				SUMA (netto)		
				VAT (23%)		
				Całkowity koszt		