

**PRZEDMIAR ROBÓT**

**Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej na działkach nr ewid. 951/8,  
988/7 w msc. Zarzecze**

Lp	KOD	Opis robót	Jednostka miary	Ilość z przedmiaru	Cena jednostkowa w zł.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. D 01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1.1	D-01.01.01.	Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu z kosztami montażu i demontażu oznakowania	szt.	1		
1.2	D-01.01.01.11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km	0,0850		
1.3	D-01.02.04.11.01	Rozberanie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy 15 cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m <sup>2</sup>	246,00		
1.4	D-01.02.04.22.01	Rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego, grub. nawierzchni 4 cm - utylizacja w zakresie Wykonawcy	m <sup>2</sup>	40,00		
<b>2. D 04.00.00.00 ZJAZDY</b>						
2.1	D-04.04.01.22.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10 cm	m <sup>2</sup>	42,00		
<b>3. D 03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>						
3.1	D-03.06.01.31.01	Regulacja pionowa istniejących zaworów wodociągowych lub gazowych	szt.	2,00		
3.2	D-03.06.01.21.02 (kalkulacja własna)	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej z montażem pierścienia odciążającego włącz studni wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni pod pierścieniem odciążającym oraz montaż włazu kanałowego żeliwnego typu ciężkiego, wraz z transportem	szt.	3,00		
<b>4. D 04.00.00.00 PODBUDOWY</b>						
4.1	D-04.01.01.13.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV - głębokość koryta do 30 cm	m <sup>2</sup>	333,00		
4.2	D-04.05.01.13.01	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytwórni o wytrzymałości Rm 2,50 MPa, grubość warstwy 20 cm	m <sup>2</sup>	333,00		

4.3	D-04.04.02.13.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 25 cm	m <sup>2</sup>	324,50		
<b>5. D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE</b>						
5.1	D-04.03.01.22.03	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m <sup>2</sup>	324,50		
5.2	D-05.03.05.11.03	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca z AC16W - grubość warstwy 4 cm	m <sup>2</sup>	316,00		
5.3	D-04.03.01.22.04	Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m <sup>2</sup>	316,00		
5.4	D-05.03.05.21.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna z AC11S - grubość warstwy 4 cm	m <sup>2</sup>	307,50		
<b>6. D-04.00.00.00 POBOCZA</b>						
6.1	D-04.04.02.22.01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5 grub. warstwy 10 cm wraz z opaską gruntową	m <sup>2</sup>	173,00		
<b>7. D 07.00.00.00 ONAKOWANIE PIONOWE</b>						
7.1	D-07.02.01.41.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ocynkowanych dla znaków drogowych o śred. 50 mm z wykonaniem i zasypianiem dołów i ubiciem warstwami	szt.	1,00		
7.2	D-07.02.01.44.47	Przymocowanie tarcz znaków drogowych z blachy ocynkowanej, odblaskowych do gotowych słupków typ B folia odblaskowa II gen.	szt.	1,00		