

**Garbatka-Letnisko: Remont części pomieszczeń Zespołu Szkół
Samorządowych w Garbatce-Letnisko**
Numer ogłoszenia: 210314 - 2012; data zamieszczenia: 19.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Garbatka-Letnisko , ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, woj. mazowieckie, tel. 048 6210194, 6210163 w. 22, faks 048 6210054.

- **Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:** www.garbatkaletnisko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont części pomieszczeń Zespołu Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: Remont części pomieszczeń w Zespole Szkół Samorządowych w Garbatce-Letnisko. Zakres prac budowlano-instalacyjnych PIWNICA Pomieszczenie Nr 30 dawna Harcówka
Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust Demontaż grzejników na czas remontu Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 2m Osuszanie pomieszczenia Przygotowanie podłoża podłogi pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża. Usunięcie pozostałości po kleju i masach bitumicznych Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej folii w płynie Posadzki dwubarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm gr. 8mm Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III 2m Pionowa izolacja ścian podpłytkowa przeciwwilgociowa - folia w płynie do 1,5m Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm gat.I lub podobnymi po uzgodnieniu z użytkownikiem Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian powyżej płytek i sufitów - kolor uzgodniony z użytkownikiem Malowanie farbą olejną wszystkich rur wodociągowych, gazowych lub kanalizacyjnych Ponowny

montaż grzejników - bez wartości grzejników, nowe uszczelki. Wymiana odbojnic drewnianych przy drzwiach Montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach - 2szt Obsadzenie kratek na kanałach wentylacyjnych Czyszczenie i dwukrotne lakierowanie ościeżnicy i skrzydła drzwiowego

Pomieszczenie Nr 29 dawny Magazyn Demontaż grzejników na czas remontu Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 2m Osuszanie pomieszczenia Przygotowanie podłoża podłogi pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża. Usunięcie pozostałości po kleju i masach bitumicznych Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej folii w płynie Posadzki dwubarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm gr. 8mm Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III 2m Pionowa izolacja ścian podpłytkowa przeciwwilgociowa - folia w płynie do 1,5m Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm gat.I lub podobnymi po uzgodnieniu z użytkownikiem Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian powyżej płytek i sufitów - kolor uzgodniony z użytkownikiem Malowanie farbą olejną wszystkich rur wodociągowych, gazowych lub kanalizacyjnych Ponowny montaż grzejników - bez wartości grzejników, nowe uszczelki. Montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach - 2szt Obsadzenie kratek na kanałach wentylacyjnych Czyszczenie i dwukrotne lakierowanie ościeżnicy i skrzydła drzwiowego Montaż drabinek gimnastycznych 3x1m bez wartości drabinek Pomieszczenie Nr 28 dawny Magazyn Demontaż grzejników na czas remontu Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości sufitu Osuszanie pomieszczenia Przygotowanie podłoża podłogi pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża. Usunięcie pozostałości po kleju i masach bitumicznych Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej folii w płynie Posadzki dwubarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm gr. 8mm Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III Pionowa izolacja ścian podpłytkowa przeciwwilgociowa - folia w płynie do 1,5m Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm gat.I lub podobnymi po uzgodnieniu z użytkownikiem Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian powyżej płytek i sufitów - kolor uzgodniony z użytkownikiem Malowanie farbą olejną wszystkich rur wodociągowych, gazowych lub kanalizacyjnych Ponowny montaż grzejników - bez wartości grzejników, nowe uszczelki. Montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach - 2szt Obsadzenie kratek na kanałach wentylacyjnych Czyszczenie i dwukrotne lakierowanie ościeżnicy i skrzydła drzwiowego Montaż wieszaków ściennych bez wartości wieszaków Pomieszczenie Nr 27 dawny Magazyn Demontaż grzejników na czas remontu Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości sufitu Osuszanie pomieszczenia Przygotowanie podłoża podłogi pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża. Usunięcie pozostałości po kleju i masach bitumicznych Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z

polimerowej masy uszczelniającej folii w płynie Posadzki dwubarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm gr. 8mm Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III Pionowa izolacja ścian podpłytkowa przeciwwilgociowa - folia w płynie do 1,5m Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm gat.I lub podobnymi po uzgodnieniu z użytkownikiem Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian powyżej płytek i sufitów - kolor uzgodniony z użytkownikiem Malowanie farbą olejną wszystkich rur wodociągowych, gazowych lub kanalizacyjnych Ponowny montaż grzejników - bez wartości grzejników, nowe uszczelki. Montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach - 2szt Obsadzenie krater na kanałach wentylacyjnych Czyszczenie i dwukrotne lakierowanie ościeżnicy i skrzydła drzwiowego

Pomieszczenie Nr 26 Komunikacja Demontaż znaków ewakuacyjnych na okres remontu Demontaż grzejników na czas remontu Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości lamperii Osuszanie pomieszczenia Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III Pionowa izolacja ścian podpłytkowa przeciwwilgociowa - folia w płynie do 1,5m Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm gat.I lub podobnymi po uzgodnieniu z użytkownikiem Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian powyżej płytek i sufitów - kolor uzgodniony z użytkownikiem Malowanie farbą olejną wszystkich rur wodociągowych, gazowych lub kanalizacyjnych Ponowny montaż grzejników - bez wartości grzejników, nowe uszczelki. Montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach - 2szt Obsadzenie krater na kanałach wentylacyjnych Montaż znaków ewakuacyjnych bez wartości znaków Jednokrotne malowanie farbą olejną kraty maskującej Pomieszczenie Nr 25 Klatka schodowa Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości lamperii Osuszanie pomieszczenia Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III Malowanie lamperii i z poszpachlowaniem Malowanie ścian powyżej lamperii i sufitu

Pomieszczenie Nr 24 Komunikacja Demontaż grzejników na czas remontu Wykucie z muru starych i wstawienie nowych drzwi płytowych - ościeżnica metalowa, skrzydło kompletnie wyposażone klamka, zamek, wkładka Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości lamperii Osuszanie pomieszczenia Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III Pionowa izolacja ścian podpłytkowa przeciwwilgociowa - folia w płynie do 1,5m Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm gat.I lub podobnymi po uzgodnieniu z użytkownikiem Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian powyżej płytek i sufitów - kolor uzgodniony z użytkownikiem Malowanie farbą olejną wszystkich rur wodociągowych, gazowych lub kanalizacyjnych Ponowny montaż grzejników - bez wartości grzejników, nowe uszczelki. Pomieszczenia Nr 19 Hydrofornia Pogłębienie istniejącej studzienki - docelowa głębokość min. 1,0m Zakup, montaż pompy zanurzeniowej wraz z podłączeniem do instalacji kanalizacji przewodami elastycznymi. Pompę należy zamontować na takiej głębokości aby automatycznie

załączała się po wypełnieniu studni wodą aby nie dopuścić do przelania się wody. Pomieszczenia Nr 14 Klatka schodowa Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Wykonanie lamperii 1,5m ze szpachlowaniem i malowaniem Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian powyżej lamperii - kolor uzgodniony z użytkownikiem Pomieszczenia Nr 13 Komunikacja Rozebranie zabudowy drewnianej Demontaż grzejników na czas remontu Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości lamperii Osuszanie pomieszczenia Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III Pionowa izolacja ścian podpłytkowa przeciwwilgociowa - folia w płynie do 1,5m Zabudowa wykonana ze sklejk wodoodpornej. Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm gat.I lub podobnymi po uzgodnieniu z użytkownikiem Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian powyżej płytek i sufitów - kolor uzgodniony z użytkownikiem Malowanie farbą olejną wszystkich rur wodociągowych, gazowych lub kanalizacyjnych Ponowny montaż grzejników - bez wartości grzejników, nowe uszczelki. Wymiana odbojnic drewnianych przy narożniku ściany Drzwiczki rewizyjne w zabudowie ze sklejki 30 30 Pomieszczenia Nr 12 Magazynek Wykucie ościeżnicy drzwi nietypowych 70 190 Osuszanie pomieszczenia Zamurowanie otworu drzwiowego Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III Pomieszczenia Nr 11 Aneks windy towarowej Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - drzwi nietypowe drewniane Demontaż przewodów kabelkowych Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości lamperii Osuszanie pomieszczenia Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III Warstwy wyrównawcze pod posadzką z zaprawy cementowej Pionowa izolacja ścian podpłytkowa przeciwwilgociowa - folia w płynie do 1,5m Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x40 cm gat.I lub podobnymi po uzgodnieniu z użytkownikiem Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian powyżej lamperii - kolor uzgodniony z użytkownikiem Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej folii w płynie Posadzki dwubarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm gr. 8mm Montaż instalacji elektrycznej z demontażu Malowanie konstrukcji z kątownika po windzie Pomieszczenia Nr 10 Komunikacja Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości lamperii Demontaż grzejników na czas remontu Osuszanie pomieszczenia Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm - należy nawiązać się do istniejącej glazury Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian powyżej płytek i sufitów - kolor uzgodniony z użytkownikiem Ponowny montaż grzejników - bez wartości grzejników, nowe uszczelki. Malowanie farbą olejną wszystkich rur wodociągowych, gazowych lub kanalizacyjnych Pomieszczenia Nr 9 Pompownia Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - drzwi metalowe dopuszczone do stosowania w kuchni Osuszanie pomieszczenia Przecieranie istniejących tynków

wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach, Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Przecieranie posadzki Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian i sufitów Dwukrotne malowanie farbami do betonu posadzki Malowanie farbą olejną wszystkich rur wodociągowych, gazowych lub kanalizacyjnych Wymiana automatyki regulującej pracę pompy. Montaż nowych sond w zbiorniku zewnętrznym wraz z podciągnięciem nowych przewodów do sond sygnalizujących poziom wody np firmy Elcluwo typ 112S i sond SW Pomieszczenie Nr 8A Kuchnia Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych - drzwi dopuszczone do stosowania w kuchni nietypowe 2,50x1,85 Osuszanie pomieszczenia Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian i sufitów Malowanie farbą olejną wszystkich rur wodociągowych, gazowych lub kanalizacyjnych Pomieszczenie Nr 8 Kuchnia - dawny magazyn ziemniaków Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi aluminiowych- drzwi dopuszczone do stosowania w kuchni 0,80x2,0 Osuszanie pomieszczenia Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian i sufitów Malowanie farbą olejną wszystkich rur wodociągowych, gazowych lub kanalizacyjnych Pomieszczenie Nr 7 Dawny magazyn jarzyn Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi - drzwi dopuszczone do stosowania w kuchni nietypowe PODAWCZE 0,80x2,00 aluminiowe Osuszanie pomieszczenia Jednokrotna impregnacja grzybobójcza ścian metodą smarowania Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi ścian i sufitów Malowanie farbą olejną wszystkich rur wodociągowych, gazowych lub kanalizacyjnych Planowane prace instalacyjne w zakresie instalacji elektrycznych W pomieszczeniach piwnicznych oznaczonych na planie jako komunikacja 26 , magazyn 27, magazyn 28, magazyn 29, harcówka 30 należy wymienić instalację elektryczną gniazd i oświetlenia wraz z osprzętem na nową. W tym celu należy zamontować tablicę rozdzielczą w korytarzu z której wydzielone zostaną niezbędne obwody oświetlenia, gniazd zwykłych i siłowych. Należy wymienić istniejące gniazda na nowe szczelne, istniejące przełączniki, istniejące oprawy oświetleniowe na szczelne. Przewody mogą być prowadzone jako podtynkowe lub natynkowe w listwach instalacyjnych. PARTER Klatka schodowa Należy wymienić drzwi wahadłowe w zejściu do piwnicy na drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe plastikowe czynne skrzydło min 90cm przeszklone szkłem bezpiecznym, samozamykacz, kolor brązowy. Po zakończeniu prac montażowych należy uzupełnić tynk i pomalować ściany w kolorze istniejącym. Biblioteka - zerwanie istniejącej wykładziny podłogowej - przygotowanie podłoża, usunięcie śladów po kleju - zagruntowanie podłoża - ułożenie płytek gresowych na podłodze wraz z cokolikiem Schody zewnętrzne na schodach zewnętrznych 3szt należy przykleić taśmę 3M Taśma antypoślizgową General Purpose ,19mm czarna taśma drobnoziarnista. Na każdej stopnicy przyklejamy dwa pasy taśmy na całej szerokości schodów. Wszystkie użyte materiały muszą odpowiadać ustaleniom odnośnych norm i posiadać stosowne

atesty lub świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały użyte powinny być w I gatunku Roboty budowlane i rzemieślnicze powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem osób uprawnionych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót przewidzianych do wykonania zadania określają załączniki do niniejszej SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja przedmiarowa. Konieczne jest, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji zamówienia i zapoznał się z zakresem projektowanych prac na miejscu. Zaleca się również sprawdzenie przez Wykonawcę wymiarów i sposobu otwierania istniejących drzwi podlegających wymianie. Wykonawca do oferty dołączy oświadczenie potwierdzające ww czynności. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. Wykonawca przed przystąpieniem do wbudowania przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia listę materiałów, które zamierza wykorzystać podczas remontu. Zastosowanie materiału bez zgody Zamawiającego lub występującego w jego imieniu Inspektora Nadzoru a niezgodnego z niniejszą specyfikacją spowoduje konieczność wymiany materiału na koszt Wykonawcy. Przy realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane wraz z dokumentami potwierdzającymi ich jakość. Wykonawca przed zastosowaniem jakichkolwiek materiałów przedstawi inspektorowi nadzoru źródła ich pochodzenia, atesty lub aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa badań laboratoryjnych oraz świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się materiały nie odpowiadające normom i nie zaakceptowane przez Zamawiającego, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zaplaceniem..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 3000 zł

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do niniejszej SIWZ wzór oświadczenia.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ją ukończył odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia - z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, zakresu oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należyście. Do sporządzenia wykazu robót można wykorzystać załączony do niniejszej SIWZ wzór. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego wykazu i załączonych dokumentów na potwierdzenie wykonania ich z należytą starannością.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do niniejszej SIWZ wzór oświadczenia.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje co najmniej niżej wymienionymi specjalistami, posiadającymi co najmniej niżej wymienione wymagania i kwalifikacje, którzy planowani są do wykonywania zamówienia lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: a) Kierownik budowy - 1 osoba posiadająca uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), b) Kierownik robót

elektrycznych - 1 osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (wydane na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Do sporządzenia wykazu osób można wykorzystać załączony do niniejszej SIWZ wzór

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku posiadanie przez Wykonawcę: a ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- **III.4.3.2)** zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium, Formularz ofertowy wraz z załącznikami, Pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) - jeżeli dotyczy, pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie w sytuacji, gdy Wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika, kosztorys ofertowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.garbatkaletnisko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garbatka-Letnisko, pokój nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

04.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Garbatka-Letnisko ul. Skrzyńskich 1, 26-930 Garabtk-Letnisko pokój nr 15 Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie